

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

VEŠKERÉ VÝROBKY BUDOU PROVEDENY DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ PŘEMĚŘENÝCH NA STAVBĚ!

POZNÁMKA:

SCHÉMATA JSOU KRESLENA V POHLEDU ZVENČÍ;

OKNA BUDOU MONTOVÁNA S PAROTĚSNOU PÁSKOU Z INTERIÉRU A DIFUZNÍ PÁSKOU V EXTERIERU;

OKNA A VENKOVNÍ DVEŘE BUDOU OBOUSTRANNĚ BÍLÉ;


KOVÁNÍ NA OKNECH A VENKOVNÍCH DVEŘÍCH BUDE V BARVĚ BÍLÉ ČI STŘÍBRNÉ;

SKELNÍ VÝPLNĚ BUDOU Z IZOLAČNÍHO DVOJSKLA ČIRÉHO;






SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI U OKEN BUDE $U_w \text{ MAX} = 1,1 \text{ W/Km}^2$;

SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI DVEŘÍ DO OCHLAZOVANÉHO PROSTORU BUDE $U_d \text{ MAX} = 1,4 \text{ W/Km}^2$;











VEŠKERÉ KOVÁNÍ OVLÁDÁNÍ OKEN MUSÍ BÝT DOSAŽITELNÉ V MAXIMÁLNÍ VÝŠCE 1,5M NAD PODLAHOU;

VYPRACOVAL :	ZODP. ARCHITEKT :	KONTROLOVAL :	 AMG Studio s.r.o. architektonická kancelář Šafaříkova 1221/3 74601 Opava +420 602 711 505, info@amgstudio.cz	
Ing. Lukáš Jaroš	Ing.arch. Martin Matušek	Ing.arch. Martin Matušek		
INVESTOR : PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ		MÍSTO : OBJEKT "H" V AREÁLU PNO, PARC. Č. 2272/2, K.Ú.: OPAVA-PŘEDMĚSTÍ		
NÁZEV STAVBY :	STAVEBNÍ ÚPRAVY SPOČÍVAJÍCÍ VE ZMĚNĚ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU "H" Z GARÁŽÍ NA PRÁDELENSKÝ PROVOZ		ZAK.Č. : AMG-/2017	Č.VÝKR. : D.1.1.9
			STUP.PD : DPS	
NÁZEV VÝKRESU :	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ		DATUM : 09/2017	
			MĚŘÍTKO : -	















VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN. NA VÝKRESE	ROZMĚR	SCHÉMA	POPIS	POČET KS
OP 1	2700x1800mm		<ul style="list-style-type: none"> - otevíravé a sklápěcí okno - plastové - izolační dvojsklo - celkové U_w max. 1.1 W/m²K - barva oken oboustranně bílá - výšková úroveň vodorovného paždíku bude sjednocena se stávajícími okny - v oknech budou provedeny meziskelní příčle bílé barvy - kování bílé - vnitřní parapet z keramických obkladů 	4
OP 2	2700x1600mm		<ul style="list-style-type: none"> - otevíravé a sklápěcí okno - plastové - izolační dvojsklo - celkové U_w max. 1.1 W/m²K - barva oken oboustranně bílá - výšková úroveň vodorovného paždíku bude sjednocena se stávajícími okny - v oknech budou provedeny meziskelní příčle bílé barvy - kování bílé - vnitřní parapet z keramických obkladů 	2
OP 3	1200x1600mm		<ul style="list-style-type: none"> - otevíravé a sklápěcí okno - plastové - izolační dvojsklo - celkové U_w max. 1.1 W/m²K - barva oken oboustranně bílá - výšková úroveň vodorovného paždíku bude sjednocena se stávajícími okny - v oknech budou provedeny meziskelní příčle bílé barvy - kování bílé - vnitřní parapet plastový - v místnosti č.125 nalepit na sklo průsvitnou mléčnou folii 	2
OP 4	700x1600mm		<ul style="list-style-type: none"> - otevíravé a sklápěcí okno - plastové - izolační dvojsklo - celkové U_w max. 1.1 W/m²K - barva oken oboustranně bílá - výšková úroveň vodorovného paždíku bude sjednocena se stávajícími okny - v oknech budou provedeny meziskelní příčle bílé barvy - kování bílé - vnitřní parapet z keramických obkladů - na sklo nalepit průsvitnou mléčnou folii 	1
OP 5	1050x1800mm		<ul style="list-style-type: none"> - otevíravé a sklápěcí okno - plastové - izolační dvojsklo - celkové U_w max. 1.1 W/m²K - barva oken oboustranně bílá - výšková úroveň vodorovného paždíku bude sjednocena se stávajícími okny - kování bílé - vnitřní parapet z keramických obkladů - na sklo nalepit průsvitnou mléčnou folii 	1

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN. NA VÝKRESE	ROZMĚR	SCHÉMA	POPIS	POČET KS
	1900x2700mm KŘÍDLA: 900+900mm		<ul style="list-style-type: none"> - otevíravé dvoukřídlové vrata s nadsvětlíkem - plastové - výplň dveří - plné - výplň nadsvětlíku - izolační dvojsklo - celkové $U_{d,max} 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ - barva dveří oboustranně bílá - otvírání okna nadsvětlíku pákovým mechanismem umístěným max. ve výšce 1,5m - kování bílé - padací (utěšňovací) práh - oboustranný bezpečnostní zámek - okopový plech do výšky 200mm - kování klika koule 	2
	1050x2500mm KŘÍDLO 900mm PRAVÉ		<ul style="list-style-type: none"> - otevíravé dvoukřídlové vrata s nadsvětlíkem - plastové - výplň dveří - plné - otevírání pravé - výplň nadsvětlíku - izolační dvojsklo - celkové $U_{d,max} 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ - barva dveří oboustranně bílá - otvírání okna nadsvětlíku pákovým mechanismem umístěným max. ve výšce 1,5m - kování bílé - padací (utěšňovací) práh - oboustranný bezpečnostní zámek - okopový plech do výšky 200mm - kování klika koule 	1
	1800x1970 KŘÍDLA: 900+900mm		<ul style="list-style-type: none"> - dveře vnitřní - plné hladké - dvoukřídlové - lakované bílé - ocelová zárubeň š. 100mm - bílý lak - kování bílé - oboustranná klika - zámek dozický - zasklení čiré 	1
	1800x1970 KŘÍDLA: 900+900mm		<ul style="list-style-type: none"> - dveře vnitřní - plné hladké - dvoukřídlové - lakované bílé - ocelová zárubeň š. 150mm - bílý lak - kování bílé - oboustranná klika - zámek dozický - zasklení čiré 	1
	1000x1970 LEVÉ		<ul style="list-style-type: none"> - dveře vnitřní - plné hladké - jednokřídlové, otvírání levé - lakované bílé - ocelová zárubeň š. 100mm - bílý lak - kování bílé - oboustranná klika - zámek dozický - zasklení čiré 	1

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN. NA VÝKRESE	ROZMĚR	SCHÉMA	POPIS	POČET KS
	1000x1970 PRAVÉ		<ul style="list-style-type: none"> - dveře vnitřní - plně hladké - jednokřídlé, otvírání pravé - lakované bílé - ocelová zárubeň š. 150mm - bílý lak - kování bílé - oboustranná klika - zámek dozický - zasklení čiré 	1
	800x1970 PRAVÉ		<ul style="list-style-type: none"> - dveře vnitřní - plně hladké - jednokřídlé, otvírání pravé - lakované bílé - ocelová zárubeň š. 150mm - bílý lak - kování bílé - oboustranná klika - zámek dozický 	2
	800x1970 PRAVÉ		<ul style="list-style-type: none"> - dveře vnitřní - plně hladké - jednokřídlé, otvírání pravé - lakované bílé - ocelová zárubeň š. 100mm - bílý lak - kování bílé - oboustranná klika - zámek dozický 	1
	700x1970 LEVÉ		<ul style="list-style-type: none"> - dveře vnitřní - plně hladké - jednokřídlé, otvírání levé - lakované bílé - ocelová zárubeň š. 150mm - bílý lak - kování bílé - oboustranná klika - zámek dozický 	1
	700x1970 PRAVÉ		<ul style="list-style-type: none"> - dveře vnitřní - plně hladké - jednokřídlé, otvírání pravé - lakované bílé - ocelová zárubeň š. 150mm - bílý lak - kování bílé - oboustranná klika - zámek dozický 	1
	700x1970 LEVÉ		<ul style="list-style-type: none"> - dveře vnitřní - plně hladké - jednokřídlé, otvírání levé - lakované bílé - ocelová zárubeň š. 100mm - bílý lak - kování bílé - oboustranná klika - zámek dozický 	2
	700x1970 PRAVÉ		<ul style="list-style-type: none"> - dveře vnitřní - plně hladké - jednokřídlé, otvírání pravé - lakované bílé - ocelová zárubeň š. 100mm - bílý lak - kování bílé - oboustranná klika - zámek dozický 	1