A1 – A36	SVÍTIDLO LED	100W,1*W%, 3000°K
B1 – B10	SVÍTIDLO LED	17W, 1*W%, 3000°K,
C1 – C15	SVÍTIDLO LED	30W, 1*W%, 3000°K,
D1 – D10	SVÍTIDLO LED	60W, 1*W%, 3000°K,
F1 – F38	SVÍTIDLO LED	49W, 1*W%, 3000°K,
G1 – G42	SVÍTIDLO LED	30W, 1*W%, 3000°K,

POZNÁMKA

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3PEN AC, 50Hz, 400/230 V-TN-C

ZEMNÍNÁ PŘES NEREZOVÝM BETHEN-OBECNÉ

– NN SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZEMĚLE

OCHRANNÉ PUZDRO 24 MI ODBOJ STRANNÝCH KABELU, ŠLE 46, ZAK. 458/2001

STUŽENÍ JMENY MM 6,5 A 10 SLAVNÍMI OBRUBNU

Upozornění

Postavení zobrazené sítě jsou pouzezany informačně pake podmínáš provozovatelů. Před zahájením výkopových prací nutno požádat o vytýčení, případně trasy upřesnit sondami.

	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
	ING. M.KREJČÍ	ING. M.KREJČÍ	ING. J.LITTEL

ING. M. KREJČÍ PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ TŘEBOVICKÁ 473/57 STŘELICE, 664 47	
DATUM	ÚNOR 2019
FORMÁT	A4
STUPEŇ	DUR
MĚŘÍTKO	1:500
ČÍSLO PARE	
ČÍSLO VÝKRESU	D 01

INVESTOR: MĚSTO JAROMĚŘ 8900

VAZBY AKCE: LOKALITA VLČNOVSKÁ

OBNOVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - VÝMĚNA SVÍTIDEL

VAZBY VÝKRESU:

SITUACE Č. 1