

TABULKA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A VÝTOKOVÝCH ARMATUR

Akce: Noclehárna, nízkoprahové denní centrum - komunitní sociální práce města Písek
Investor: Město Písek
Projektant: Hubert Faber - Servis, 387 01 Volyně ul.Husova 325, kancelář Strakonice
Datum: 07/2016

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny a rozepsány jednotlivé standardy zařizovacích předmětů, výtokových armatur a příslušenství, instalovaných v jednotlivých označených místech projektové dokumentace ZTI

A1

sestava pro umyvadlo s nástěnnou baterií

POPIS částí sestavy	Výrobce	výrobní řada
<ul style="list-style-type: none"> - keramické umyvadlo s otvorem pro stojánkovou baterii, barva bílá, rozměr 55x45 cm - keramický polosloup pro umyvadlo 55 cm - připevnění umyvadla / mont.příslušenství - šrouby - samonosný montážní prvek pro umyvadla do SDK konstrukcí - umyvadlový sifon Ø40 s převlečnou maticí 5/4" bez ventilu, provedení PVC - umyvadlová výpust click/clack 5/4" celokovová, velká zátk - 2 ks rohových ventilů DN 15, s válcovou rukojetí, chrom, G 1/2" x G 3/8" Ø 10 mm, bez připojovací trubičky - umyvadlová jednopáková stojánková baterie s uzavřenou pákou, keramickou kartuší s pojistkou proti opaření, Eco perlátorem, bez odpadové soupravy, provedení chrom, třída hluchnosti I. 		



POZNÁMKA:

- výška vodovodních výustek nad čistou podlahou:

v=0,60m

A2

sestava pro umývátko se stojánkovou baterií

POPIS částí sestavy	Výrobce	výrobní řada
<ul style="list-style-type: none"> - keramické umývátko s otvorem pro stojánkovou baterii (vlevo) barva bílá, rozměr 40x31 cm - připevnění umyvadla / mont.příslušenství - šrouby - umyvadlový sifon Ø40 s převlečnou maticí 5/4" bez ventilu, celokovový kulatý, provedení chrom - umyvadlová výpust click/clack 5/4" celokovová, velká zátka - 2 ks rohových ventilů DN 15, s válcovou rukojetí, chrom, G 1/2" x G 3/8" Ø 10 mm, bez připojovací trubičky - umyvadlová jednopáková stojánková baterie, bez odpadové soupravy, provedení chrom 		

**POZNÁMKA:**

- výška vodovodních výustek nad čistou podlahou:

v=0,60m

A3sestava pro umyvadlo **BEZ BARIÉR**

POPIS částí sestavy	Výrobce	výrobní řada
<ul style="list-style-type: none"> - keramické umyvadlo pro tělesně postiženého s otvorem pro stojánkovou baterii, bez přepadu, barva bílá, rozměr 60x54,5 cm - připevnění umyvadla / mont.příslušenství - šrouby - podomítková zápachová uzávěrka pro umyvadla - připojovací souprava pro podomítkovou zápach.uzávěrku z chromované mosazi - umyvadlová výpust click/clack 5/4" celokovová, velká zátka - 2 ks rohových ventilů DN 15, s válcovou rukojetí, chrom, G 1/2" x G 3/8" Ø 10 mm, bez připojovací trubičky - umyvadlová jednopáková stojánková baterie, bez odpadové soupravy, provedení chrom, tř. hlučnosti I. - pevné madlo k umyvadlu, dl. 60 cm, včetně montážní sady do zdiva, nerez ocel 		



POZNÁMKA:

- výška vodovodních výústek nad čistou podlahou:

v=0,60m

B1

sestava pro WC - kombi

POPIS částí sestavy

- keramická záchodová mísa kombi s hlubokým splachováním, barva bílá
- klozetové sedátko s poklopem (tvrzený plast)
- WC štětka pro zavěšení na stěnu, mléčné sklo
- držák toaletního papíru



POZNÁMKA:

- výška vodovodních výústek nad čistou podlahou:

v=0,60m

B2

sestava pro WC - kombi

POPIS částí sestavy

- keramická záchodová mísa kombi s hlubokým splachováním, barva bílá, provedení pro invalidu
- klozetové sedátko s poklopem (tvrzený plast)
- pevné madlo k WC, dl. 70 cm, včetně montážní sady do zdiva, nerez ocel
- sklápěcí madlo k WC, dl. 70 cm, včetně montážní sady do zdiva, nerez ocel
- WC štětka pro zavěšení na stěnu, mléčné sklo
- držák toaletního papíru



POZNÁMKA:

- výška vodovodních výústek nad čistou podlahou:

v=0,60m

C1

sestava pro sprchový kout

POPIS částí sestavy	Výrobce	výrobní řada
<ul style="list-style-type: none"> - nástěnná jednopáková baterie G1/2"x150 mm pro sprchy, provedení chrom - sprchová souprava s ruční sprchou, hadicí dl. 160cm a sprchovou tyčí 90cm (chrom) - sprchové dveře zlamovací trojdílné, barva bílá+transparent, šířka 80cm (provedení bezpečnostní sklo) - podlahová vpust - liniový podlahový žlab dl.650 mm, vnější rozm.710x120 mm s okrajem pro perforovaný rošt APZ1, provedení nerez (průtok 60 l/min.) - nerezový rošt pro podlahový žlab dl.650 mm 		



POZNÁMKA:

- výška vodovodních výústek nad čistou podlahou:

v=1,10m

C2sestava pro sprchový kout **BEZ BARIÉR**

POPIS částí sestavy	Výrobce	výrobní řada
<ul style="list-style-type: none"> - sprcha s podlahovou vpustí s velkým průtokem svislý odtok DN50, min. průtok 1,25 l/s - nástěnná jednopáková baterie G1/2"x150 mm pro sprchy, provedení chrom - sprchová souprava s ruční sprchou a hadicí dl. 160cm - 2x sklopné madlo do sprchy, dl. 70 cm, včetně montážní sady do zdiva, nerez ocel - 1x pevné madlo do sprchy, se svislým ramenem pro držák sprchy, včetně montážní sady do zdiva, nerez ocel - sklopné sprchové sedátko z PVC modulů, rozm. 486x525mm, výška s opěrkou 500mm 		

**POZNÁMKA:**

- výška vodovodních výústek nad čistou podlahou:

v=1,10m

D1

sestava pro dřez

POPIS částí sestavy	Výrobce	výrobní řada
<ul style="list-style-type: none"> - nerezový dřez, jednodílný rozm 420x500mm bez odkap. plochy pro instalaci do stolové sestavy - připevnění dřezu / mont.příslušenství - šrouby - dřezový jednodílný trubkový sifon DN50 s odpadním ventilem, provedení PVC, s mřížkou výpusti z leštěného nerez. plechu - 2 ks rohových ventilů DN 15, s válcovou rukojetí, chrom, G 1/2" x G 3/8" Ø 10 mm, bez připojovací trubičky - dřezová jednopáková stojánková baterie, bez odpadové soupravy, provedení chrom, třída hlučnosti I. otočné ramínko s vyložením 260mm 		



POZNÁMKA: - výška vodovodních výústek nad čistou podlahou: v=1,10m

E1

sestava pro výlevku

POPIS částí sestavy	Výrobce	výrobní řada
<ul style="list-style-type: none"> - keramická výlevka (stacionární), barva bílá, se sklopnou kovovou mříží, vodorovný odpad - připevnění výlevky / mont.příslušenství - šrouby - splachovací nádržka (vysokopoložená), plastová vč.příslušenství a plovákového ventilu, připoj.potr.DN32 - 1 ks rohový ventil DN 15, s válcovou rukojetí, chrom, G 1/2" x G 3/8" Ø 10 mm, bez připojovací trubičky - dřezová jednopáková nástěnná baterie, provedení chrom třída hlučnosti I., G1/2"x150, otočné ramínko 		



POZNÁMKA: - výška vodovodních výústek nad čistou podlahou: v=1,10 a 2,0m

F1

sestava pro napojení pračky a sušičky

POPIS částí sestavy	Výrobce	výrobní řada
<ul style="list-style-type: none"> - 2x podomítková zápachová uzávěrka pro pračky se zpětným uzávěrem a krycí deskou z nerezoceli (osadit vedle sebe 1x pračka, 1x sušička) - nástěnný výtokový ventil T217 G1/2" 		

POZNÁMKA: - výška vodovodních výústek nad čistou podlahou: v=0,60m