

ozn.	popis a označení	v podlaží			celkem	poznámka
		přízemí	patro	podkroví		
91	oplechování parapetu RŠ 330 mm	13,90	15,10	1,80	30,80 m´	vč. příponek
92	oplechování říms uliční fasády RŠ 400 mm	-	15,80	-	15,80 m´	vč. příponek
93	oplechování říms uliční fasády RŠ 250 mm	15,80	-	-	15,80 m´	vč. příponek
94	podokapní žlab půlkruhového tvaru RŠ 250 mm	-	-	2,40	2,40 m´	vč. čel, háků, příponek
95	podokapní žlab půlkruhového tvaru RŠ 330 mm	-	-	31,90 m´	2	vč. čel, háků, příponek
96	žlabový kotlík kónický Ø 70 mm	-	-	1	1 ks	
97	žlabový kotlík kónický Ø 100 mm	-	-	3	3 ks	
98	horní koleno kruhového průřezu Ø 70 mm	-	-	1	1 ks	
99	horní koleno kruhového průřezu Ø 100 mm	-	-	3	3 ks	
100	odpadová trouba kruhového průřezu Ø 70 mm	-	-	1,50	1,50 m	vč. zděří
101	odpadová trouba kruhového průřezu Ø 100 mm	-	-	35,00	35,00 m´	vč. zděří
102	výtokové koleno kruhového průřezu Ø 70 mm	-	-	1	1 ks	
103	výtokové koleno kruhového průřezu Ø 100 mm	-	-	1	1 ks	
104	odskok kruhového průřezu Ø 100 mm	-	-	1	1 ks	
105	odpadová krycí manžeta Ø 100 mm	3	-	-	3 ks	
106	oplechování u okapu RŠ 400 mm	-	-	32,40	32,40 m´	
107	závětrná lišta RŠ 400 mm	-	-	28,00	28,00 m´	
108	plechová rovinná krytina	-	-	41,50	41,50 m ²	
109	oplechování svislé stěny RŠ 400 mm	-	-	15,00	15,00m´	vč. příponek

Poznámka:

- materiál klempířských prvků – ocelový plech s povrchovou úpravou

