

ozn.	popis a označení	ks v podlaží			celkem	členění
		přízemí	patro	podkroví		
<b>1</b>	dřevěné okno EURO – přírodní odstín (smrk) tříkřídlové – otevíravé a vyklápěcí 1250x2000 mm	2	3	-	5	
<b>2</b>	dřevěné okno EURO – přírodní odstín (smrk) tříkřídlové – otevíravé a vyklápěcí 1450x2000 mm	1	2	-	3	

**Poznámka:**

- rozměry nových oken nutno ověřit před zadáním do výroby přímo na místě zabudování
- výplň F4-18-4P Ug=1,1 mikroventilace
- okapnice + kličky světlý bronz
- vnitřní parapety – dekor světlý dub
- v místnost č. 110 okno 1 s invalidní úpravou (ovládání okna pákovým uzávěrem v max. výši 1100 mm nad podlahou)

ozn.	popis a označení	ks v podlaží			celkem	členění
		přízemí	patro	podkroví		
11	plastové okno – jednokřídlové otvíravé a vyklápěcí 500x900 mm	2	-	-	2	
12	plastové okno – jednokřídlové otvíravé a vyklápěcí 600x600 mm	4	4	-	8	
13	plastové okno – dvoukřídlové otvíravé a vyklápěcí 900x1100 mm	-	-	2	2	
14	plastové okno – jednokřídlové vyklápěcí 900x1200 mm	1	-	-	1	
15	plastové okno – dvoukřídlové otvíravé a vyklápěcí 1200x1500 mm	2	4	-	6	
16	plastové okno – dvoukřídlové otevíravé a vyklápěcí 1750x1500 mm	1	-	-	1	

**Poznámka:**

- rozměry nových oken nutno ověřit před zadáním do výroby přímo na místě zabudování
- barva bílá
- výplň 4-16-4 Ug=1,1 mikroventilace

ozn.	popis a označení	ks v podlaží			celkem	poznámka
		přízemí	patro	podkroví		
51	střešní okno 780 x 1398 mm standard – spodní vládání (ovládací klika) GZL 1050 B KM 08 vč. lemování, zateplení	-	-	1	1	osazeno samostatně
52	střešní okno 942 x 1178 mm standard plus – horní ovládání GLL 1050 PK 06 vč. lemování, zateplení	-	-	3	3	osazeno samostatně ovládání teleskopickou tyčí
53	střešní okno 942 x 1398 mm standard – spodní vládání (ovládací klika) GZL 1050 B PK 08 vč. lemování, zateplení	-	-	4	4	osazeno po dvojicích
54	světlovou TWR OK 10 (Ø 250 mm)	-	-	1	1	

**Poznámka:**

- střešní okna a světlovou budou osazeny do krytiny taškové betonové (sklon 30°)