



Poznámka :

Stávající kamenná zídka bude opatrně rozebrána. Poté bude vybudován betonový základ o tloušťce cca 15 cm. Na tento základ budou vršeny použité očištěné kameny. čelní řada kamenů bude ukládána do betonu. Do zbytku zídky budou ukládány kameny horší a postupně budou prosypány štěrkem fr 8/16. Postupně budou ukládány kameny s menší frakcí.

Souřadnicový systém JTSK

Výškový systém Bpv

<div>FanIT</div> <div>FanIT s.r.o., Kublov 210, 267 41 Kublov</div> <div>tel. 605 127 051, e-mail: info@fanit.cz</div>			Pare:
HIP	Odpovědný projektant:	Vypracoval:	
Ing. Tomáš Kapal	Ing. Tomáš Kapal	Ing. Tomáš Kapal	
Místo stavby:	Praha, Žižkov		Katastr: K.Ú. Žižkov 727415
Investor:	Hlavní město Praha, Mariánské nám, 2, 110 01 Praha 1		

Akce:	OPRAVA ASFALTOVÉ CESTY NA SEVERNÍM ÚPATÍ VÍTKOVA	Stupeň:	DPS
		Datum:	Duben 2017
		Měřítko:	1:50
Část:	-	Formát:	2 x A4
Příloha:	DETAIL ZÍDKY	Číslo přílohy:	A.6