

VÝPIS PRVKŮ

Poznámka:


– PŘED ZAČÁTKEM VÝROBY NUTNO PROVÉST PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ VÝPLNÍ OTVORŮ VČETNĚ HLOUBKY OSAZENÍ V OSTĚNÍ

– TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI. DODAVATEL JE POVINEN ZAJISTIT ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ – VÝROBNÍ DOKUMENTACE VČETNĚ DOPRACOVÁNÍ ŘEŠENÍ DETAILŮ. VÝROBNÍ DOKUMENTACI JE DODAVATEL POVINEN ODSOUHLASIT SE ZADAVATELEM.




– VÝPLNĚ OTVORŮ JSOU KRESLENY Z INTERIÉRU

– PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNO VYPRACOVAT VÝROBNÍ DOKUMENTACI A TU PROJEDNAT S ÚTVAREM HLAVNÍHO ARCHITEKTA ZASTOUPENÝM ORGÁNEM STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE

– NOVÉ VÝPLNĚ OKENNÍCH OTVORŮ BUDOU VĚRNÉ REPLIKY PŮVODNÍCH STÁVAJÍCÍCH OKEN

VYPRACOVAL: Iva Gerlová		 Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž	
ZODP. PROJEKTANT: Ing. Petr Kostka			
INVESTOR: Česká republika – Okresní soud v Olomouci			
MÍSTO STAVBY: tř. Svobody 685/16, Olomouc, 771 38 Olomouc			
ČÁST PD: D.1.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		FORMÁT: A4	
NÁZEV AKCE: OS OLOMOUC – RESTAUROVÁNÍ OKEN OBJEKTU		DATUM: 12/2016	
		STUPEŇ PD: DSP + DPS	
NÁZEV VÝKRESU: Výpis prvků		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.b_7

VÝPIS OKEN

POL.	POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ		
			1.PP	2.NP	POZNÁMKA
T1	<p>DVOUKŘÍDLÉ OKNO CELKOVÉHO ROZMĚRU 1280x1250 mm OTEVÍRAVÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$. BARVA INTERIÉR + EXTERIÉR – FLÁDROVÁNÍ – STŘEDNĚ HNĚDÝ ODSŤÍN OSAZENÍ POMOCÍ KOTEVNÍCH ŠROUBŮ STEJNÉM PROVEDENÍ A BARVA JAKO RÁM OKNA OKNA BUDOU DOPLNĚNA REPLIKAMI PŮVODNÍCH KLIK A ZÁVĚSŮ</p>  <p>INTERIÉR – PARAPET DŘEVĚNÝ BARVA STŘEDNĚ HNĚDÝ ODSŤÍN – FLÁDROVÁNÍ ŠÍŘKA 300 mm, DÉLKA 1330 mm, TLOUŠŤKA 20mm VÝŠKA NOSU 40 mm DEŠTĚNÍ DŘEVĚNÉ BARVA STŘEDNĚ HNĚDÝ ODSŤÍN – FLÁDROVÁNÍ ŠÍŘKA 250 mm, DÉLKA 1330 mm, TLOUŠŤKA 20mm</p>	KS	12	–	<p>OKNA JSKOU VE ŠPATNÉM STAVU – NUTNO VYROBIT PŘESNÉ REPLIKY STÁVAJÍCÍCH OKEN</p> <p>KONKRÉTNÍ ODSŤÍN OKEN JE PŘI PŘEALIZACI NUTNO KONZULTOVAT S MAGISTRÁTEM MĚST OLOMOUC, ODDĚLENÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE</p>
T2	<p>ČTYŘKŘÍDLÉ OKNO CELKOVÉHO ROZMĚRU 1280x2230 mm OTEVÍRAVÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$. BARVA INTERIÉR + EXTERIÉR – FLÁDROVÁNÍ – STŘEDNĚ HNĚDÝ ODSŤÍN, OKNA BUDOU DOPLNĚNA REPLIKAMI PŮVODNÍCH KLIK A ZÁVĚSŮ</p>  <p>INTERIÉR –PARAPET DŘEVĚNÝ STEJNÉ PROVEDENÍ A BARVA JAKO RÁM OKNA ŠÍŘKA 300 mm, DÉLKA 1330 mm, TLOUŠŤKA 20mm VÝŠKA NOSU 40 mm DEŠTĚNÍ DŘEVĚNÉ BARVA STŘEDNĚ HNĚDÝ ODSŤÍN – FLÁDROVÁNÍ ŠÍŘKA 250 mm, DÉLKA 1330 mm, TLOUŠŤKA 20mm</p>	KS	36	–	
T3	<p>DVOUKŘÍDLÉ OKNO CELKOVÉHO ROZMĚRU 1200x1200 mm OTEVÍRAVÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$. BARVA INTERIÉR + EXTERIÉR – FLÁDROVÁNÍ – STŘEDNĚ HNĚDÝ ODSŤÍN OSAZENÍ POMOCÍ KOTEVNÍCH ŠROUBŮ OKNA BUDOU DOPLNĚNA REPLIKAMI PŮVODNÍCH KLIK A ZÁVĚSŮ</p>  <p>INTERIÉR – PARAPET DŘEVĚNÝ STEJNÉ PROVEDENÍ A BARVĚ JAKO RÁM OKNA ŠÍŘKA 300 mm, DÉLKA 1500 mm VÝŠKA NOSU 40 mm</p>	KS	2	–	


STAVBA: OS OLOMOUC – RESTAUROVÁNÍ OKEN OBJEKTU

INVESTOR: Česká republika – Okresní soud v Olomouci

MÍSTO STAVBY: tř. Svobody 685/16, Olomouc, 771 38 Olomouc

STRANA 1

VÝPIS OKEN

POL.	POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ		
			1.PP	2.NP	POZNÁMKA
T4	<p>JEDNOKŘÍDLÉ OKNO CELKOVÉHO ROZMĚRU 1140x2880 mm 2 STŘEDOVÁ POLE OTEVÍRAVÉ VÝKLOPNÉ CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$. BARVA INTERIÉR A EXTERIÉR – BÍLÝ EMAIL OSAZENÍ POMOCÍ KOTEVNÍCH ŠROUBŮ OKENNÍ RÁM DŘEVĚNÝ, VNITŘNÍ OCELOVÁ MŘÍŽKA ZASKLENÁ MATOVÝM SKLEM PO OBVODĚ ZDOBENÝM PÁSKOVÝM ORNAMENTEM OKNA BUDOU DOPLNĚNA REPLIKAMI PŮVODNÍHO KOVÁNÍ</p> 	KS	–	20	<p>OKNA JSKOU VE ŠPATNÉM STAVU – NUTNO VYROBIT PŘESNÉ REPLIKY STÁVAJÍCÍCH OKEN</p> <p>KONKRÉTNÍ ODSTÍN OKEN JE PŘI PRELIZACI NUTNO KONZULTOVAT S MAGISTRÁTEM MĚST OLOMOUC, ODDĚLENÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE</p>





STAVBA: OS OLOMOUC – RESTAUROVÁNÍ OKEN OBJEKTU

INVESTOR: Česká republika – Okresní soud v Olomouci

MÍSTO STAVBY: tř. Svobody 685/16, Olomouc, 771 38 Olomouc

STRANA 2

VÝPIS OKEN

POL.	POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ			
			1.PP	2.NP	POZNÁMKA	
Z1	<p>OKNO JEDNODÍLNÉ ROZMĚRU 1280X1250 mm VÝKLOPNÉ – PROSTŘEDNÍ OKENNÍ ČTVEREC CELKOVÝ LEPENÉ SKLO TLOUŠTKY 4 mm BARVA ČERNÁ KOVÁŘSKÁ GRAFITOVÁ OSAZENÍ POMOCÍ KOTEVNÍCH ŠROUBŮ</p> <p>OKNA BUDOU DOPLNĚNA REPLIKAMI PŮVODNÍHO KOVÁNÍ</p>		KS	12	–	<p>POSTUP RESTAUROVÁNÍ</p> <p>1. DEMONTÁŽ OKEN A PŘEVOZ DO DÍLEN</p> <p>2. VYSKLENÍ VADNÝCH SKEL VČ. VYSEKÁNÍ SKLENÁŘSKÉHO TMELE, OPÁLENÍ ZBYTKU BAREV</p> <p>3.OTRÝSKÁNÍ RÁMŮ JEMNÝM KŘEMIČITÝM PÍSKEM</p> <p>4. VÝROBA REPLIK LIŠT A ROZET – DOPLNĚNÍ NA CHYBĚJÍCÍ MÍSTA</p> <p>5. OPATŘENÍ POVRCHU KOVOVÝCH OKEN TANÁTOVÝM NÁTĚREM, DVOJITÝM NÁTĚREM ZÁKLADNÍ BARVOU A ČERNOU KOVÁŘSKOU GRAFITOVOU BARVOU</p> <p>6. PŘEVOZ OKEN ZPĚT NA STVBU A OSAZENÍ ZPĚT NA PŮVODNÍ LIŠTO</p> <p>7. ZASKLENÍ OKEN</p>
Z2	<p>OKNO ROZMĚRU 1300x2200 mm VÝKLOPNÉ – PROSTŘEDNÍ OKENNÍ ČTVEREC CELKOVÝ LEPENÉ SKLO TLOUŠTKY 4 mm BARVA ČERNÁ KOVÁŘSKÁ GRAFITOVÁ OSAZENÍ POMOCÍ KOTEVNÍCH ŠROUBŮ</p> <p>OKNA BUDOU DOPLNĚNA REPLIKAMI PŮVODNÍHO KOVÁNÍ</p>		KS	36	–	
Z3	<p>OKNO DVOUDÍLNÉ ROZMĚRU 650x1540 mm OTEVÍRAVÉ + VÝKLOPNÉ PROSTŘEDNÍ OKENNÍ TABULKA LEPENÉ SKLO TLOUŠTKY 4 mm BARVA ČERNÁ KOVÁŘSKÁ GRAFITOVÁ OSAZENÍ POMOCÍ KOTEVNÍCH ŠROUBŮ KASTLOVÁ KOVOVÁ OKNA VENKOVNÍ OKNO NENÍ OTVÍRAVÉ OKNA BUDOU DOPLNĚNA REPLIKAMI PŮVODNÍHO KOVÁNÍ</p>		KS	–	8	
Z4	<p>OKNO ROZMĚRU 1140x2880 mm LEPENÉ SKLO TLOUŠTKY 4 mm BARVA ČERNÁ KOVÁŘSKÁ GRAFITOVÁ OSAZENÍ POMOCÍ KOTEVNÍCH ŠROUBŮ</p> <p>OKNA BUDOU DOPLNĚNA REPLIKAMI PŮVODNÍHO KOVÁNÍ</p>		KS	–	20	


STAVBA: OS OLOMOUC – RESTAUROVÁNÍ OKEN OBJEKTU

INVESTOR: Česká republika – Okresní soud v Olomouci

MÍSTO STAVBY: tř. Svobody 685/16, Olomouc, 771 38 Olomouc

STRANA 3

VÝPIS OKEN

POL.	POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ		
			1.PP	2.NP	
Z5	<div>KOVOVÁ MŘÍŽ ROZMĚRU 1220X1200 mm</div> <div>BEZ ZASKLENÍ</div> <div>KOPIE MŘÍŽÍ Z1</div> <div>BARVA ČERNÁ KOVÁŘSKÁ GRAFITOVÁ</div> <div>OSAZENÍ POMOCÍ KOTEVNÍCH ŠROUBŮ</div> <div></div>	KS	—	2	KONKRÉTNÍ ODSÍN OKEN JE PŘI PREALIZACI NUTNO KONZULTOVAT S MAGISTRÁTEM MĚST OLOMOUC, ODDĚLENÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE