

## VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

[illegible]

POZNÁMKA :

U OKEN JE POŽADOVAN CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA (RÁM + SKLO)  $U=0,9W/m^2K$ .

VIZ. TEPELNĚ TECHNICKÝ VÝPOČET STAVBY

AKTUALIZOVÁNO : 02/2018

# WÝPIS WÝPLNÍ OTVORŮ





[illegible]

LIST 2. 2

## VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

02N	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚRY	NORMA	POČET KS		VRCHNÍ KOVY	ZÁSKLEPI	POZNÁMKY
1	POPIS	mm	4	1	2	6	7	8
3	<p>PLASTOVÁ STĚNA PROSKLÁSKOVANÁ JAKO S PŘEBÍRANÍM TĚLIVEM 650x200 mm</p>	DO OTVORU 3250 x 2500	ATP	-	-	-	POŽADAVKY NA ZÁSKLEPI A BIA VIZ TECHNICKÝ VÝKRES	SARAFENÍ JISTINA BEZ PŘÍKAPK SEČNÁ ANTIKLOT
10	<p>HOŘE DVOUKRÁDLOVÉ INTERIEROVÉ DVERE S PŘEBÍRANÍM TĚLIVEM 650x200 mm S PŘEBÍRANÍM TĚLIVEM 650x200 mm</p>	800x550/1970		1	-	-		

# WÝPIS WÝPLNÍ OTVORŮ

NOV.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚRY	NORMA	POČET KS	UPRŮVNĚNÍ	PRŮVNÍ	ZASTUPENÍ	POZNÁMKY	
1	2	3	4	5	6	7	8		
	<p>POPS</p> 	100 OTVORU 1200 x 600	ATP	-	1	1	-	POŽADAVKY NA ZKŠENÍ A RÁM VZ. TEPELNÝ ISOLACE TECHNICKÝ VÝPOČET	BEREJNÍ ODSŮN BLM B.L.A. VNITŘNÍ PŘÍBĚT BARVA B.L.A. VNITŘNÍ PŘÍBĚT VÝPOČET 500x 300 mm KROKOVANÉ DOKRESLOVÁNÍ BARVA SEDA Z. TĚLEŤHO AL. PLEČOU R.S. 550 mm VČ. BODŮCH KŘITEX
6	<p>PASTVĚ OKNO DVOUKRÁDELOVÉ, SKLÁČECÍ VČ. VNITŘNÍHO PŘÍBĚTU A VERNÍKOVHO OŘEZOVNÍKU R.S. 550 mm</p> 	100 OTVORU 2700 x 1500	ATP	-	2	2	-	POŽADAVKY NA ZKŠENÍ A RÁM VZ. TEPELNÝ ISOLACE TECHNICKÝ VÝPOČET	BEREJNÍ ODSŮN BLM B.L.A. VNITŘNÍ PŘÍBĚT BARVA B.L.A. VNITŘNÍ PŘÍBĚT VÝPOČET 500x 300 mm KROKOVANÉ DOKRESLOVÁNÍ BARVA SEDA Z. TĚLEŤHO AL. PLEČOU R.S. 550 mm VČ. BODŮCH KŘITEX
7	<p>PASTVĚ OKNO DVOUKRÁDELOVÉ, OTVÍRACÍ S VNITŘNÍM PŘÍBĚTEM A VERNÍKOVHO OŘEZOVNÍKEM R.S. 550 mm</p> 	100 OTVORU 2700 x 1550	ATP	-	17	17	-	POŽADAVKY NA ZKŠENÍ A RÁM VZ. TEPELNÝ ISOLACE TECHNICKÝ VÝPOČET	BEREJNÍ ODSŮN BLM B.L.A. VNITŘNÍ PŘÍBĚT BARVA B.L.A. VNITŘNÍ PŘÍBĚT VÝPOČET 500x 300 mm KROKOVANÉ DOKRESLOVÁNÍ BARVA SEDA Z. TĚLEŤHO AL. PLEČOU R.S. 550 mm VČ. BODŮCH KŘITEX
8	<p>PASTVĚ OKNO DVOUKRÁDELOVÉ, OTVÍRACÍ JEDNO KŘÍDO, OTVÍRACÍ + SKLÁČECÍ VČ. VNITŘNÍHO PŘÍBĚTU A VERNÍKOVHO OŘEZOVNÍKU R.S. 300 mm</p> 	100 OTVORU 2400 x 1600	ATP	-	2	2	-	POŽADAVKY NA ZKŠENÍ A RÁM VZ. TEPELNÝ ISOLACE TECHNICKÝ VÝPOČET	BEREJNÍ ODSŮN BLM B.L.A. VNITŘNÍ PŘÍBĚT BARVA B.L.A. VNITŘNÍ PŘÍBĚT VÝPOČET 500x 300 mm KROKOVANÉ DOKRESLOVÁNÍ BARVA SEDA Z. TĚLEŤHO AL. PLEČOU R.S. 550 mm VČ. BODŮCH KŘITEX

LIST 2. 3

# VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - MIMO ŽÁDOST O DOTACE

[illegible]