



PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ING. ŠKUBALOVÁ
U Bachmače 29, 326 00 Plzeň
TEL. 377455842

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval	Schválil	Projekční kancelář Ing. Škubalová U Bachmače 29, 326 00 Plzeň	
Ing. Škubalová	Ing.Škubalová	J. Zezulová	Ing.Škubalová		
Kraj : Plzeňský		Kat.území: Doubravka		Datum	1/2018
Objednatel: MĚSTSKÝ OBVOD PLZEŇ 4				Účel	PDPS
Úpravy prostranství ul. Družby (za objektem pošty) za účelem zajištění dopravy v klidu Objekt: SO 101 Komunikace, parkoviště Obsah: Výpis hlavních výměr				Číslo zakázky	1525
				Měřítko	
				Registrace – IČO	13890450
				Číslo přílohy	Číslo kopie
				9	

VÝPIS HLAVNÍCH VÝMĚR

Úpravy prostranství ul. Družby

SO 101 – Komunikace

<u>Stávající obruby – kamenný krajník – odstranění</u>	<u>209,00m</u>
<u>Stávající sadové obruby – betonové - odstranění</u>	<u>181,50m</u>
<u>Stávající přídlažba – kamenné - odstranění</u>	<u>209,00m</u>
<u>Odstanění betonové plochy</u> 11m2x 0,5m	<u>5,50m³</u>
<u>Odstanění UV</u>	<u>2 ks</u>
<u>Řezání asfaltu tl. do 50 mm včetně zalití spár modifikovanou zálivkou</u>	<u>95,00m</u>
<u>Frézování stávajícího krytu</u>	<u>780,00m²</u>
<u>Stávající vozovka – rozb. živice – odstranění</u> <ul style="list-style-type: none">- Asfaltové vrstvy v tl. 80mm- Podkladní vrstvy z kameniva tl. 220mm	<u>780,00m²</u>
<u>Stávající chodníky živice – odstranění</u> <ul style="list-style-type: none">- Asfaltové vrstvy v tl. 50mm- Podkladní vrstvy z kameniva tl. 100mm	<u>139,50m²</u>
<u>Stávající chodníky – zámková dlažba - odstranění</u> <ul style="list-style-type: none">- Betonová dlažba tl. 60mm- Podkladní vrstvy z kameniva tl. 100mm	<u>229,50m²</u>
<u>Stávající plochy – betonová dlažba - odstranění</u> <ul style="list-style-type: none">- Betonová dlažba v tl. 50mm- Podkladní vrstvy z kameniva tl. 100mm	<u>20,00m²</u>
<u>Odhumusování</u> v tl. 10mm	<u>1360,00m²</u>
<u>Sanace - výkop (1030+459+35) x 0,4</u>	<u>609,600m³</u>
<u>Hloubení rýh pro přípojky UV</u> <ul style="list-style-type: none">- (35,50 m x 2,00 m x 1,00 m) =	<u>71,00 m³</u>
<u>Hloubení pro UV</u> <ul style="list-style-type: none">- 7ks x 2x1,0x1,0 =	<u>14,00 m³</u>

Zásyp rýh z nakupovaného materiálu :

- 35,50 m x 1,00 m x 1,00 m =	<u>35,50 m³</u>
-------------------------------	-----------------------------------

Úprava pláň se zhutněním

- Komunikace - asfalt	1001,00m ²
- Chodníky - dlažba	531,00m ²
- Chodníky - asfalt	55,00m ²
- Parkovací stání	517,00m ²
Celkem	<u>2104,00m²</u>

Nová konstrukce vozovky

- betonová zámková dlažba		tl. 40mm
- lože z kameniva frakce 4-8 mm		tl. 80 mm
- mechanicky zpevněné kamenivo	MZK	tl. 150 mm
- štěrkodrt'	ŠDA	tl. 200 mm
celkem		tl. 470 mm

<u>Vozovka celkem</u>	<u>1005,00 m²</u>
------------------------------	-------------------------------------

Parkovací stání

- zámková dlažba typ KROSO		tl. 80 mm
- lože dlažby z kameniva frakce 4 – 8 mm		tl. 40 mm
- štěrkodrt'	ŠD	tl. 150 mm
- štěrkodrt'	ŠD	tl. 200 mm
celkem		tl. 470 mm

<u>Parkovací stání celkem</u>	<u>482,00m²</u>
--------------------------------------	-----------------------------------

Parkovací stání – invalidé

- zámková dlažba typ I		tl. 80 mm
- lože dlažby z kameniva frakce 4 – 8 mm		tl. 40 mm
- štěrkodrt'	ŠD	tl. 150 mm
- štěrkodrt'	ŠD	tl. 200 mm
celkem		tl. 470 mm

<u>Parkovací stání invalidé celkem</u>	<u>35,00m²</u>
---	----------------------------------

Chodníky – betonová dlažba

- betonová zámková dlažba		tl. 60mm
- lože dlažby z kameniva frakce 4 – 8 mm		tl. 30mm
- štěrkodrt'	ŠD	tl. 150 mm
- Celkem		tl. 240mm

<u>Celkem</u>	<u>531,00m²</u>
----------------------	-----------------------------------

<u>Dlažba pro nevidomé – tl. 60mm</u>	<u>35,00m²</u>
--	----------------------------------

Chodníky – asfalt

- Asfaltový beton ABJ	tl. 40mm
- Obalované kamenivo OKS	tl. 50mm
- štěrkořt' ŠD	tl. 150 mm
- Celkem	tl. 240mm

Celkem **55,00m²**

Sanace

- Komunikace - asfalt	1001,00m ² x 0,4 m	400,40 m ³
- Parkovací stání	517,00m ² x 0,4 m	206,80 m ³

CELKEM : **607,20 m³**

Betonový obrubník typ LINEA (80/250/1000)

- podél chodníku 232m
- oddělení vozovky a parkoviště 114m

346,00m

Betonový obrubník (150/300/1000)

405,00m

Betonový sadový obrubník (50/200/500)

0m

Přídlažba – betonový krajník (125/100/250)

podél vozovky

405,00m

Dlažba pro nevidomé – tl. 60mm

16,50m²

Plochy zeleně

- Ohumusování a osetí travním semenem v tl. 0.10m

919,00m²

Podélný trativod Ø100mm

170,00m

Nové uliční vpusti

7 ks

Kanalizační přípojky – UV

35,5 m

Svislé dopravní značení

P4 – dej přednost v jízdě 1x

B13 – zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez 1x

B2 – zákaz vjezdu všech vozidel 1x

IZ8a – zóna s dopravním omezením 1x

IZ8b – konec zóny s dopravním omezením 2x

IP4b – jednosměrný provoz 1x

IP12 – vyhrazené parkoviště 5x

IP 11b – parkoviště – šikmé 2x

E13 – text nebo symbol 4x

E1 1x

E8d 2x

CELKEM : **21 ks**

sloupek **11ks**

Vodorovné dopravní značení

symbol – vozíčkář	8m ²
V10e	8m ²
V7b	3m ²
Celkem	19m²

Vodící pás místa pro přecházení **34,00m**

Dopravní značky – odstranění

B29 + E8	
IP 12 + E1	
Celkem	značka 4ks, sloupek 2ks

Chráničky – dělené

ČEZ	54m
CETIN	59m
UPC	11m

Rezervní chránička – CETIN – PE 110 **42m**

Pískoviště – odstranění (12m²) **2ks**

Pískoviště zřízení (12m²) **1ks**

Lavičky – odstranění **5ks**

Lavičky zřízení **3ks**

Plot – odstranění **140m**

Vrata – odstranění **3,5m**

Plot – zřízení – svařované panely + podhrabová deska **131**
m

Vrata – zřízení **3,5m**

Vrátka – zřízení **1,7m**

Cesta v areálu MŠ – odstranění **60,0m²**

DIO