

## VÝPIS SKLADBY PODLAH

### 1.NP

- 1) m. č. 112 - WC ŽENY, 113 - WC INVALIDÉ, 116 - WC MUŽI  
(PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ DLAŽBY A PODKLADNÍCH VRSTEV  
V TL. 70 MM)

#### KERAMICKÁ DLAŽBA

TL. 70 mm

- KERAMICKÁ DLAŽBA TL. 8 mm. POŽADOVANÝ SOUČINTEL SMYKOVÉHO TŘENÍ  $\mu \geq 0,5$ .
- FLEXIBILNÍ LEPÍCÍ TMEL TL. 3 mm
- SYSTÉMOVÁ PENETRACE
- CEMENT. POTĚR TL. 59 MM
- SYSTÉMOVÁ PENETRACE

#### 2) m.č. 100 – SÁL

- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH LIŠT
- BROUŠENÍ PARKETOVÝCH DŘEVĚNÝCH VLYSŮ- TROJNÁSOBNÉ
- CELOPLOŠNÍ TMELENÍ SYSTÉMOVÝM TMELEM VČ. ČIŠTĚNÍ SPÁR TLAKOVÝM VZDUCHEM
- LAKOVÁNÍ DŘEVĚNÉ PODLAHY - SYSTÉMOVÝM LAKEM PUR NA VODNÍ BÁZI V POTŘEBNÉM POČTU VRSTEV DLE TP VÝROBCE VČETNĚ PŘEBROUŠENÍ, SYSTÉMOVÝ LAK MUSÍ MÍT ATESTACI NA SPORTOVNÍ PODLAHY A TAKÉ VČETNĚ ZNAČENÍ HŘÍŠŤ MEZI VRSTVAMI LAKU
- MONTÁŽ PODLAHOVÝCH LIŠT

### 2.NP

#### 3) m. č.

207 – CHODBA,  
210 – PŘEDSÍN ŽENY,  
211 – ŽENY ŠATNA SPORTOVCI,  
212 – ŽENY UMÝVÁRNA,  
213 – WC ŽENY,  
214 – ÚKLID,  
215 – CHODBA,  
216 – ŠATNA ROZHODČÍ,  
217 – WC+SPRCHA,  
218 – MUŽI PŘEDSÍN,  
219 – MUŽI ŠATNA SPORTOVCI,  
220 – MUŽI UMÝVÁRNA,  
221 – WC MUŽI

(PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ DLAŽBY NEBO ODSTRANĚNÍ PVC A  
PODKLADNÍCH VRSTEV V TL. 70 MM)

#### KERAMICKÁ DLAŽBA

TL. 70 mm

- KERAMICKÁ DLAŽBA TL. 8 mm. POŽADOVANÝ SOUČINTEL SMYKOVÉHO TŘENÍ  $\mu \geq 0,5$ .
- FLEXIBILNÍ LEPÍCÍ TMEL TL. 3 mm
- SYSTÉMOVÁ PENETRACE
- CEMENT. POTĚR TL. 59 MM
- SYSTÉMOVÁ PENETRACE

**4) m. č. 208 – SKLAD, 209 – SKLAD**  
(PO DEMONTÁŽI STÁVAJÍCÍHO PVC)

**PVC**

- PVC PODLAHOVÁ KRYTINA V ROLÍCH HETEROGENNÍ (3 VRSTVÁ)
- SYSTÉMOVÉ LEPIDLO DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU VÝROBCE
- SYSTÉMOVÁ PENETRACE
- VYROVNÁNÍ POVRCHU - SYSTÉMOVÁ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA
- STÁVAJÍCÍ CEMENT. POTĚR SE PO DEMONTÁŽI STÁVAJÍCÍ PVC KRYTINY OBROUSÍ A OČISTÍ

+SYSTÉMOVÁ PVC SOKLOVÁ LIŠTA 50/25 MM