

Akce: REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY V HAVŘICÍCH (hygienické zázemí, šatny, opravy v sále)		č. zak. : 17-041-1-04	DPS	datum: 01/2018	výpis : VÝROBKŮ	list: 2
		vypracoval: B. Mikulík				
označ. podle výkresu	schématický obrázek	popis výrobku				celkem
C1		<p>SYSTÉMOVÁ OCHRANNÁ SÍŤ Z POLYPROPYLENU PP. UCHYCENÍ NA OBVODOVOU STĚNU PŘED OKNO POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH KOTEV - VYPNUTÍ SÍŤE POMOCÍ LANEK, KARABIN, NAPÍNACÍCH ŠROUBŮ A LANOVÝCH SVOREK.</p> <p><u>Rozměr:</u> 24,10m x 6,0m <u>Ochranná síť:</u> barva bílá, síla cca 3 mm, materiál vysokopevnostní polypropylen, světlost ok cca 45 mm, 150 g/m2</p> <p><u>VÝROBEK BUDE CERTIFIKOVANÝ PRO DANÉ POUŽITÍ A NAMOTOVÁN ODBORNOU FIRMOU VČETNĚ UVEDENÍ DO PROVOZU A REVIZE.</u></p>				1 ks
C2		<p>SYSTÉMOVÁ OCHRANNÁ SÍŤ Z POLYPROPYLENU PP. OSAZENÁ PŘED DVEŘE NEBO PŘED OTVOR UCHYCENÍ NA OBVODOVOU STĚNU NAD DVEŘMI - ZHRNOVACÍ SÍŤ DOLE ZÁTĚŽ K SÍTI (ZÁTĚŽOVÉ LANKO)</p> <p><u>Rozměr:</u> 16,8m x 3,0m <u>Ochranná síť:</u> barva bílá, síla cca 3 mm, materiál vysokopevnostní polypropylen, světlost ok cca 45 mm, 150 g/m2 <u>Zátěž k síti (zátěžové lanko):</u> hmotnost 200 g/m</p> <p><u>VÝROBEK BUDE CERTIFIKOVANÝ PRO DANÉ POUŽITÍ A NAMOTOVÁN ODBORNOU FIRMOU VČETNĚ UVEDENÍ DO PROVOZU A REVIZE.</u></p>				1 ks
C3		<p>SYSTÉMOVÁ OCHRANNÁ SÍŤ Z POLYPROPYLENU PP. OSAZENÁ PŘED DVEŘE NEBO PŘED OTVOR UCHYCENÍ NA OBVODOVOU STĚNU NAD DVEŘMI - ZHRNOVACÍ SÍŤ DOLE ZÁTĚŽ K SÍTI (ZÁTĚŽOVÉ LANKO)</p> <p><u>Rozměr:</u> 2,0m x 2,3m <u>Ochranná síť:</u> barva bílá, síla cca 3 mm, materiál vysokopevnostní polypropylen, světlost ok cca 45 mm, 150 g/m2 <u>Zátěž k síti (zátěžové lanko):</u> hmotnost 200 g/m</p> <p><u>VÝROBEK BUDE CERTIFIKOVANÝ PRO DANÉ POUŽITÍ A NAMOTOVÁN ODBORNOU FIRMOU VČETNĚ UVEDENÍ DO PROVOZU A REVIZE.</u></p>				1 ks
C4		<p>SYSTÉMOVÁ OCHRANNÁ SÍŤ Z POLYPROPYLENU PP. OSAZENÁ PŘED DVEŘE NEBO PŘED OTVOR UCHYCENÍ NA OBVODOVOU STĚNU NAD DVEŘMI - ZHRNOVACÍ SÍŤ DOLE ZÁTĚŽ K SÍTI (ZÁTĚŽOVÉ LANKO)</p> <p><u>Rozměr:</u> 1,8m x 2,3m <u>Ochranná síť:</u> barva bílá, síla cca 3 mm, materiál vysokopevnostní polypropylen, světlost ok cca 45 mm, 150 g/m2 <u>Zátěž k síti (zátěžové lanko):</u> hmotnost 200 g/m</p> <p><u>VÝROBEK BUDE CERTIFIKOVANÝ PRO DANÉ POUŽITÍ A NAMOTOVÁN ODBORNOU FIRMOU VČETNĚ UVEDENÍ DO PROVOZU A REVIZE.</u></p>				1 ks