

PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ ZAMĚŘIT SKUTEČNÝ OTVOR NA MÍSTĚ STAVBY.

Akce: REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY V HAVŘICÍCH (hygienické zázemí, šatny, opravy v sále)		Zak.č.:  17-041-1-06	Datum:  01/2018	Vypracoval:  Ing. Kristýna Maňásková	Výpis : Výpis různých výrobků			List:  2
Označ. podle výkresu		Popis			1.NP	2.NP	3.NP	celkem
<div>R10</div>		Systémová přechodová podlahová lišta - materiál hliník , dl. 900 mm - pro plynulý přechod v místě styku stávající podlahy z keramické dlažby a nové podlahy z keramické dlažby.			3			3 ks
<div>R11</div>		Sestava signalizačního systému nouzového volání: -2 x ovladač signalizačního systému nouzového volání - tahové signální tlačítko nebo signální tlačítko s popisovým polem. - umístění : 1x v dosahu záchodové mísy ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a 1x v dosahu z podlahy a to nejvýše 150 mm nad podlahou Volání osoby je indikováno na kontrolním modulu a alarmem na vnější straně záchodové kabiny nad dveřmi nebo vedle dveří.Stiskem tlačítka dochází k aktivaci alarmu, vydávající optickou a zvukovou signalizaci. systém by měl být napojen na vrátnici , recepci a pod. - včetně kontrolního modulu, alarmu a napojení			1			1 ks
<div>R12</div>		Systémová přechodová podlahová lišta - materiál hliník , dl. 900 mm - pro plynulý přechod v místě styku stávající podlahy z PVC a nové podlahy z keramické dlažby.				2		2 ks
<div>R13</div>		Systémové výztuhy a kotevní prvky pro osazení pisoárů do SDK příčky (předstěny) - vč. příslušenství			3			3 ks