

SILNOPROUD

RH — HLAVNÍ ROZVAĎEČ OBJEKTU – STÁVAJÍCÍ
R1 — HLAVNÍ ROZVAĎEČ OBJEKTU PŘÍSTAVBY
HOP (POP) — HLAVNÍ (POMOCNÁ) OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE
NAPÁJENÍ MÍSTO SILNOPROUDU

A1 — ZAVĚŠENÉ SVÍTIDLO LED, TYP A1, 230 V, 33,7 W, IP20, l=1122mm, STÍNÁVAJÍCÍ DALI
A2 — PŘISAZENÉ SVÍTIDLO LED, TYP A2, 230 V, 33,7 W, IP20, l=1122 mm, STÍNÁVAJÍCÍ DALI
B — ZAVĚŠENÉ SVÍTIDLO LED, TYP B, 230 V, 61,6 W, IP20, l=1962 mm, STÍNÁVAJÍCÍ DALI
C — ZAVĚŠENÉ SVÍTIDLO LED, TYP C, 230 V, 155,7 W, IP20, l=4204 mm, STÍNÁVAJÍCÍ DALI
D — PŘISAZENÉ SVÍTIDLO LED, TYP D, 230 V, 36 W, (IP20) IP40 ze strany mřížovek, 602x602 mm, elektronický předřadník / nastmívatelný
E — VESTAVNÉ SVÍTIDLO DO PODHLEDU LED, TYP E, 230 V, 15,5 W, IP44, průměr 172 mm, elektronický předřadník / nastmívatelný
E nouz — VESTAVNÉ SVÍTIDLO DO PODHLEDU LED, TYP Enz, 230 V, 15,5 W, IP44, průměr 172 mm, SVÍTIDLO DUPLNĚNÉ INVERTOREM A BATERIOVÝM ZDROJEM PRO SVÍCENÍ PŘI VÝPADKU NAPÁJENÍ, ZÁLOHA 1hod, s autotestem
F — PŘISAZENÉ SVÍTIDLO LED, TYP F, 230 V, 24 W, IP44, průměr 400 mm elektronický předřadník / nastmívatelný
L — LIŠTA S POSUVNÝM SVÍTIDLY PRO NASVÍCENÍ OBRAZŮ NA STĚNĚ. LED svítidla TYP L, 230V, 18,1 W, IP20, OTOČNÉ, elektronický předřadník / nastmívatelný Dodávka včetně příslušenství + koncovky profilu, čidlo, montážní příslušenství.
N1 — NOUZOVÉ OZVĚTLENÍ – SVÍTIDLO S LOKÁLNÍM ZÁLOŽNÍM ZDROJEM – NÁSTĚNNÉ PRO SVÍCENÍ PŘI VÝPADKU NAPÁJENÍ, ZÁLOHA 1hod, S AUTOTESTEM
N2 — NOUZOVÉ OZVĚTLENÍ – SVÍTIDLO S LOKÁLNÍM ZÁLOŽNÍM ZDROJEM – STROPNÍ PRO SVÍCENÍ PŘI VÝPADKU NAPÁJENÍ, ZÁLOHA 1hod, S AUTOTESTEM
N3 — NOUZOVÉ OZVĚTLENÍ – SVÍTIDLO S LOKÁLNÍM ZÁLOŽNÍM ZDROJEM – NÁSTĚNNÉ PRO SVÍCENÍ PŘI VÝPADKU NAPÁJENÍ, ZÁLOHA 1hod, S AUTOTESTEM, S TEMPERACÍ DO -25st.C
N4 — NOUZOVÉ OZVĚTLENÍ – SVÍTIDLO S LOKÁLNÍM ZÁLOŽNÍM ZDROJEM – NÁSTĚNNÉ PRO SVÍCENÍ PŘI VÝPADKU NAPÁJENÍ, ZÁLOHA 1hod, S AUTOTESTEM, S TEMPERACÍ DO -25st.C
Np1 — PIKTOGRAM SE ŠIPKOU DOLEVA – PIKTOGRAM UMÍSTĚN POD SVÍTIDLEM – NA STĚNĚ (NENALEPOVAT NA SVÍTIDLO !!!).
Np2 — PIKTOGRAM SE ŠIPKOU DOPRAVA – PIKTOGRAM UMÍSTĚN POD SVÍTIDLEM – ZAVĚŠENÝ
PIKTOGRAM S NÁPISEM "VÝCHOD" – PIKTOGRAM UMÍSTĚN POD SVÍTIDLEM (NENALEPOVAT NA SVÍTIDLO !!!).
M — LED pásek, TYP M, 230/24V, 8,6 W/m, IP20, elektronický předřadník / nastmívatelný Dodávka včetně příslušenství – koncovky profilu, napájecí kabel, montážní příslušenství.
P — VESTAVNÉ SVÍTIDLO LED, TYP P, 230 V, 36 W, (IP20) IP40 ze strany mřížovek, do podhledu 597x597x36 mm elektronický předřadník / nastmívatelný
R — REFLEKTOROVÉ OTOČNÉ SUČNICKÉ SVÍTIDLO LED, TYP R, 230 V, 200-400W, IP20
V — VESTAVNÉ SVÍTIDLO DO PODHLEDU LED, TYP V, 230 V, 10 W, IP65 z venkovní strany podhledu, průměr 110 mm VNITŘNÍ SVÍTIDLO, elektronický předřadník / nastmívatelný
PROVOZNÍ PANEL S NÁPISEM "HLÍDAČITE"
STÁVAJÍCÍ – VESTAVNÉ ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 4x18W S MŘÍŽKOU, DO PODHLEDU 600x600mm Svítidla se demontují před demontáží stávajícího podhledu. Po nové montáži podhledu, se svítidla znovu osadí a připojí se na stávající vývody.
STÁVAJÍCÍ – PŘÍSAZENÉ ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 2x36W. Svítidla se demontují před montáží nového podhledu.
STÁVAJÍCÍ – PŘÍSAZENÉ ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 1x36W. Svítidla se demontují před montáží nového podhledu. Po nové montáži podhledu, se svítidla znovu osadí a připojí se na stávající vývody.
AUTOMATICKÝ SPÍNAČ SE SEKUNDOVÁ SPÍNACÍ POHOTOU – STROPNÍ – ZÁBĚR 49m
NAPÁJECÍ DALI LINKY – Přijímač Poseidon s DALI výstupem PB 8 DALI N (Umístí do krabice à BOX)
QN — Bezdrátový regulátor osvětlení s detektorem přítomnosti Poseidon PB 78 PS M – PŘIJÍMAČ
QW — OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ KANCELÁŘE – Nástěnný dvoutlačítkový vysílač PB 72
T — SPÍNAČ –01, 10A, 250V, VNITŘNÍ
SPÍNAČ –01, 10A, 250V, VNITŘNÍ, SE SIGNALIZACÍ DOUTNAVKOU
SPÍNAČ DVOJPÓLNÝ –02, 16A, 250V, VNITŘNÍ
PŘÍPNAČ ZÁSUVKY –05, 16A, 250V, VNITŘNÍ
PŘÍPNAČ STŘÍDAVÝ –06, 10A, 250V, VNITŘNÍ
OVLADAČ PŘEPÍNACÍ –40, 10A, 250V, VNITŘNÍ
OVLADAČ ZAPÍNACÍ –10, 10A, 250V, VNITŘNÍ
SPÍNAČ PRO PŘEDÁVÁNÍ LED PÁSKU, 10A, 250V, VNITŘNÍ
QH — OVLADAČ REFLEKTORU "R" SUČNICKÉHO OSVĚTLENÍ
SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA 16A, 250V, IP20
ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 16A, 250V, IP54
ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 16A, 250V, IP20, V=1,2m
ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 16A, 250V, IP20, V=0,2m
SDRUŽENÁ TRUBKA KABELŮ JEDNOTLIVÝ KABEL SAMOREGULAČNÍ TOPNÝ KABEL

SILNOPROUD

HLAVNÍ ROZVAĎEČ OBJEKTU – STÁVAJÍCÍ
HLAVNÍ ROZVAĎEČ OBJEKTU PŘÍSTAVBY
HLAVNÍ (POMOCNÁ) OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE
NAPÁJENÍ MÍSTO SILNOPROUDU

ZAVĚŠENÉ SVÍTIDLO LED, TYP A1, 230 V, 33,7 W, IP20, l=1122mm, STÍNÁVAJÍCÍ DALI
PŘISAZENÉ SVÍTIDLO LED, TYP A2, 230 V, 33,7 W, IP20, l=1122 mm, STÍNÁVAJÍCÍ DALI
ZAVĚŠENÉ SVÍTIDLO LED, TYP B, 230 V, 61,6 W, IP20, l=1962 mm, STÍNÁVAJÍCÍ DALI
ZAVĚŠENÉ SVÍTIDLO LED, TYP C, 230 V, 155,7 W, IP20, l=4204 mm, STÍNÁVAJÍCÍ DALI

PŘISAZENÉ SVÍTIDLO LED, TYP D, 230 V, 36 W, (IP20) IP40 ze strany mřížovek, 602x602 mm, elektronický předřadník / nastmívatelný

VESTAVNÉ SVÍTIDLO DO PODHLEDU LED, TYP E, 230 V, 15,5 W, IP44, průměr 172 mm, elektronický předřadník / nastmívatelný

VESTAVNÉ SVÍTIDLO DO PODHLEDU LED, TYP Enz, 230 V, 15,5 W, IP44, průměr 172 mm, SVÍTIDLO DUPLNĚNÉ INVERTOREM A BATERIOVÝM ZDROJEM PRO SVÍCENÍ PŘI VÝPADKU NAPÁJENÍ, ZÁLOHA 1hod, s autotestem

PŘISAZENÉ SVÍTIDLO LED, TYP F, 230 V, 24 W, IP44, průměr 400 mm elektronický předřadník / nastmívatelný

LIŠTA S POSUVNÝM SVÍTIDLY PRO NASVÍCENÍ OBRAZŮ NA STĚNĚ. LED svítidla TYP L, 230V, 18,1 W, IP20, OTOČNÉ, elektronický předřadník / nastmívatelný Dodávka včetně příslušenství + koncovky profilu, čidlo, montážní příslušenství.

NOUZOVÉ OZVĚTLENÍ – SVÍTIDLO S LOKÁLNÍM ZÁLOŽNÍM ZDROJEM – NÁSTĚNNÉ PRO SVÍCENÍ PŘI VÝPADKU NAPÁJENÍ, ZÁLOHA 1hod, S AUTOTESTEM

NOUZOVÉ OZVĚTLENÍ – SVÍTIDLO S LOKÁLNÍM ZÁLOŽNÍM ZDROJEM – STROPNÍ PRO SVÍCENÍ PŘI VÝPADKU NAPÁJENÍ, ZÁLOHA 1hod, S AUTOTESTEM

NOUZOVÉ OZVĚTLENÍ – SVÍTIDLO S LOKÁLNÍM ZÁLOŽNÍM ZDROJEM – NÁSTĚNNÉ PRO SVÍCENÍ PŘI VÝPADKU NAPÁJENÍ, ZÁLOHA 1hod, S AUTOTESTEM, S TEMPERACÍ DO -25st.C

NOUZOVÉ OZVĚTLENÍ – SVÍTIDLO S LOKÁLNÍM ZÁLOŽNÍM ZDROJEM – NÁSTĚNNÉ PRO SVÍCENÍ PŘI VÝPADKU NAPÁJENÍ, ZÁLOHA 1hod, S AUTOTESTEM, S TEMPERACÍ DO -25st.C

PIKTOGRAM SE ŠIPKOU DOLEVA – PIKTOGRAM UMÍSTĚN POD SVÍTIDLEM – NA STĚNĚ (NENALEPOVAT NA SVÍTIDLO !!!).

PIKTOGRAM SE ŠIPKOU DOPRAVA – PIKTOGRAM UMÍSTĚN POD SVÍTIDLEM – ZAVĚŠENÝ

PIKTOGRAM S NÁPISEM "VÝCHOD" – PIKTOGRAM UMÍSTĚN POD SVÍTIDLEM (NENALEPOVAT NA SVÍTIDLO !!!).

LED pásek, TYP M, 230/24V, 8,6 W/m, IP20, elektronický předřadník / nastmívatelný Dodávka včetně příslušenství – koncovky profilu, napájecí kabel, montážní příslušenství.

VESTAVNÉ SVÍTIDLO LED, TYP P, 230 V, 36 W, (IP20) IP40 ze strany mřížovek, do podhledu 597x597x36 mm elektronický předřadník / nastmívatelný

REFLEKTOROVÉ OTOČNÉ SUČNICKÉ SVÍTIDLO LED, TYP R, 230 V, 200-400W, IP20

VESTAVNÉ SVÍTIDLO DO PODHLEDU LED, TYP V, 230 V, 10 W, IP65 z venkovní strany podhledu, průměr 110 mm VNITŘNÍ SVÍTIDLO, elektronický předřadník / nastmívatelný

PROVOZNÍ PANEL S NÁPISEM "HLÍDAČITE"

STÁVAJÍCÍ – VESTAVNÉ ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 4x18W S MŘÍŽKOU, DO PODHLEDU 600x600mm Svítidla se demontují před demontáží stávajícího podhledu. Po nové montáži podhledu, se svítidla znovu osadí a připojí se na stávající vývody.

STÁVAJÍCÍ – PŘÍSAZENÉ ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 2x36W. Svítidla se demontují před montáží nového podhledu.

STÁVAJÍCÍ – PŘÍSAZENÉ ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 1x36W. Svítidla se demontují před montáží nového podhledu. Po nové montáži podhledu, se svítidla znovu osadí a připojí se na stávající vývody.

AUTOMATICKÝ SPÍNAČ SE SEKUNDOVÁ SPÍNACÍ POHOTOU – STROPNÍ – ZÁBĚR 49m

NAPÁJECÍ DALI LINKY – Přijímač Poseidon s DALI výstupem PB 8 DALI N (Umístí do krabice à BOX)

Bezdrátový regulátor osvětlení s detektorem přítomnosti Poseidon PB 78 PS M – PŘIJÍMAČ

OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ KANCELÁŘE – Nástěnný dvoutlačítkový vysílač PB 72

SPÍNAČ –01, 10A, 250V, VNITŘNÍ
SPÍNAČ –01, 10A, 250V, VNITŘNÍ, SE SIGNALIZACÍ DOUTNAVKOU
SPÍNAČ DVOJPÓLNÝ –02, 16A, 250V, VNITŘNÍ
PŘÍPNAČ ZÁSUVKY –05, 16A, 250V, VNITŘNÍ
PŘÍPNAČ STŘÍDAVÝ –06, 10A, 250V, VNITŘNÍ
OVLADAČ PŘEPÍNACÍ –40, 10A, 250V, VNITŘNÍ
OVLADAČ ZAPÍNACÍ –10, 10A, 250V, VNITŘNÍ
SPÍNAČ PRO PŘEDÁVÁNÍ LED PÁSKU, 10A, 250V, VNITŘNÍ

OVLADAČ REFLEKTORU "R" SUČNICKÉHO OSVĚTLENÍ

SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA 16A, 250V, IP20
ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 16A, 250V, IP54
ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 16A, 250V, IP20, V=1,2m
ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 16A, 250V, IP20, V=0,2m

SDRUŽENÁ TRUBKA KABELŮ
JEDNOTLIVÝ KABEL
SAMOREGULAČNÍ TOPNÝ KABEL

Tabulka místností

Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Obvod [m]	Svítidla	Stěny	Poznámka
2.01	CHODBA	72,8	34,4	14x LED/ZÁŘIVKA 2,5x36W, 4x LED/ZÁŘIVKA 1x18W, 4x LED/ZÁŘIVKA 2x36W, 2x LED/ZÁŘIVKA 4x18W	BETONOVÉ OK	BETONOVÉ OK
2.02	UČEBNA	56,8	31,4	12x LED/ZÁŘIVKA 2,5x36W	BETONOVÉ OK + AKUSTICKÝ OBKLAD	BETONOVÉ OK
2.03	UČEBNA	56,8	31,4	12x LED/ZÁŘIVKA 2,5x36W	BETONOVÉ OK + AKUSTICKÝ OBKLAD	BETONOVÉ OK
2.04	UČEBNA	56,8	31,4	12x LED/ZÁŘIVKA 2,5x36W	BETONOVÉ OK + AKUSTICKÝ OBKLAD	BETONOVÉ OK
2.05	SKLAD NÁBYTKU SKLADU	113,7	53,4	20x LED/ZÁŘIVKA 2,5x36W	BETONOVÉ OK + AKUSTICKÝ OBKLAD	BETONOVÉ OK
2.06	UČEBNA, MÍSTNOST SKUPINOVÉ VÝUKY	108,7	52,4	20x LED/ZÁŘIVKA 2,5x36W	BETONOVÉ OK + AKUSTICKÝ OBKLAD	BETONOVÉ OK
2.07	VÝTVARNÉ DÍLNY	141,8	54,4	24x LED/ZÁŘIVKA 2,5x36W, 2x LED/ZÁŘIVKA 4x18W	BETONOVÉ OK + AKUSTICKÝ OBKLAD	BETONOVÉ OK
2.08	KABINET	6,8	10,2	PVC	1x ZÁSUVKA/LINKA 1.NP/1.98	BETONOVÉ OK	BETONOVÉ OK
2.09	PŘÍPRAVA SKLAD	4,3	8,8	PVC	1x ZÁSUVKA/LINKA 1.NP/1.98	BETONOVÉ OK	BETONOVÉ OK
2.10	ÚKLIZ	4,6	9,4	1x LED/ZÁŘIVKA 1x18W, 1x LED/ZÁŘIVKA 2x36W	1x ZÁSUVKA/LINKA 1.NP/1.98	BETONOVÉ OK	BETONOVÉ OK
2.11	WC	1,9	6,2	2x LED/ZÁŘIVKA 2,5x36W	OBKLADOVÉ PÚLE 1.NP/2.24	KERAMICKÉ OBKLADY, ZRCADLO, SEDÁTKO	KERAMICKÉ OBKLADY, ZRCADLO, SEDÁTKO
2.12	WC	1,9	6,2	2x LED/ZÁŘIVKA 2,5x36W	OBKLADOVÉ PÚLE 1.NP/2.24	KERAMICKÉ OBKLADY, ZRCADLO, SEDÁTKO	KERAMICKÉ OBKLADY, ZRCADLO, SEDÁTKO
2.13	UKLÍZEČKA	4,4	9,38	1x LED/ZÁŘIVKA 2,5x36W	1x ZÁSUVKA/LINKA 1.NP/1.98, 1x OBKLADOVÉ PÚLE 1.NP/2.24	KERAMICKÉ OBKLADY, ZRCADLO, SEDÁTKO	KERAMICKÉ OBKLADY, ZRCADLO, SEDÁTKO
2.14	SPRCHA	1,2	4,8	1x LED/ZÁŘIVKA 2,5x36W, 1x LED/ZÁŘIVKA 4x18W, 1x SPRCHOVÉ	1x ZÁSUVKA/LINKA 1.NP/1.98, 1x OBKLADOVÉ PÚLE 1.NP/2.24	KERAMICKÉ OBKLADY, ZRCADLO, SEDÁTKO	POVLAKOVÁNÍ MÍSTO OBKLADU PROJASŤ PROJASŤ PROJASŤ, ATP.
2.15	PŘEDSÍŇ	6,8	10,9	1x LED/ZÁŘIVKA 2,5x36W, 1x LED/ZÁŘIVKA 4x18W	1x ZÁSUVKA/LINKA 1.NP/1.98, 1x OBKLADOVÉ PÚLE 1.NP/2.24	KERAMICKÉ OBKLADY, ZRCADLO, SEDÁTKO	
2.16	CHODBA	31,8	37,7	1x LED/ZÁŘIVKA 2,5x36W, 1x LED/ZÁŘIVKA 4x18W	1x ZÁSUVKA/LINKA 1.NP/1.98, 1x OBKLADOVÉ PÚLE 1.NP/2.24	BETONOVÉ OK	NA SEKCIOVÝCH POLÍCH ROLETOVÉ STÍNĚNÍ R.Š.S.Ext
2.17	PŘÍPRAVA	6,8	9,8	PVC	1x ZÁSUVKA/LINKA 1.NP/1.98	OMÍTKA VÁPENNÁ STAVEBNÍ	OMÍTKA VÁPENNÁ STAVEBNÍ
2.18	KABINET	6,8	9,8	PVC	1x ZÁSUVKA/LINKA 1.NP/1.98	OMÍTKA VÁPENNÁ STAVEBNÍ	OMÍTKA VÁPENNÁ STAVEBNÍ
2.19	WC	1,8	5,7	2x LED/ZÁŘIVKA 2,5x36W	OBKLADOVÉ PÚLE 1.NP/2.24	OMÍTKA VÁPENNÁ STAVEBNÍ	OMÍTKA VÁPENNÁ STAVEBNÍ
2.20	WC	1,89	5,8	2x LED/ZÁŘIVKA 2,5x36W	OBKLADOVÉ PÚLE 1.NP/2.24	OMÍTKA VÁPENNÁ STAVEBNÍ	OMÍTKA VÁPENNÁ STAVEBNÍ
2.21	WC	1,89	5,8	2x LED/ZÁŘIVKA 2,5x36W	OBKLADOVÉ PÚLE 1.NP/2.24	OMÍTKA VÁPENNÁ STAVEBNÍ	OMÍTKA VÁPENNÁ STAVEBNÍ
2.22	WC	1,89	5,8	2x LED/ZÁŘIVKA 2,5x36W	OBKLADOVÉ PÚLE 1.NP/2.24	OMÍTKA VÁPENNÁ STAVEBNÍ	OMÍTKA VÁPENNÁ STAVEBNÍ

Celkem místností: 41,82

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ (SK)

DR — DATOVÝ ROZVAĎEČ – HLAVNÍ ROZVAĎEČ STR. KABELÁŽE – NOVÝ
ZÁSUVKA STRUKTUR. KABELÁŽE 2x RJ45 – Cat.6

OZVUČENÍ

ZAVĚSNÝ / NÁSTĚNNÝ REPRODUKTOR
ZAŘÍZENÍ AUDIO-VIDEO
VIDEOPROJEKTOR – AUDIO-VIDEO

POZOR: Barva všech přístrojů a svítidel bude před definitivním objednáním upřesněna projektantem!

GENERÁLNÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	HLAVNÍ PROJEKTANT
ARCH TECH a.s.	ING. L. ŠIROKÝ	ING. L. ŠIROKÝ	ING. L. ŠIROKÝ
IČ: 47672			
INVESTOR	Magistrát hl.m. Prahy, Odbor školství a mládeže, Mariánské nám.2, 110 01 Praha 1		
MÍSTO STAVBY	OLEŠSKÁ 2295/16, PR