


Toto dílo je chráněno zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen „autorský zákon“). Oprávnění k výkonu práva užít toto dílo ve smyslu ust. § 12 odst. 4 autorského zákona přísluší výhradně obchodní společnosti Unipark s.r.o., se sídlem Sladkovského 13, PSČ 612 00, IČ: 28462874, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. C 70608 (dále jen „obchodní společnost Unipark s.r.o.“). Pokud však se souhlasem autora díla bylo toto oprávnění na základě písemné podlicenční smlouvy poskytnuto klientovi, přísluší klientovi oprávnění k výkonu práva užít dílo v rozsahu stanoveném podlicenční smlouvou. Neoprávněným užitím tohoto díla nebo neoprávněným zásahem do tohoto díla vzniká oprávněné osobě kromě jiného zejména nárok na náhradu vzniklé škody a vydání vzniklého bezdůvodného obohacení.

VEDOUcí PROJEKTU / HLAVNí INŽENýR PROJEKTU:	Ing. arch. Jana Rutrllová	 Unipark s.r.o. Sladkovského 1606/13 612 00 Brno tel.: +420 775 25 39 44 e - mail: info@unipark.cz http://www.unipark.cz IČO 284 628 74, DIČ CZ 284 628 74	
ZODPOVĚDNý PROJEKTANT :	Ing. Eva Papoušková		
INŽENýR NÁVRHU / ZPRACOVAL:	Ing. Martin Kuchař		
KLIENT ZAKÁZKY : Statutární město Most Radniční 1 Most 434 69	INVESTOR ZAKÁZKY : Statutární město Most Radniční 1 Most 434 69		
FÁZE (STUPEŇ DOKUMENTACE) DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		KONTROLA	Jan Bezucha
		DATUM	12/2017
NÁZEV ZAKÁZKY (DÍLO) 3d bludiště s vyhlídkovou věží a dětským hřištěm, Lesopark Šibeník, Most		ZAKÁZKA ČÍSLO	
		FORMÁT	
ČÁST DOKUMENTACE F. Rozpočet		MĚŘÍTKO	
		OBJEKT	SO03
DOKUMENT (VÝKRES) VYHLÍDKOVÁ VĚŽ Výpis prvků pro rozpočet		Č. VÝKRESU / REVIZE	PARÉ
		D.1.1.F02	

S003.01 Hlavní tubus

Spotřeba materiálu – zámečnické konstrukce:

- středový sloup trubka 508x4, vč. přírub, žár. zinkovaná 2450 kg
 - vložky mezi sloupy trubka 101,6x3, vč. přírub, žár. zinkovaná, 900 kg
 - paprsky I120, žár. zinkované, 900 kg
 - paprsky okrajové, trubka 4hranného průřezu 120x100x8, žár. zinkovaná, 250 kg
 - vnitřní obruče U120, žár. zinkovaná, 140 kg
 - patka sloupu velká, žár. zinkovaná, 12 ks, hmotnost celkem 1800 kg
 - styčnickový plech do hlavního sloupu velký (délkové napojení), žár. zinkovaný, 24 ks, hmotnost celkem 1800 kg
 - styčnickový plech do hlavního sloupu malý, žár. zinkovaný, 60 ks, hmotnost celkem 2100 kg
 - vřetenové schodiště do výšky 18 m, vnější průměr 2300 mm, nášlapná plocha tahokov, vč. zábradlí, žár. zinkované, 3000 kg
 - madlo zábradlí vyhlídkových plošin, žár. zinkované, 200 kg
- Hmotnost zámečnických konstrukcí celkem 13 540 kg

Spotřeba materiálu – tesařské konstrukce

- hlavní sloupy – hranoly GL24h 200x400 mm, PÚ nátěr lazurou, 24,12 m³
- opláštění deskové řezivo modřín tl. 28 mm, PÚ nátěr lazurou nebo tlak. impregnace, 7,31 m³
- záklop podlah deskové řezivo modřín tl. 40 mm, PÚ nátěr lazurou nebo tlak. impregnace, 2,5 m³

Spotřeba materiálu – ostatní:

- systémové ztužidlové táhlo ocel S460, žár. zinek, vč. příslušenství, průměr 36 mm, dl. cca 3,3 m, 2 ks
- systémové ztužidlové táhlo ocel S460, žár. zinek, vč. příslušenství, průměr 30 mm, dl. cca 3,3 m, 32 ks
- systémové ztužidlové táhlo ocel S460, žár. zinek, vč. příslušenství, průměr 30 mm, dl. cca 4,0 m, 22 ks
- systémové ztužidlové táhlo ocel S460, žár. zinek, vč. příslušenství, průměr 24 mm, dl. cca 4,0 m, 24 ks
- systémové ztužidlové táhlo ocel S355, žár. zinek, vč. příslušenství, průměr 16 mm, dl. cca 4,3 m, 12 ks

S003.02 Vnější ochoz

Spotřeba materiálu – zámečnické konstrukce:

- obruha horní, dolní, schodnice, U100, žár. zinkované, 522 kg
 - rozpěry I80, vč. přírub, žár. zinkované 140 kg
 - patka sloupku malá, žár. zinkovaná, 18 ks, hmotnost celkem 630 kg
 - madlo zábradlí vyhlídkových plošin, žár. zinkované, 100 kg
- Hmotnost zámečnických konstrukcí celkem 1 400 kg

Spotřeba materiálu – tesařské konstrukce

- sloupky – hranoly GL24h 100x150 mm, PÚ nátěr lazurou, 1,32 m³
- opláštění deskové řezivo modřín tl. 28 mm, PÚ nátěr lazurou nebo tlak. impregnace, 2,33 m³
- záklop podlah deskové řezivo modřín tl. 40 mm, PÚ nátěr lazurou nebo tlak. impregnace, 1,03 m³

Spotřeba materiálu – ostatní:

- systémové ztužidlové táhlo ocel S355, žár. zinek, vč. příslušenství, průměr 12 mm, dl. do 2,85 m, 14 ks