

D. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a) Vedení a řízení veřejného provozu, objížďky, dopravní značení

Stavba chodníků bude probíhat podél průtahu silnice II/603 v Ládví ve 3 etapách. Rozdělení etap je následující : první etapa – konec obce až ulice Luční, druhá etapa - ulice Luční až ulice Liliová , třetí etapa – ulice Liliová až ulice Lovecká.

Jednotlivé etapy budou rozděleny na úseky. 1. etapa – 2 úseky, 2. Etapa – 1 úseky, 3. Etapa – 2 úseky.

V jednotlivých úsecích se předpokládá omezení rychlosti a zábor komunikace max. 1 m do vozovky tak, aby zůstal průjezdný obousměrný úsek šířky min. 6 m.

Přechodné dopravní značení musí být osazeno v souladu se „Zásadami pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“ – technické podmínky č. 66, II. vydání.

Vlastní osazení přechodného dopravního značení musí být provedeno tak, že značky musí být pro řidiče viditelné v obci nejméně ze vzdálenosti 50 m a mimo obec ze vzdálenosti 100 m. Dále je nutné přechodné dopravní značení vhodně umístit ve vztahu ke stávajícímu trvalému dopravnímu značení, křižovatkám a sjezdům.

b) Věcný a časový postup prací, přesun hmot, skládky materiálů

Popis postupu výstavby pro jednotlivé úseky při provádění rekonstrukce chodníků:

- vytýčení inženýrských sítí
- zřízení přechodného dopravního značení
- přípravné práce
- bourací a zemní práce
- pokládka chrániček
- podkladní vrstvy
- osazení obrub
- kladení dlažby
- dokončovací práce
- odstranění přechodného dopravního značení

Pro zařízení staveniště bude využit prostor doporučený investorem. Tyto plochy budou využity pro dočasné uložení stavebního materiálu, umístění sociálního zařízení a odstavení strojů a zařízení. Stroje a zařízení budou řádně označeny a během jejich provozu nesmí dojít k ohrožení dopravy a osob.

V zájmovém území se nachází inženýrské sítě, které jsou orientačně zakreslené v situačních výkresech. Před zahájením stavebních prací zajistí zhotovitel vytýčení těchto sítí. Při provádění stavebních prací budou

respektována ochranná pásma inženýrských sítí. Zemní práce budou prováděné ručně, za dodržení podmínek správců sítí.

c) Nakládání s odpady a ostatní vlivy na životní prostředí

Nakládání s odpady bude řešeno původcem odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění zákona č. 186/2006 Sb. a 314/2006 Sb. Původcem odpadu ve smyslu zákona bude po dobu výstavby dodavatel stavby. Při hospodaření s odpady budou respektována ustanovení uvedeného zákona v platném znění, vyhláška MTP č. 381/2001 Sb. – Katalog odpadů ve znění vyhlášky 503/2004 Sb., vyhláška MTP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady ve znění MTP č. 41/2005 Sb. a ostatní prováděcí předpisy.

Odpady vzniklé na stavbě a návrh na jejich likvidaci:

- vybouraná živičná suť – recyklace nebo uložení na řízené skládce
- vybouraná betonová suť - recyklace nebo uložení na řízené skládce
- přebytečná zemina – řízená skládka
- vybourané kamenivo – řízená skládka
- ocel a železo – Kovošrot a.s.
- kamenné obruby a dlažby - deponie Obce Kamenice
- ostatní odpady – řízená skládka

d) Popis staveniště včetně zajištění základních podmínek a označení pro bezpečné užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništem osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Zhotovitel si prověří jednotlivé lokality staveniště, přístupy a podmínky na nich.

Uspořádání staveniště bude vycházet z koordinace prací na jednotlivých úsecích a koordinace prací se zhotovitelem akce „II/603 Radějovice – Babice PD“.

K odvodnění staveniště bude využito stávajících otevřených odvodňovacích příkopů.

Přístupy na staveniště budou umožněny ze stávajících veřejných komunikací. Znemožnění či omezení obslužnosti přilehlých objektů při provádění rekonstrukce chodníků musí být předem oznámeno majitelům nebo provozovatelům dotčených objektů. Podmínkou pro realizační firmu je zachování přístupu pěších ke všem objektům.

Pro zajištění přístupu k nemovitostem budou použity lávky široké min. 900 mm s výškovým rozdílem max. do 20 mm, obě strany lávky budou opatřeny proti sjetí vozíku např. spodní tyčí zábradlí ve výšce 100-250 mm nad pochozí plochou. V případě, že bude použit rošt, musí být mezery ve směru chůze max. 15 mm.

Na začátku a konci každého pracovního úseku budou položeny dotykové lišty pro nevidomé.

e) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti stavby a ochrany zdraví při práci

Provádění stavebních prací musí být v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. „Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. „Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci“.

Staveniště nelze oplotit pro zajištění přístupu k objektům. Dílčí omezení dopravy a pěšího provozu bude řešeno mobilními zábranami. Zábrany budou opatřeny reflexními odrazkami a v noci budou osvětleny.

Čížová, leden 2017

Vypracovala : Ing. Jitka Dupalová