## OPLOCENÍ PODÉL SJEZDOVKY




## PŘÍČNÝ ŘEZ




## BRANKA BN
## VSTUP U HORNÍ STANICE




## NOVÉ OPLOCENÍ DRÁTĚNÁ SÍŤ

## STÁVAJÍCÍ VJEZDOVÁ BRÁNA SV + BRANKA SB ZŮSTANE ZACHOVÁNA




## VÝPIS MATERIÁLU PRO OPLOCENÍ

| | |
|---|---|
| SLOUPEK, TR.PRŮM. 48/1,5/2400 | 227 ks |
| VZPĚRY TR.PRŮM. 38/1,5/2000 | 75 ks |
| PLETIVO POPLASTOVANÉ PRŮM.DRÁTU 2,7MM,OKA 50/50MM BEZ VRÁTEK A STÁV. VRAT S VRÁTKY | 550,23 mb |
| NAPÍNACÍ DRÁT 2,5/3,5mm–3ŘADY 550,23x3= | 1650,69 mb |
| BAVOLETA PRO SLOUPKY DN 48 MM –POZINK POPLASTOVANÝ –HNĚDÝ | 227,00 ks |
| 2 ŘADY OSTNATÝ DRÁT KLASICKÝ ČTYŘOSTNÝ POPLASTOVANÝ–HNĚDÝ 2x550,23 | 1100,46 mb |
| PATKY PRO SLOUPKY A VZPĚRY – BETON C20/25 (227+75)x0,4x0,4x0,85 | 46,24 m3 |
| VÝKOP PATEK PRO SLOUPKY A VZPĚRY (227+75)x0,4x0,4x0,90 | 43,29 m3 |

## VÝPIS MATERIÁLU PRO BRANKU BN

| | | |
|---|---|---|
| 1 | SLOUPEK, TR.PRŮM. 70/3,6mm (5,90KG/M), DL.2,50M, 2ks | 29,50kg |
| 2 | RÁM Ja 60/40/2mm (2,974KG/M), DL.7,60M | 22,60kg |
| 3 | SVISLÁ VÝPLŇ Ja 20/20/2mm (1,09KG/MB), DL.1,68Mx14ks =23,52MB | 25,70kg |
| 4 | BAVOLET–DRŽÁK NA 2 ŘADY OSTNATÉHO DRÁTU–POZINK OCELOVÝ PÁS 40/2 S DVĚMA OTVORY PRO OST. DRÁT 0.628KG/MB –2ks DL.300mm | 0,40kg |
| 5 | 2 ŘADY OSTNATÝ DRÁT KLASICKÝ ČTYŘOSTNÝ POZINK POPLASTOVANÝ –BARVA HNĚDÁ 2,00x2 = 4,0bm | |
| | BRANKA BN CELKEM | 78,20kg |

| | | |
|---|---|---|
| PATKY BETON C20/25 | 2x0,60x0,6x0,85 | 0,61 m3 |
| VÝKOP | 2x0,60x0,6x0,90 | 0,65 m3 |

BRANKA BUDE OPATŘENA BRANKOVÝMI ZÁVĚSY SE ŠROUBEM A UZAMYKATELNÝM ZÁMKEM S KLIKOU (FAB).
NA BRANCE BUDE OSAZEN SAMOZAVÍRAČ S ARETACÍ DO EXTERIÉRU.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA–ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ.
OCHRANNÝ SYSTÉM POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDE SPLŇOVAT STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY ČSN ISO 9223, C4 – VYSOKÁ, ŽIVOTNOST H – DLOUHÁ, AŽ 20 LET.

## VÝPIS MATERIÁLU PRO ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ BRÁNY

4 BAVOLET–DRŽÁK NA 2 ŘADY OSTNATÉHO DRÁTU–ZN OCELOVÝ PÁS 40/2, DL.300mm (0.628KG/MB) – 6ks 1.13KG

5 2 ŘADY OSTNATÝ DRÁT KLASICKÝ ČTYŘOSTNÝ POZINK POPLASTOVANÝ – HNĚDÁ 4,50x2=9,0MB

STÁVAJÍCÍ VRATA A BRANKU OPATŘÍT NOVÝM NÁTĚREM NA KOVOVÉ KONSTRUKCE VE STEJNÉM ODSTÍNU JAKO OSTATNÍ OPLOCENÍ.

| REVIZE Č. | OBSAH REVIZE | DATUM REVIZE |
|---|---|---|
| 04 | | |
| 03 | | |
| 02 | ... | ... |
| 01 | Změna rozsahu dokumentace na základě pořadavku investora | 22.5.2018 |

INVESTOR: Město Písek
Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek
tel.:382 330 111, fax.:382 214 431
e-podatelna@mupisek.cz, www.mesto-pisek.cz

PROJEKTANT: SNOWPLAN, spol. s r.o.
MIŠTÍKOVA 3992/a, 460 07 LIBEREC III
TEL.: +420 484 845 571 GSM: +420 734 780 430
info@snowplan.cz, www.snowplan.cz

ZAKÁZKA č.: 2015036-SKIP

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. PETR KOŘÍNEK
VYPRACOVAL: EVA KOŘÍNKOVÁ
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. DANA POLCAROVÁ
KONTROLOVAL: ING. PETR KOŘÍNEK

AKCE: MODERNIZACE A ROZVOJ LYŽAŘSKÉHO SVAHU V PÍSKU - I.ETAPA

OBJEKT: SO 05.5 - OPLOCENÍ AREÁLU
STUPEŇ: DPS
DATUM: DUBEN 2017
ČÍSLO VÝTISKU:

PŘÍLOHA: OPLOCENÍ-POHLEDY, DETAILY
ČÍSLO PŘÍLOHY: D.5.5.03
MĚŘÍTKO: 1:50