

Legenda materiálů :

- Stávající konstrukce
- tepelná izolace EPS 70F tl. 130,140/20,40mm(tepelná vodivost = 0,039W/mK)
- tepelná izolace minerální vlna (podélná vlákna) tl. 140/40mm tepelná vodivost = 0,039W/mK
- PUR prefabrikovaná MIV - 0,2 W/m2.K

SCHEMATICKÝ PŮDORYS
M 1 : 1000



VYPRACOVAL: Jarosl. Holečková
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jan Svitavský

STAVEBNÍ ŘEŠENÍ:
REAL-INVESTA spol. s r. o.
M. ALŠE 2101/7 ,43401 MOST
tel. / fax.: 476 206 890
e-mail: j.svitavsky@real-investa.cz
IČO: 48288802

NÁZEV ZAKÁZKY: Snížení energetické náročnosti ZUŠ v ul. Moskevská, č.p.13 v Mostě - AKTUALIZACE

INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční 1, 434 69 Most

STUPEŇ: DPS

PARÉ:

Č. ZAKÁZKY: 14/2014

DATUM 1. VYDÁNÍ: 11/2014

Č.VÝKRESU: D1.1.10

MĚŘÍTKO: 1: 100

ZMĚNA:

VÝKRES:

PŮDORYS 3.NP - NAVRHOVANÝ STAV