Poloha podzemních vedení a zařízení byla zjištěna u příslušných správců inženýrských sítí a ověřená situace je uložena a evidována u zpracovatele dokumentace.

Polohu podzemních vedení nelze vytyčovat odměřováním vzdáleností na výkrese. Přesné vyznačení všech podzemních vedení na povrchu zajistí investor před zahájením stavby

VEDOUCÍ GEODET	ZPRACOVAL	KONTROLOVAL	geodetická kancelář tř. T. Bati 508 762 73 Zlín tel. 00420 577593-4 , 602504425
PETR MENŠÍK	ING. MIROSLAV HORÁK	ING. VLASTIMIL VAVŘÍK	
ZLÍN - UL. 2.KVĚTNA ZAMĚŘENÍ 1 : 500			MĚŘENÍ / FORMÁT 8 A4
			DATUM / KVĚTEN 2014
			Č. Z. / 23/2014
SOUŘ. SYSTÉM S-JTSK	VÝŠKOVÝ SYSTÉM B p v.		MĚŘÍTKO / 1 : 500
			DATUM / PLATNOST
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ ZAKRESLIL	ING. VLASTIMIL VAVŘÍK		KVĚTEN 2014 / 1 ROK

SO 102 STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY - způsobilé výdaje

800 m2	STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY - zámková dlažba antracit 100/ 200 bez hran - středová čára - bílá dlažba - 20 m2
120 m2	VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY - náklepová dlažba - šedá - v kontrastu
300 bm	CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK - převýšení 60 mm - vodící linie
70 bm	CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK - ZAPUŠTĚNÝ - odtok povrchových vod na terén
	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ /stezka/ - viz situace DZ

SO 801 VEGETAČNÍ ÚPRAVY - způsobilé výdaje

3 340 m2	OHUMUSOVÁNÍ DOTČENÝCH PLOCH, ZATRAVNĚNÍ - DOPLNĚNÍ HUMÓZNÍ VRSTVY	
36 ks	VÝSADBA STROMŮ	S1 - 24 ks /liniová výsadba v zel.pásu podél komunikace/ S2 - 5 ks /před č.p. 1944-1947/ S3 - 7 ks /podél cyklostezky u objektu prodejny/
140+20 m2	VÝSADBA KEŘŮ	K1 - 420 ks /před byt.domy - náhrada za stávající/ K2 - 120 ks /záhon za lavičkama u objektu prodejny/
22 ks	KÁCENÍ STROMŮ	

SO 103 ZASTÁVKOVÝ ZÁLIV A ÚPRAVY NA KOMUNIKACI

SO 103.1.a ZASTÁVKOVÝ ZÁLIV A ÚPRAVY NA KOMUNIKACI - způsobilé výdaje

220 m2	NOVÁ OBRUSNÁ VRSTVA S DOPLNĚNÍM KONSTRUKCE ZVÝŠ.KŘIŽOVATKY
	OCHRANA TEPELNÉHO KANÁLU - želbet.deska a hydroizolace - 14 m
75 m2	NÁBĚHOVÉ KLÍNY - žulová kostka
165 m2	ZASTÁVKOVÝ ZÁLIV - cementobetonový kryt
74 bm + 4 bm přechodový	BEZBARIEROVÉ OBRUBNÍKY ZASTÁVEK
885 bm	SILNIČNÍ OBRUBNÍK - převýšení 100-120 mm , jednořádek ze ŽK - výměna stáv.destrukční obruby z důvodu plynulé návaznosti zpevněných ploch a travn.pruhu za chodníkem
500 bm	SILNIČNÍ OBRUBNÍK ZAPUŠTĚNÝ V.20 MM, jednořádek ze ŽK - VJEZDY, PŘECHODY
	ZVÝŠENÝ ZPOMALOVACÍ PRÁH 1 - živice - červený zdrsn.nátěr, náběhy žulová kostka 2 - zámková dlažba šedá+bílá, náběhy dlažba červená

SO 103.1.b ZASTÁVKOVÝ ZÁLIV A ÚPRAVY NA KOMUNIKACI - nezpůsobilé výdaje

4 470 m2	NOVÁ OBRUSNÁ A LOŽNÁ VRSTVA - STÁVAJÍCÍ NIVELETA KOMUNIKACE
720 m2	NOVÁ OBRUSNÁ - STÁVAJÍCÍ NIVELETA KOMUNIKACE
	NOVÉ ULIČNÍ VPUSTI / stávající za obrubou zrušeny/
125 bm + 70 m rezerva	PŘÍPOJKY VPUSTÍ DN 200 DO STÁV.KANALIZACE

SO 101 KOMUNIKACE PĚŠÍ

SO 101.1.a KOMUNIKACE PĚŠÍ A NAVAZUJÍCÍ ÚPRAVY - způsobilé výdaje

2 675 m2	CHODNÍK - zámková dlažba šedá 100/200
120 m2	ÚPRAVA NAVAZUJÍCÍCH PLOCH ZA CHODNÍKEM - předláždění, stáv.konstrukce
30 m2	ÚPRAVA NAVAZUJÍCÍCH PLOCH ZA CHODNÍKEM - zatravňovací bet.dlažba
105 m2	ÚPRAVA NAVAZUJÍCH PLOCH /vjezdy/ - žulová kostka/využití stáv.kostky/
	NAVAZUJÍCÍ PARKOVACÍ STÁNÍ - oprava řešena majitely nemovitostí samostatně - není součástí projektu
220 m2	VAROVNÉ /š.400/ A SIGNÁLNÍ /š.800/ PÁSY - náklepová dlažba - antracit - v kontrastu
60 m2	UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE - bet.drážková dlažba šedá
25 m2	KONTRASTNÍ PÁS U ZASTÁVKY š.300 - červená dlažba
90 bm	ODVODŇOVACÍ DRENÁŽ DN 120
665 bm	CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK - převýšení 60 mm - vodící linie
725 bm	CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK - ZAPUŠTĚNÝ - odtok povrchových vod na terén
	LAVIČKY - 4ks / NOVÝ ZASTÁVKOVÝ PŘÍSTŘEŠEK S BOČNÍ STĚNOU
	V OCHRANNÉM PÁSMU KOŘENOVÉHO SYSTÉMU STROMŮ RUČNÍ VÝKOP

S 1-S 3

V TĚSNÉ BLÍZKOSTI OCHRANNÉHO PÁSMA KOŘENOVÉHO SYSTÉMU VELKÝCH STROMŮ RUČNÍ VÝKOP
PO ODSTRANĚNÍ STÁV.KONSTRUKCE CHODNÍKU A ODHALENÍ KOŘENŮ BUDE PROVEDENA DIAGNOSTIKA A VYHODNOCENÍ NÁVRHU ŘEŠENÍ V PŘÍPADNÉ PŘÍMÉ KOLIZI S KOŘENOVÝM SYSTÉMEM - ZA ÚČASTI PROJEKTANTA A ZÁSTUPCE ODBOR ŽP A MZ
např: - osazení plechového obrubníku ,úprava bet.chodník.obrubníku, úprava nivelety, apod ......

SO 101.1.b KOMUNIKACE PĚŠÍ A NAVAZUJÍCÍ ÚPRAVY - nezpůsobilé výdaje

75 m2	NAVAZUJÍCÍ CHODNÍKY - zámková dlažba šedá 100/ 200 /za šířkou chodníku/
250 m2	ZPEVNĚNÁ PLOCHA KOLEM PRODEJNY - bet.plošná dlažba 400/600/80 mm - šedá
32 m2	DOPLNĚNÍ A ÚPRAVA PARK.STÁNÍ A VJEZDŮ - částečné využití konstrukce
45 bm	CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK - převýšení 60 mm - vodící linie
45 bm	CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK - ZAPUŠTĚNÝ - odtok povrchových vod na terén
	PŘEMÍSTĚNÍ TEL.AUTOMATU

SO 101.2. KOMUNIKACE PĚŠÍ - STRANOVÁ PŘELOŽKA KABELU O2 - způsobilé výdaje

50 bm	stranová přeložka kabelu O2

Hlav.projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Kontroloval	projektová kancelář A-S nám.T.G.Masaryka 588, Zlín tel: 577210627, IČO: 61405230
Ing. Alster	M.Sedlářová	M.Sedlářová	Ing. Alster	
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN				
REKONSTRUKCE UL.PROSTORU V ULICI 2.KVĚTNA , ZLÍN **SO 101, SO 102, SO 103, SO 801**				FORMÁT 8 A4 / STUPEŇ pdps DATUM 4.2018 Č.Z.
SITUACE				MĚŘ. 1:500 / Č.V. 10-3