

Úprava položky D214

na základě **Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace**: „VFN Praha – centrální urgentní příjem, id. č. 135V01B001701 – 3. etapa, stavební práce“, ze dne 24.7.2018.

STAVBA
BUILDING

VFN Praha - centrální urgentní příjem 3. etapa - A8-RTG-CT-MR

MÍSTO STAVBY
LOCATION

U Nemocnice 499/2, 128 00 Praha 2 - objekt A8

INVESTOR
INVESTOR




Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
U Nemocnice 499/2
128 00 Praha 2

KONCEPČNÍ ARCHITEKT
CONCEPT ARCHITECT

KARLÍNBLOK
ARCHITEKTI & PROJEKTANTI

KARLÍNBLOK, s.r.o.
Pernerova 659/31a
186 00 Praha 8 - Karlín
www.karlinblok.cz

AUTORIZACE
AUTHORIZATION



GENERÁLNÍ PROJEKTANT
GENERAL PLANNER

KARLÍNBLOK
ARCHITEKTI & PROJEKTANTI

KARLÍNBLOK, s.r.o.
Pernerova 659/31a
Praha 8 - Karlín
186 00
www.karlinblok.cz

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
PROJECT ENGINEER

Ing. Roman Mráz

ARCHITEKT PROJEKTU

Ing. arch. Jan Žlábek

HLAVNÍ STATIK PROJEKTU
STRUCTURAL ENGINEER

Ing. Jaroslav Loskot

ZPRACOVATEL
SUBCONTRACTOR

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
RESPONSIBLE DESIGNER

Ing. Roman Mráz

VYPRACOVAL

Ing. M. Průcha, Ing. R. Mráz

ČÍSLO ZAKÁZKY
PROJECT REF.

17-070

KONTROLOVAL

Ing. Roman Mráz

STUPEŇ DOKUMENTACE
DESIGN STAGE

OZNAČENÍ
CODE

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY **DPS**

ČÁST
SECTION

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

OBJEKT (SO) PROVOZNÍ SOUBOR (PS)
BUILDING

SO-01 A8-RTG-CT-MR

DÍL
PART

1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

PROFESNÍ DÍL
STRUCTURE

1 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

KÓD PROF.
PROFF. CODE

ARS

DĚLENÍ
STRUCTURE

-

ČLENĚNÍ
STRUCTURE

-

NÁZEV VÝKRESU
DRAWING DESCRIPTION

TABULKA DVEŘÍ

DATUM
DATE

07/2018

MĚŘÍTKO
SCALE

-

KOPIE
PAGE

-

ČÁST SECTION	SO PS	DÍL PART	PROF. PART	DĚLENÍ DIVISION	ČLENĚNÍ STRUCT.	Č. VÝKR. DRAWN. NO.	Č. REVIZE REVIZ. NO.
D.1	SO-01	1	1	-	-	013	01

TABULKA DVEŘÍ 2.PP

označení			stručný popis dveří	šířka	výška	dveřní křídlo						zárubeň			vlastnosti					vybavení				vazba na ...						poznámka	
kód	podlaží	číslo prvku				popis křídla	otvírání (hlavní křídlo)	počet křidel	prosklení	povrchová úprava	doplňky	kování	typ kování	popis zárubně	tl. stěny (mm) - nutno ověřit!	povrchová úprava	min. požární odolnost	vzduch. nepřivzdučnost Rw (dB)	souč. prostupu tepla U (W/m²K)	bezpečnostní odolnost	zámek	vložka	samoavírač	dveřní zarážka	elektrické ovládání	EZS	EPS	ACS	MaR		napojení na náhradní zdroj
D	2	01	Vnitřní protipožární dveře jednokřídle, ocelové, plné, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	900	1970	ocelový rám dveří, pozinkovaný plech	L	1	-	lakovaný pozinkovaný plech - bílá	-	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 150	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	El60DP1					zadlabací zámek	cka vložka	ano	-	-	-	-	-	-	
D	2	02	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	800	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	-	KL-KO	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy + elektrický otvírač	zdivo tl. 150	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek + elektrický otvírač	cylinrická vložka	-	-	ano*	-	-	-	-	-	*) dodavatelem dveří zabudovány nízkoodběrové elektrické otevírače 12VDC se signalizací otevřených dveří a momentovým kolíkem
D	2	03	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	800	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	-	KL-KO	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy + elektrický otvírač	zdivo tl. 150	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek + elektrický otvírač	cylinrická vložka	-	-	ano	-	-	-	-	-	*) dodavatelem dveří zabudovány nízkoodběrové elektrické otevírače 12VDC se signalizací otevřených dveří a momentovým kolíkem
D	2	04	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	800	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	-	KL-KO	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy + elektrický otvírač	zdivo tl. 150	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek + elektrický otvírač	cylinrická vložka	-	-	ano*	-	-	-	-	-	*) dodavatelem dveří zabudovány nízkoodběrové elektrické otevírače 12VDC se signalizací otevřených dveří a momentovým kolíkem
D	2	05	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	800	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	-	KL-KO	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy + elektrický otvírač	zdivo tl. 150	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek + elektrický otvírač	cylinrická vložka	-	-	ano*	-	-	-	-	-	*) dodavatelem dveří zabudovány nízkoodběrové elektrické otevírače 12VDC se signalizací otevřených dveří a momentovým kolíkem
D	2	06	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	700	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	P	1	-	lakovaná deska bílá	hliníková dveřní mřížka s volnou plochou 0,016 mm2 a podříznutí dveřního křídla 10 mm	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 100 (z jedné strany obložené ker. obkl.)	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek	cylinrická vložka	-	-	-	-	-	-	-	-	
D	2	07	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	700	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	P	1	-	lakovaná deska bílá	hliníková dveřní mřížka s volnou plochou 0,024 mm2 ve spodní i horní části dveří	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 130 (z jedné strany obložené ker. obkl.)	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek	cylinrická vložka	-	-	-	-	-	-	-	-	
D	2	08	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	600	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	P	1	-	lakovaná deska bílá	spodní hrana dveřního křídla 15 mm nad podlahou	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 125 (z obou stran obložené ker. obkl.)	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	WC zámek		-	-	-	-	-	-	-	-	
D	2	09	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	600	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	spodní hrana dveřního křídla 15 mm nad podlahou	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 125 (z obou stran obložené ker. obkl.)	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	WC zámek		-	-	-	-	-	-	-	-	

TABULKA DVEŘÍ 2.PP

označení			stručný popis dveří	šířka	výška	dveřní křídlo						zárubeň			vlastnosti					vybavení				vazba na ...						poznámka
kód	podlaží	číslo prvku				popis křídla	otvírání (hlavní křídlo)	počet křidel	prosklení	povrchová úprava	doplňky	kování	typ kování	popis zárubně	tl. stěny (mm) - nutno ověřit!	povrchová úprava	min. požární odolnost	vzdůch. nepřivzdučnost Rw (dB)	souč. prostupu tepla U (W/m².K)	bezpečnostní odolnost	zámek	vložka	samoavírač	dveřní zarážka	elektrické ovládání	EZS	EPS	ACS	MaR	napojení na náhradní zdroj
D	2	10	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	600	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	P	1	-	lakovaná deska bílá	hliníková dveřní mřížka s volnou plochou 0,016 mm2	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 125 (z obou stran obložené ker. obkl.)	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	WC zámek		-	-	-	-	-	-	-	
D	2	11	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	900	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	-	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 150	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek	cylinrická vložka	-	-	-	-	-	-	-	
D	2	12	Hliníkové prosklené dveře, dvoukřídle, otočné, vnitřní s požární odolností, držené v otevřené poloze lektromagnety napojenými na lokální prvky ze systému EPS	1600 (800 + 800)	1970	dvojice prosklených otočných dveřních křidel, levé křídlo aktivní, pravé křídlo pasivní, hliníkový rám, zasklení jednoduché, čiré, vrstvené s folií PVB (nerozbitné) s požární odolností	L	2	ano	rámy lakované bílé	-	KO-KL / tlačná paniková deska	panikové kování na obě křídla, včetně koordinátoru zavírání broušená nerez	hliníková rámová zárubeň + elektrický otvírač	-	odstín bílá	EW30DP3	-	-	-	zadlabací zámek + elektrický otvírač	cylinrická vložka ano, vč. koordinátoru dveřních křidel	-	-	ano*	-	-	-	-	*) dodavatelem dveří zabudovány nízkoodběrové elektrické otevírače 12VDC se signalizací otevřených dveří a momentovým kolíkem
D	2	13	Hliníkové prosklené dveře, dvoukřídle, otočné, vnitřní s požární odolností, držené v otevřené poloze lektromagnety napojenými na lokální prvky ze systému EPS	1600 (900+550)	1970	dvojice prosklených otočných dveřních křidel, levé křídlo aktivní, pravé křídlo pasivní, hliníkový rám, zasklení jednoduché, čiré, vrstvené s folií PVB (nerozbitné) s požární odolností	L	2	ano	rámy lakované bílé	-	KO-KL / tlačná paniková deska	panikové kování na obě křídla, včetně koordinátoru zavírání broušená nerez	hliníková rámová zárubeň	-	odstín bílá	EI30DP3	-	-	-	zadlabací zámek	cylinrická vložka ano, vč. koordinátoru dveřních křidel	-	-	-	-	-	-	-	
D	2	14	Vnitřní protipožární dveře jednokřídle, dřevěné, plné, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	600	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	P	1	-	lakovaná deska bílá	-	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 100	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	EI30DP3	-	-	-	zadlabací zámek	cylinrická vložka ano	-	-	-	-	-	-	-	
D	2	15	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	800	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	-	KL-KO	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy + elektrický otvírač	zdivo tl. 150	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek + elektrický otvírač	cylinrická vložka	-	-	ano*	-	-	-	-	*) dodavatelem dveří zabudovány nízkoodběrové elektrické otevírače 12VDC se signalizací otevřených dveří a momentovým kolíkem
D	2	16	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	900	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	vodorovné madlo pro inaktivní, nerezové dl. 700 mm, osazeno ve v. 850 mm, hliníková dveřní mřížka s volnou plochou 0,016 m2	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 100 (z jedné strany obložené ker. obkl.)	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek	cylinrická vložka	-	-	-	-	-	-	-	
D	2	17	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	800	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	hliníková dveřní mřížka s volnou plochou 0,024 mm2 ve spodní i v horní části dveří	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 150	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek	cylinrická vložka	-	-	-	-	-	-	-	
D	2	18	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	700	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	-	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 150	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek	cylinrická vložka	-	-	-	-	-	-	-	

TABULKA DVEŘÍ 2.PP

označení			stručný popis dveří	šířka	výška	dvevní křídlo						zárubeň			vlastnosti					vybavení				vazba na ...						poznámka	
kód	podlaží	číslo prvku				popis křídla	otvírání (hlavní křídlo)	počet křidel	prosklení	povrchová úprava	doplňky	kování	typ kování	popis zárubeň	tl. stěny (mm) - nutno ověřit!	povrchová úprava	min. požární odolnost	vzduch. nepřivzdučnost Rw (dB)	souč. prostupu tepla U (W/m²K)	bezpečnostní odolnost	zámek	vložka	samoavírač	dvevní zarážka	elektrické ovládání	EZS	EPS	ACS	MaR		napojení na náhradní zdroj
D	2	19	Vnitřní dveře dřevěné plné, dvoukřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubeň pro zděné příčky	1600 (800 + 800)	1970	dvojice plných otočných dveřních křidel, levé křídlo aktivní, pravé křídlo pasivní, dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	2	-	lakovaná deska bílá	-	KL-K0	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 150	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek + elektrický otvírač	cylinrická vložka	-	-	ano*	-	-	-	-	-	*) dodavatelem dveří zabudovány nízkoodběrové elektrické otevírače 12VDC se signalizací otevřených dveří a momentovým kolíkem
D	2	20	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubeň pro zděné příčky	800	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	-	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 125	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek	cylinrická vložka	-	-	-	-	-	-	-	-	
D	2	21	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubeň pro zděné příčky	800	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	P	1	-	lakovaná deska bílá	hliníková dvevní mřížka s volnou plochou 0,016 mm2	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 125	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek	cylinrická vložka	-	-	-	-	-	-	-	-	
D	2	22	Hliníkové prosklené dveře, dvoukřídle, posuvné, vnitřní s automatickým pohonem a ovládané společně s vyrovnávací hydraulickou plošinou	1400 (700 + 700)	min. 1970	dvojice posuvných dveřních křidel, hliníkový rám, s plnou výplní, bez požární odolnosti	posuvné	2	ano	lakované bílé	automatický dvevní pohon napojený propojený s ovládáním nůžkové vyrovnávací plošiny (dveře budou otevřeny v závislosti na poloze plošiny)	-	-	-	-	odstín bílá	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	!! dveře musí být propojené s ovládáním nůžkové vyrovnávací plošiny (tj. otevření dveří v závislosti na poloze plošiny)
D	2	23	Hliníkové prosklené dveře, dvoukřídle, posuvné, vnitřní s automatickým pohonem a ovládané společně s vyrovnávací hydraulickou plošinou	1400 (700 + 700)	min. 1970	dvojice posuvných dveřních křidel, hliníkový rám, s plnou výplní, bez požární odolnosti	posuvné	2	ano	lakované bílé	automatický dvevní pohon napojený propojený s ovládáním nůžkové vyrovnávací plošiny (dveře budou otevřeny v závislosti na poloze plošiny)	-	-	-	-	odstín bílá	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	!! dveře musí být propojené s ovládáním nůžkové vyrovnávací plošiny (tj. otevření dveří v závislosti na poloze plošiny)
D	2	24	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubeň pro zděné příčky	800	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	-	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 125	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek	cylinrická vložka	-	-	-	-	-	-	-	-	
D	2	25	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubeň pro zděné příčky	800	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	hliníková dvevní mřížka s volnou plochou 0,016 mm2 a podřívnití dvevního křídla 10 mm	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 130 (z jedné strany obložené ker. obkl.)	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek	cylinrická vložka	-	-	-	-	-	-	-	-	
D	2	26	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubeň pro zděné příčky	600	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	-	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 100 (z obou stran obložené ker. obkl.)	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	WC zámek		-	-	-	-	-	-	-	-	
D	2	27	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubeň pro zděné příčky	600	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	P	1	-	lakovaná deska bílá	-	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 100 (z obou stran obložené ker. obkl.)	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	WC zámek		-	-	-	-	-	-	-	-	

TABULKA DVEŘÍ 2.PP

označení			stručný popis dveří	šířka	výška	dveřní křídlo					zárubeň			vlastnosti				vybavení				vazba na ...						poznámka		
kod	podlaží	číslo prvku				popis křídla	otvírání (hlavní křídlo)	počet křídel	prosklení	povrchová úprava	doplňky	kování	typ kování	popis zárubně	tl. stěny (mm) - nutno ověřit!	povrchová úprava	min. požární odolnost	vzdůch. nepřivzdučnost Rw (dB)	souč. prostupu tepla U (W/m²K)	bezpečnostní odolnost	zámek	vložka	samoavírač	dveřní zarážka	elektrické ovládání	EZS	EPS		ACS	MaR
D	2	28	REPASE stávajících protipožárních dvoukřídlových, prosklených hliníkových dveří, vnitřních, včetně stávající rámové zárubně	1600 (800+800)	1970	repase stávajících hliníkových 2/3 prosklených dveřních křídel, zahrnujících jejich seřízení obnovení povrchové úpravy není navrhováno	L	2	stávající	stávající (modré)	-	stávající KO-KL / tlačná paniková deska	stávající panikové	repase stávající rámové hliníkové zárubně, zahrnující odstranění očištění, seřízení závěsů a kování, doplnění chybějících částí (popř. výměna poškozených)	-	obnovení povrchové úpravy není navrhováno	EI30DP3				zadlabací zámek + elektrický otvírač **		ano - stávající		ano **		-			***) investorem požadovaná pouze příprava pro zabudování nízkoodběrového elektrického otevírače 12VDC se signalizací otevřených dveří a momentovým kolíkem
D	2	29	REPASE stávajících protipožárních dvoukřídlových, prosklených hliníkových dveří, vnitřních, včetně stávající rámové zárubně	1600 (800+800)	1970	repase stávajících hliníkových 2/3 prosklených dveřních křídel, zahrnujících jejich seřízení obnovení povrchové úpravy není navrhováno	P	2	stávající	stávající (modré)	-	stávající KO-KL / tlačná paniková deska	stávající panikové	repase stávající rámové hliníkové zárubně, zahrnující odstranění očištění, seřízení závěsů a kování, doplnění chybějících částí (popř. výměna poškozených)	-	obnovení povrchové úpravy není navrhováno	EI30DP3				zadlabací zámek + elektrický otvírač **		ano - stávající		ano **		-			***) investorem požadovaná pouze příprava pro zabudování nízkoodběrového elektrického otevírače 12VDC se signalizací otevřených dveří a momentovým kolíkem
D	2	30	REPASE stávajících protipožárních dvoukřídlových, prosklených hliníkových dveří, vnitřních, včetně stávající rámové zárubně	1600 (800+800)	1970	repase stávajících hliníkových 2/3 prosklených dveřních křídel, zahrnujících jejich seřízení obnovení povrchové úpravy není navrhováno	P	2	stávající	stávající (modré)	-	stávající KO-KL / tlačná paniková deska	stávající panikové	repase stávající rámové hliníkové zárubně, zahrnující odstranění očištění, seřízení závěsů a kování, doplnění chybějících částí (popř. výměna poškozených)	-	obnovení povrchové úpravy není navrhováno	EI30DP3				zadlabací zámek + elektrický otvírač **		ano - stávající		ano*		-			*) dodavatelem dveří zabudovány nízkoodběrové elektrické otevírače 12VDC se signalizací otevřených dveří a momentovým kolíkem
D	2	31	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídlové, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	900	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	-	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdívo tl. 150	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	EW30DP3	-	-	-	zadlabací zámek	cyklindrická vložka	ano	-	-	-	-	-	-	
D	2	32	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídlové, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	900	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	P	1	-	lakovaná deska bílá	hliníková dveřní mřížka s volnou plochou 0,020 mm2	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdívo tl. 150	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	EW30DP3	-	-	-	zadlabací zámek	cyklindrická vložka	ano	-	-	-	-	-	-	
D	2	33	REPASE stávajících jednokřídlových, plných dveří, dřevěných, vnitřních, včetně stávající ocelové zárubně	800	1970	renovace stávajícího dřevěného plného dveřního křídla, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, tmelení škrábanců, ryh a otlučených míst, obnovení lakovaného nátěru	L	1	-	obnovený základní nátěr + 2× vrchní syntetický email, barva bílá	-	KL-KL	nové dvoudílné rozetové, broušená nerez	renovace stávající kovové zárubně, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, seřízení závěsů, doplnění chybějících částí (popř. výměna poškozených) obnovení nátěru	-	obnovený základní nátěr + 2× vrchní syntetický email, odstín šedá RAL 7046		-	-	-	stávající zadlabací zámek	nová cylindrická vložka			-	-	-	-	-	
D	2	34	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídlové, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	900	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	P	1	-	lakovaná deska bílá	hliníková dveřní mřížka s volnou plochou 0,016 mm2	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdívo tl. 180 (z jedné strany obložené ker. obkl.)	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	WC zámek		-	-	-	-	-	-	-	
D	2	35	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídlové, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	900	1900	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	hliníková dveřní mřížka s volnou plochou 0,010 mm2	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdívo tl. 150	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	EW30DP3	-	-	-	zadlabací zámek	cyklindrická vložka	ano	-	-	-	-	-	-	

TABULKA DVEŘÍ 2.PP

označení			stručný popis dveří	šířka	výška	dveřní křídlo						zárubeň			vlastnosti					vybavení				vazba na ...						poznámka		
kod	podlaží	číslo prvku				popis křídla	otvírání (hlavní křídlo)	počet křídel	prosklení	povrchová úprava	doplňky	kování	typ kování	popis zárubně	tl. stěny (mm) - nutno ověřit!	povrchová úprava	min. požární odolnost	vzdůch. nepřivzdučnost Rw (dB)	souč. prostupu tepla U (W/m²K)	bezpečnostní odolnost	zámek	vložka	samoavírač	dveřní zarážka	elektrické ovládání	EZS	EPS	ACS	MaR		napojení na náhradní zdroj	
D	2	36	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídlové, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	900	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	P	1	-	lakovaná deska bílá	-	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy + elektrický otvírač	zdivo tl. 150	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek + elektrický otvírač	cylinrická vložka	-	-	ano*	-	-	-	-	-	-	*) dodavatelem dveří zabudovány nízkoodběrové elektrické otevírače 12VDC se signalizací otevřených dveří a momentovým kolíkem
D	2	37	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídlové, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	600	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	P	1	-	lakovaná deska bílá	hliníková dveřní mřížka s volnou plochou 0,016 mm2 (v horní i spodní části dveří)	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 125	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek	cylinrická vložka	-	-	-	-	-	-	-	-		
D	2	38	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídlové, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	700	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	-	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 180	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek	cylinrická vložka	-	-	-	-	-	-	-	-		
D	2	39	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídlové, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	900	1900	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	-	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 125	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek	cylinrická vložka	-	-	-	-	-	-	-	-		
D	2	40	NEOBSAZENO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
D	2	41	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídlové, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	900	1900	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	-	KL-KO	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy + elektrický otvírač	zdivo tl. 140	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek + elektrický otvírač	cylinrická vložka	-	-	ano*	-	-	-	-	-	*) dodavatelem dveří zabudovány nízkoodběrové elektrické otevírače 12VDC se signalizací otevřených dveří a momentovým kolíkem	
D	2	42	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídlové, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	800	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	P	1	-	lakovaná deska bílá	hliníková dveřní mřížka s volnou plochou 0,016 mm2	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 125	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	WC zámek		-	-	-	-	-	-	-	-		
D	2	43	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídlové, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	800	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	P	1	-	lakovaná deska bílá	hliníková dveřní mřížka s volnou plochou 0,016 mm2 a podřívnití dveřního křídla 10 mm	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 125 (z jedné strany obložené ker. obkl.)	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	WC zámek		-	-	-	-	-	-	-	-		
D	2	44	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídlové, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	700	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	hliníková dveřní mřížka s volnou plochou 0,016 mm2	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 125 (z jedné strany obložené ker. obkl.)	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	WC zámek		-	-	-	-	-	-	-	-		
D	2	45	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídlové, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	700	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	P	1	-	lakovaná deska bílá	spodní hrana dveřního křídla 15 mm nad podlahou	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 125 (z jedné strany obložené ker. obkl.)	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	WC zámek		-	-	-	-	-	-	-	-		

TABULKA DVEŘÍ 2.PP

označení			stručný popis dveří	šířka	výška	dveřní křídlo						zárubeň			vlastnosti				vybavení				vazba na ...						poznámka		
kod	podlaží	číslo prvku				popis křídla	otvírání (hlavní křídlo)	počet křídel	prosklení	povrchová úprava	doplňky	kování	typ kování	popis zárubně	tl. stěny (mm) - nutno ověřit!	povrchová úprava	min. požární odolnost	vzduch. nepřivzdučnost Rw (dB)	souč. prostupu tepla U (W/m²K)	bezpečnostní odolnost	zámek	vložka	samoavírač	dveřní zarážka	elektrické ovládání	EZS	EPS	ACS		MaR	nápojení na náhradní zdroj
D	2	46	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	800	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	P	1	-	lakovaná deska bílá	-	KL-KO	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy + elektrický otvírač	zdivo tl. 100	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek + elektrický otvírač	cylindrická vložka	-	-	ano*	-	-	-	-	-	*) dodavatelem dveří zabudovány nízkoodběrové elektrické otevírače 12VDC se signalizací otevřených dveří a momentovým kolíkem
D	2	47	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	800	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	-	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 125 (z jedné strany obložené ker. obkl.)	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	WC zámek		-	-	-	-	-	-	-	-	
D	2	48	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	800	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	-	KL-KO	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy + elektrický otvírač	zdivo tl. 100	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek + elektrický otvírač	cylindrická vložka	-	-	ano*	-	-	-	-	-	*) dodavatelem dveří zabudovány nízkoodběrové elektrické otevírače 12VDC se signalizací otevřených dveří a momentovým kolíkem
D	2	49	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	800	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	-	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 125 (z jedné strany obložené ker. obkl.)	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	WC zámek		-	-	-	-	-	-	-	-	
D	2	50	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	800	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	mřížka na dveři min. 0,043 mm2 v horní i spodní části dveří	KL-KO	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy + elektrický otvírač	zdivo tl. 100 (z jedné strany obložené ker. obkl.)	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek + elektrický otvírač	cylindrická vložka	-	-	ano*	-	-	-	-	-	*) dodavatelem dveří zabudovány nízkoodběrové elektrické otevírače 12VDC se signalizací otevřených dveří a momentovým kolíkem
D	2	51	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	700	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	spodní hrana dveřního křídla 15 mm nad podlahou	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 125 (z obou stran obložené ker. obkl.)	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	WC zámek		-	-	-	-	-	-	-	-	
D	2	52	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	700	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	P	1	-	lakovaná deska bílá	spodní hrana dveřního křídla 15 mm nad podlahou	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 125 (z obou stran obložené ker. obkl.)	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	WC zámek		-	-	-	-	-	-	-	-	
D	2	53	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	700	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	hliníková dveřní mřížka s volnou plochou 0,022 mm2	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 125 (z obou stran obložené ker. obkl.)	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	WC zámek		-	-	-	-	-	-	-	-	
D	2	54	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	700	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	P	1	-	lakovaná deska bílá	spodní hrana dveřního křídla 15 mm nad podlahou	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 125 (z obou stran obložené ker. obkl.)	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	WC zámek		-	-	-	-	-	-	-	-	

TABULKA DVEŘÍ 2.PP

označení			stručný popis dveří	šířka	výška	dveřní křídlo					zárubeň			vlastnosti				vybavení				vazba na ...						poznámka			
kod	podlaží	číslo prvku				popis křídla	otvírání (hlavní křídlo)	počet křídel	prosklení	povrchová úprava	doplňky	kování	typ kování	popis zárubně	tl. stěny (mm) - nutno ověřit!	povrchová úprava	min. požární odolnost	vzdřuch. nepřivůcnost Rw (dB)	souč. prostupu tepla U (W/m²K)	bezpečnostní odolnost	zámek	vložka	samoavírač	dveřní zarážka	elektrické ovládání	EZS	EPS		ACS	MaR	napojení na náhradní zdroj
D	2	55	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	800	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	P	1	-	lakovaná deska bílá	-	KL-KO	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy + elektrický otvírač	zdivo tl. 135	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek + elektrický otvírač	cylindrická vložka	-	-	ano*	-	-	-	-	-	*) dodavatelem dveří zabudovány nízkoodběrové elektrické otevírače 12VDC se signalizací otevřených dveří a momentovým kolíkem
D	2	56	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	600	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	P	1	-	lakovaná deska bílá	-	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 125 (z jedné strany obložené ker. obkl.)	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	WC zámek		-	-	-	-	-	-	-	-	
D	2	57	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	800	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	P	1	-	lakovaná deska bílá	-	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 125	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek	cylindrická vložka	-	-	-	-	-	-	-	-	
D	2	58	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	800	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	-	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 125 (z jedné strany obložené ker. obkl.)	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	WC zámek		-	-	-	-	-	-	-	-	
D	2	59	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	800	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	P	1	-	lakovaná deska bílá	-	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 125 (z jedné strany obložené ker. obkl.)	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	WC zámek		-	-	-	-	-	-	-	-	
D	2	60	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	700	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	P	1	-	lakovaná deska bílá	spodní hrana dveřního křídla 10 mm nad podlahou	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 125 (z obou stran obložené ker. obkl.)	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	WC zámek		-	-	-	-	-	-	-	-	
D	2	61	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	700	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	spodní hrana dveřního křídla 15 mm nad podlahou	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 125 (z obou stran obložené ker. obkl.)	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	WC zámek		-	-	-	-	-	-	-	-	
D	2	62	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	800	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	-	KL-KO	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy + elektrický otvírač	zdivo tl. 125	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek + elektrický otvírač	cylindrická vložka	-	-	ano*	-	-	-	-	-	*) dodavatelem dveří zabudovány nízkoodběrové elektrické otevírače 12VDC se signalizací otevřených dveří a momentovým kolíkem
D	2	63	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	800	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	-	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 125 (z obou stran obložené ker. obkl.)	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	WC zámek		-	-	-	-	-	-	-	-	

TABULKA DVEŘÍ 2.PP

označení			stručný popis dveří	šířka	výška	dveřní křídlo						zárubeň			vlastnosti					vybavení				vazba na ...						poznámka
kód	podlaží	číslo prvku				popis křídla	otvírání (hlavní křídlo)	počet křídel	prosklení	povrchová úprava	doplňky	kování	typ kování	popis zárubně	tl. stěny (mm) - nutno ověřit!	povrchová úprava	min. požární odolnost	vzdůch. nepřivzdučnost Rw (dB)	souč. prostupu tepla U (W/m²K)	bezpečnostní odolnost	zámek	vložka	samozavírač	dveřní zarážka	elektrické ovládání	EZS	EPS	ACS	MaR	napojení na náhradní zdroj
D	2	64	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídlové, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	600	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	P	1	-	lakovaná deska bílá	hliníková dveřní mřížka s volnou plochou 0,016 mm2	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdívo tl. 125 (z jedné strany obložené ker. obkl.)	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek	cyklindrická vložka	-	-	-	-	-	-	-	
D	2	65	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídlové, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	600	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	P	1	-	lakovaná deska bílá	hliníková dveřní mřížka s volnou plochou 0,016 mm2	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdívo tl. 125 (z obou stran obložené ker. obkl.)	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	WC zámek		-	-	-	-	-	-	-	
D	2	66	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídlové, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	900	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	-	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdívo tl. 125 (z obou stran obložené ker. obkl.)	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek	cyklindrická vložka	-	-	-	-	-	-	-	

Poznámky k tabulce příček:

- repasované stávající dveřní prvky
- tloušťku stěny pro osazení zárubní, nutno na stavbě ověřit
 - před zadáním do výroby, nutno na stavbě ověřit skutečné rozměry otvorů
 - všechny prvky jsou navrhované včetně montáže, povrchových úprav a funkčního zabudování do stavby
 - kování: KL-KL (klika - klika), KL-KO (klika-koule)

TABULKA DVEŘÍ 1.PP

označení			stručný popis dveří	šířka	výška	dveřní křídlo						zárubeň			vlastnosti				vybavení				vazba na ...						Poznámka			
kód	podlaží	číslo prvku				popis křídla	otvírání (hlavní křídlo)	počet křídel	prosklení	povrchová úprava	doplňky	kování	typ kování	popis zárubně	tl. stěny (mm) - nutno ověřit!	povrchová úprava	min. požární odolnost	vzduch. nepřivzdučnost Rw (dB)	souč. prostupu tepla U (W/m²K)	bezpečnostní odolnost	zámek	vložka	samoavírač	dveřní zarážka	elektrické ovládání	EZS	EPS	ACS		MaR	napojení na náhradní zdroj	
D	1	01	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídlové, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	800	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	P	1	-	lakovaná deska bílá	-	KL-KO	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy + elektrický otvírač	zdívo tl. 125	základní + 2x vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek + elektrický otvírač	cyklindrická vložka	-	ano	ano*	-	-	-	-	-	-	*) dodavatelem dveří zabudovány nízkoodběrové elektrické otevírače 12VDC se signalizací otevřených dveří a momentovým kolíkem
D	1	02	Vnitřní RTG dveře určené speciálně určené pro radiologická pracoviště	800	1970	Dveře plné, hladké s olověnou vložkou předpokládané tloušťky 2,5mm (tzv. RTG dveře) určené speciálně určené pro radiologická pracoviště	L	1	-	lakovaná deska bílá	-	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	speciální kovová zárubeň s olověnou vložkou předpokládané tloušťky 2,5mm proti RTG záření a odpovídající nosnosti pro RTG dveře	zdívo tl. 175	základní + 2x vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek	cyklindrická vložka	-	ano	-	-	-	-	-	-	POZOR !! tl. olověné desky dle výpočtu radiační ochrany, stanoveného po výběru dodavatele RTG technologie, označení dveří 30 mm vysokými písmeny	
D	1	03	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídlové, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	800	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	P	1	-	lakovaná deska bílá	spodní hrana dveřního křídla 15 mm nad podlahou	KL-KO	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdívo tl. 125	základní + 2x vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek	cyklindrická vložka	-	-	-	-	-	-	-	-		
D	1	04	Vnitřní RTG dveře určené speciálně určené pro radiologická pracoviště	800	1970	Dveře plné, hladké s olověnou vložkou předpokládané tloušťky 2,5mm (tzv. RTG dveře) určené speciálně určené pro radiologická pracoviště	P	1	-	lakovaná deska bílá	-	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	speciální kovová zárubeň s olověnou vložkou předpokládané tloušťky 2,5mm proti RTG záření a odpovídající nosnosti pro RTG dveře	zdívo tl. 125	základní + 2x vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek	cyklindrická vložka	-	-	-	-	-	-	-	-	POZOR !! tl. olověné desky dle výpočtu radiační ochrany, stanoveného po výběru dodavatele RTG technologie, označení dveří 30 mm vysokými písmeny	
D	1	05	Vnitřní RTG dveře určené speciálně určené pro radiologická pracoviště	1100	1970	Dveře plné, hladké s olověnou vložkou předpokládané tloušťky 2,5mm (tzv. RTG dveře) určené speciálně určené pro radiologická pracoviště	P	1	-	lakovaná deska bílá	-	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	speciální kovová zárubeň s olověnou vložkou předpokládané tloušťky 2,5mm proti RTG záření a odpovídající nosnosti pro RTG dveře	zdívo tl. 175	základní + 2x vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek	cyklindrická vložka	-	-	-	-	-	-	-	-	POZOR !! tl. olověné desky dle výpočtu radiační ochrany, stanoveného po výběru dodavatele RTG technologie, označení dveří 30 mm vysokými písmeny	
D	1	06	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídlové, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	1100	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	P	1	-	lakovaná deska bílá	hliníková dveřní mřížka s volnou plochou 0,020 mm2	KL-KO	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy + elektrický otvírač	zdívo tl. 150	základní + 2x vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek + elektrický otvírač	cyklindrická vložka	-	-	ano*	-	-	-	-	-	*) dodavatelem dveří zabudovány nízkoodběrové elektrické otevírače 12VDC se signalizací otevřených dveří a momentovým kolíkem	
D	1	07	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídlové, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	900	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	P	1	-	lakovaná deska bílá	hliníková dveřní mřížka s volnou plochou 0,016 mm2	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdívo tl. 150 (z jedné strany obložené ker. obkl.)	základní + 2x vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek	cyklindrická vložka	-	-	-	-	-	-	-	-		
D	1	08	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídlové, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	700	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	hliníková dveřní mřížka s volnou plochou 0,016 mm2	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdívo tl. 125 (z obou stran obložené ker. obkl.)	základní + 2x vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	WC zámek	-	-	ano	-	-	-	-	-	-		
D	1	09	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídlové, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	900	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	P	1	-	lakovaná deska bílá	hliníková dveřní mřížka s volnou plochou 0,025 mm2 a podříuití dveřního křídla 10 mm	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdívo tl. 150 (z jedné strany obložené ker. obkl.)	základní + 2x vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek	cyklindrická vložka	-	-	-	-	-	-	-	-		

TABULKA DVEŘÍ 1.PP

označení			stručný popis dveří	šířka	výška	dveřní křídlo						zárubeň			vlastnosti					vybavení				vazba na ...						Poznámka	
kód	podlaží	číslo prvku				popis křídla	otvírání (hlavní křídlo)	počet křidel	prosklení	povrchová úprava	doplňky	kování	typ kování	popis zárubně	tl. stěny (mm) - nutno ověřit!	povrchová úprava	min. požární odolnost	vzduch. nepřivzdučnost Rw (dB)	souč. prostupu tepla U (W/m²K)	bezpečnostní odolnost	zámek	vložka	samoavírač	dveřní zarážka	elektrické ovládání	EZS	EPS	ACS	MaR		napojení na náhradní zdroj
D	1	10	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	700	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	hliníková dveřní mřížka s volnou plochou 0,016 mm2	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 125 (z obou stran obložené ker. obkl.)	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	WC zámek	-	-	-	-	-	-	-	-		
D	1	11	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	700	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	P	1	-	lakovaná deska bílá	hliníková dveřní mřížka s volnou plochou 0,016 mm2	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 125 (z obou stran obložené ker. obkl.)	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek	cyklindrická vložka	-	ano	-	-	-	-	-	-	
D	1	12	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	900	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	mřížka na dveři min. 0,050 mm2 v horní i spodní části dveří	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 150	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek	cyklindrická vložka	-	-	-	-	-	-	-	-	
D	1	13	REPASE stávajících jednokřídých, plných dveří, dřevěných, vnitřních, včetně stávající ocelové zárubně	900	1970	renovace stávajícího dřevěného plného dveřního křídla, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, tmelení škrábanců, ryh a otlučených míst, obnovení lakovaného nátěru	P	1	-	obnovený základní nátěr + 2× vrchní syntetický email, barva bílá	-	KL-KL	nové dvoudílné rozetové, broušená nerez	renovace stávající kovové zárubně, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, seřízení závěsů, doplnění chybějících částí (popř. výměna poškozených) obnovení nátěru	zdivo tl. 150	obnovený základní nátěr + 2× vrchní syntetický email, barva bílá	-	-	-	-	stávající zadlabací zámek	nová cylindrická vložka	-	-	-	-	-	-	-	-	
D	1	14	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	1100	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	-	KL-KO	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy + elektrický otvírač	zdivo tl. 150	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek + elektrický otvírač	cyklindrická vložka	-	ano	ano*	-	-	-	-	-	*) dodavatelem dveří zabudovány nízkoodběrové elektrické otevírače 12VDC se signalizací otevřených dveří a momentovým kolíkem
D	1	15	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	900	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	P	1	-	lakovaná deska bílá	-	KL-KO	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy + elektrický otvírač	zdivo tl. 150	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek + elektrický otvírač	cyklindrická vložka	-	ano	ano*	-	-	-	-	-	*) dodavatelem dveří zabudovány nízkoodběrové elektrické otevírače 12VDC se signalizací otevřených dveří a momentovým kolíkem
D	1	16	Hliníkové prosklené dveře, dvoukřídle, otočné, vnitřní s požární odolností, držené v otevřené poloze lektromagnety napojenými na lokální prvky ze systému EPS	1600 (800 + 800)	1970	dvojice prosklených otočných dveřních křidel, pravé křídlo aktivní, levé křídlo pasivní, hliníkový rám, zasklení jednoduché, čiré, vrstvené s folií PVB (nerozbitné) s požární odolností	P	2	ano	rámy lakované bílé	součástí dodávky dveří jsou přídržné elektromagnety, udržující dveře v otevřené poloze a napojené na lokální prvky ze systému EPS (resp. na opticko-kouřové hlásiče)	KO-KL / tlačná paniková deska	panikové kování na obě křídla, včetně koordinátoru zavírání broušená nerez	hliníková rámová zárubeň + elektrický otvírač	-	odstín bílá	EI30DP1	-	-	-	-	zadlabací zámek + elektrický otvírač	cyklindrická vložka ano, vč. koordinátoru dveřních křidel	-	ano**	-	-	-	-	-	**) investorem požadovaná pouze příprava pro zabudování nízkoodběrového elektrického otevírače 12VDC se signalizací otevřených dveří a momentovým kolíkem !! dveře musí být signálem od prvků EPS uvedeny do zavřené polohy
D	1	17	Hliníkové prosklené dveře, dvoukřídle, otočné, vnitřní s požární odolností, držené v otevřené poloze lektromagnety napojenými na lokální prvky ze systému EPS	1600 (800 + 800)	1970	dvojice prosklených otočných dveřních křidel, levé křídlo aktivní, pravé křídlo pasivní, hliníkový rám, zasklení jednoduché, čiré, vrstvené s folií PVB (nerozbitné) s požární odolností	P	2	ano	rámy lakované bílé	součástí dodávky dveří jsou přídržné elektromagnety, udržující dveře v otevřené poloze a napojené na lokální prvky ze systému EPS (resp. na opticko-kouřové hlásiče)	KO-KL / tlačná paniková deska	panikové kování na obě křídla, včetně koordinátoru zavírání broušená nerez	hliníková rámová zárubeň + elektrický otvírač	-	odstín bílá	EI30DP1	-	-	-	-	zadlabací zámek + elektrický otvírač	cyklindrická vložka ano, vč. koordinátoru dveřních křidel	-	ano**	-	-	-	-	-	**) investorem požadovaná pouze příprava pro zabudování nízkoodběrového elektrického otevírače 12VDC se signalizací otevřených dveří a momentovým kolíkem !! dveře musí být signálem od prvků EPS uvedeny do zavřené polohy
D	1	18	Hliníkové prosklené dveře, dvoukřídle, posuvné, vnitřní s automatickým pohonem a ovládané lokálními prvky ze systému EPS	1100	2200	prosklené posuvné dveřní křídlo, hliníkový rám, zasklení jednoduché, čiré, vrstvené s folií PVB (nerozbitné) bez požární odolnosti	posuvné	1	ano	rámy lakované bílé	automatický dveřní pohon napojený na lokální prvky ze systému EPS (resp. na opticko-kouřové hlásiče) dveře budou signálem od prvků EPS uvedeny do otevřené polohy	-	-	hliníková rámová konstrukce prosklené stěny	-	odstín bílá	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	!! dveře musí být signálem od prvků EPS uvedeny do otevřené polohy

TABULKA DVEŘÍ 1.PP

označení			stručný popis dveří	šířka	výška	dveřní křídlo						zárubeň			vlastnosti				vybavení				vazba na ...						Poznámka		
kód	podlaží	číslo prvku				popis křídla	otvírání (hlavní křídlo)	počet křídel	prosklení	povrchová úprava	doplňky	kování	typ kování	popis zárubně	tl. stěny (mm) - nutno ověřit!	povrchová úprava	min. požární odolnost	vzduch. nepřivzdučnost Rw (dB)	souř. prostupu tepla U (W/m²K)	bezpečnostní odolnost	zámek	vložka	samoavírač	dveřní zarážka	elektrické ovládání	EZS	EPS	ACS		MaR	napojení na náhradní zdroj
D	1	19	Hliníkové prosklené dveře, jednokřídle, posuvné, vnitřní s automatickým pohonem a ovládané lokálními prvky ze systému EPS	1100	2200	prosklené posuvné dveřní křídlo, hliníkový rám, zasklení jednoduché, čiré, vrstvené s folií PVB (nerozbitné) bez požární odolnosti	posuvné	1	ano	rámy lakované bílé	automatický dveřní pohon napojený na lokální prvky ze systému EPS (resp. na opticko-kouřové hlásiče) dveře budou signálem od prvků EPS uvedeny do otevřené polohy	-	-	hliníková rámová konstrukce prosklené stěny	-	odstín bílá	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	!! dveře musí být signálem od prvků EPS uvedeny do otevřené polohy	
D	1	20	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	800	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	P	1	-	lakovaná deska bílá	hliníková dveřní mřížka s volnou plochou 0,016 mm2	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro SDK příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	SDK tl. 125 (z jedné strany obložené ker. obkl.)	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek	cyklindrická vložka	-	-	-	-	-	-	-		
D	1	21	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	800	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	hliníková dveřní mřížka s volnou plochou 0,016 mm2	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro SDK příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	SDK tl. 125 (z jedné strany obložené ker. obkl.)	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek	cyklindrická vložka	-	ano	-	-	-	-	-	-	
D	1	22	REPASE stávajících protipožárních dvoukřídlových, prosklených hliníkových dveří, vnitřních, včetně stávající rámové zárubně	1600 (800 + 800)	1970	repase stávajících hliníkových 2/3 prosklených dveřních křídel, zahrnujících jejich seřízení obnovení povrchové úpravy není navrhováno	P	2	stávající	stávající (modré)	-	stávající KO-KL / tlačná paniková deska	stávající panikové	repase stávající rámové hliníkové zárubně, zahrnující odstranění očištění, seřízení závěsů a kování, doplnění chybějících částí (popř. výměna poškozených)	-	obnovení povrchové úpravy není navrhováno	EI30DP3	-	-	-	zadlabací zámek + elektrický otvírač	stávající	stávající	-	ano **	-	-	-	-	-	**) investorem požadovaná pouze příprava pro zabudování nízkoodběrového elektrického otevírače 12VDC se signalizací otevřených dveří a momentovým kolíkem
D	1	23	REPASE + posun dveří stávajících protipožárních dvoukřídlových, prosklených hliníkových dveří, vnitřních, včetně stávající rámové zárubně	1600 (800 + 800)	1970	repase stávajících hliníkových 2/3 prosklených dveřních křídel, zahrnujících jejich seřízení obnovení povrchové úpravy není navrhováno	P	2	stávající	stávající (modré)	-	stávající KO-KL / tlačná paniková deska	stávající panikové	repase stávající rámové hliníkové zárubně, zahrnující odstranění očištění, seřízení závěsů a kování, doplnění chybějících částí (popř. výměna poškozených)	-	obnovení povrchové úpravy není navrhováno	EI30DP3	-	-	-	zadlabací zámek + elektrický otvírač	stávající	stávající	-	ano **	-	-	-	-	-	**) investorem požadovaná pouze příprava pro zabudování nízkoodběrového elektrického otevírače 12VDC se signalizací otevřených dveří a momentovým kolíkem
D	1	24	REPASE stávajících protipožárních jednokřídlových, plných dveří, ocelových, vnitřních, včetně stávající ocelové zárubně	900	1970	renovace stávajícího ocelového plného dveřního křídla, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, tmelení škrábanců, ryh a otlučených míst, obnovení lakovaného nátěru	P	1	-	obnovený základní nátěr + 2× vrchní syntetický email, barva bílá	hliníková dveřní mřížka s volnou plochou 0,016 mm2 samolepící ochranný pás (OV.33)	KL-KL	nové dvoudílné rozetové, broušená nerez	renovace stávající kovové zárubně, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, seřízení kování, doplnění chybějících částí (popř. výměna poškozených) obnovení nátěru	-	obnovený základní nátěr + 2× vrchní syntetický email, odstín šedá RAL 7046	EW30DP1	-	-	-	stávající zadlabací zámek	nová cylindrická vložka	ano	-	-	-	-	-	-		
D	1	25	REPASE stávajících jednokřídlových, plných dveří, dřevěných, vnitřních, včetně stávající ocelové zárubně	1100	1970	renovace stávajícího dřevěného plného dveřního křídla, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, tmelení škrábanců, ryh a otlučených míst, obnovení lakovaného nátěru	L	1	-	obnovený základní nátěr + 2× vrchní syntetický email, barva bílá	samolepící ochranný pás (OV.33)	KL-KO	nové dvoudílné rozetové, broušená nerez	renovace stávající kovové zárubně, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, obnovení nátěru, seřízení kování, doplnění chybějících částí (popř. výměna poškozených) + dodatečná montáž elektrického otvírače!	-	obnovený základní nátěr + 2× vrchní syntetický email, odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	stávající zadlabací zámek + nový elektrický otvírač	nová cylindrická vložka	-	-	ano ***	-	-	-	-	-	**) v rámci repase dveří dodatečně zabudován nízkoodběrový elektrický otevírač 12VDC se signalizací otevřených dveří a momentovým kolíkem
D	1	26	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	700	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	P	1	-	lakovaná deska bílá	spodní hrana dveřního křídla 15 mm nad podlahou	KL-KO	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 125	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek	cyklindrická vložka	-	-	-	-	-	-	-		

TABULKA DVEŘÍ 1.PP

označení			stručný popis dveří	šířka	výška	dveřní křídlo						zárubeň			vlastnosti				vybavení				vazba na ...						Poznámka		
kód	podlaží	číslo prvku				popis křídla	otvírání (hlavní křídlo)	počet křidel	prosklení	povrchová úprava	doplňky	kování	typ kování	popis zárubně	tl. stěny (mm) - nutno ověřit!	povrchová úprava	min. požární odolnost	vzduch. nepřivzdučnost Rw (dB)	souč. prostupu tepla U (W/m²K)	bezpečnostní odolnost	zámek	vložka	samozavírač	dveřní zarážka	elektrické ovládání	EZS	EPS	ACS		MaR	napojení na náhradní zdroj
D	1	27	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	700	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	spodní hrana dveřního křídla 15 mm nad podlahou	KL-KO	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel, dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 125	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek	cylinrická vložka	-	-	-	-	-	-	-		
D	1	28	REPASE stávajících jednokřídých, plných dveří, dřevěných, vnitřních, včetně stávající ocelové zárubně	900	1970	renovace stávajícího dřevěného plného dveřního křídla, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, tmelení škrábanců, ryh a otlučených míst, obnovení lakovaného nátěru	P	1	-	obnovený základní nátěr + 2× vrchní syntetický email, barva bílá	samolepící ochranný pás (OV.33)	KL-KO	nové dvoudílné rozetové, broušená nerez	renovace stávající kovové zárubně, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, obnovení nátěru, seřízení kování, doplnění chybějících částí (popř. výměna poškozených) + dodatečná montáž elektrického otvírače!		obnovený základní nátěr + 2× vrchní syntetický email, odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	stávající zadlabací zámek + nový elektrický otvírač	nová cylinrická vložka	-	ano	ano ***	-	-	-	-	-	***) v rámci repase dveří dodatečně zabudován nízkoodběrový elektrický otevírač 12VDC se signalizací otevřených dveří a momentovým kolíkem
D	1	29	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	800	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	-	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel, dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 150	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek	cylinrická vložka	-	-	-	-	-	-	-		
D	1	30	REPASE stávajících jednokřídých, plných dveří, dřevěných, vnitřních, včetně stávající ocelové zárubně	900	1970	renovace stávajícího dřevěného plného dveřního křídla, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, tmelení škrábanců, ryh a otlučených míst, obnovení lakovaného nátěru	P	1	-	obnovený základní nátěr + 2× vrchní syntetický email, barva bílá	samolepící ochranný pás (OV.33)	KL-KO	nové dvoudílné rozetové, broušená nerez	renovace stávající kovové zárubně, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, obnovení nátěru, seřízení kování, doplnění chybějících částí (popř. výměna poškozených) + dodatečná montáž elektrického otvírače!		obnovený základní nátěr + 2× vrchní syntetický email, odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	stávající zadlabací zámek + nový elektrický otvírač	nová cylinrická vložka	-	ano	ano ***	-	-	-	-	-	***) v rámci repase dveří dodatečně zabudován nízkoodběrový elektrický otevírač 12VDC se signalizací otevřených dveří a momentovým kolíkem
D	1	31	REPASE stávajících jednokřídých, plných dveří, dřevěných, vnitřních, včetně stávající ocelové zárubně	800	1970	renovace stávajícího dřevěného plného dveřního křídla, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, tmelení škrábanců, ryh a otlučených míst, obnovení lakovaného nátěru	P	1	-	obnovený základní nátěr + 2× vrchní syntetický email, barva bílá	-	KL-KL	nové dvoudílné rozetové, broušená nerez	renovace stávající kovové zárubně, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, seřízení kování, doplnění chybějících částí (popř. výměna poškozených) obnovení nátěru		obnovený základní nátěr + 2× vrchní syntetický email, odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	stávající zadlabací zámek	nová cylinrická vložka	-	-	-	-	-	-	-		
D	1	32	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	900	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	P	1	-	lakovaná deska bílá	samolepící ochranný pás (OV.33)	KL-KO	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel, dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy + elektrický otvírač	zdivo tl. 150	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek + elektrický otvírač	cylinrická vložka	-	ano	ano*	-	-	-	-	-	*) dodavatelem dveří zabudovány nízkoodběrové elektrické otevírače 12VDC se signalizací otevřených dveří a momentovým kolíkem
D	1	33	REPASE stávajících jednokřídých, plných dveří, dřevěných, vnitřních, včetně stávající ocelové zárubně	1100	1970	renovace stávajícího dřevěného plného dveřního křídla, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, tmelení škrábanců, ryh a otlučených míst, obnovení lakovaného nátěru	L	1	-	obnovený základní nátěr + 2× vrchní syntetický email, barva bílá	samolepící ochranný pás (OV.33)	KL-KO	nové dvoudílné rozetové, broušená nerez	renovace stávající kovové zárubně, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, obnovení nátěru, seřízení kování, doplnění chybějících částí (popř. výměna poškozených) + dodatečná montáž elektrického otvírače!		obnovený základní nátěr + 2× vrchní syntetický email, odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	stávající zadlabací zámek + nový elektrický otvírač	nová cylinrická vložka	-	-	ano ***	-	-	-	-	-	***) v rámci repase dveří dodatečně zabudován nízkoodběrový elektrický otevírač 12VDC se signalizací otevřených dveří a momentovým kolíkem

TABULKA DVEŘÍ 1.PP

označení			stručný popis dveří	šířka	výška	dveřní křídlo					zárubeň			vlastnosti				vybavení				vazba na ...						Poznámka		
kód	podlaží	číslo prvku				popis křídla	otvírání (hlavní křídlo)	počet křidel	prosklení	povrchová úprava	doplňky	kování	typ kování	popis zárubně	tl. stěny (mm) - nutno ověřit!	povrchová úprava	min. požární odolnost	vzduch. nepřetržitost Rw (dB)	souč. prostupu tepla U (W/m²K)	bezpečnostní odolnost	zámek	vložka	samozavírač	dveřní zarážka	elektrické ovládání	EZS	EPS		ACS	MaR
D	1	34	REPASE stávajících jednokřídých, plných dveří, dřevěných, vnitřních, včetně stávající ocelové zárubně	600	1970	renovace stávajícího dřevěného plného dveřního křídla, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, tmelení škrábanců, ryh a otlučených míst, obnovení lakovaného nátěru	L	1	-	obnovený základní nátěr + 2× vrchní syntetický email, barva bílá	samolepící ochranný pás (OV.33)	KL-KO	nové dvoudílné rozetové, broušená nerez	renovace stávající kovové zárubně, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, seřízení kování, doplnění chybějících částí (popř. výměna poškozených) obnovení nátěru		obnovený základní nátěr + 2× vrchní syntetický email, odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	stávající zadlabací zámek	nová cylindrická vložka	-	-	-	-	-	-		
D	1	35	REPASE stávajících jednokřídých, plných dveří, RTG dveře určené speciálně určené pro radiologická pracoviště	600	1970	renovace stávajícího RTG dřevěného plného dveřního křídla, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, tmelení škrábanců, ryh a otlučených míst, obnovení lakovaného nátěru	L	1	-	obnovený základní nátěr + 2× vrchní syntetický email, barva bílá	samolepící ochranný pás (OV.33)	KL-KL	nové dvoudílné rozetové, broušená nerez	renovace stávající RTG kovové zárubně s olověnou vložkou, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, seřízení kování, doplnění chybějících částí (popř. výměna poškozených) obnovení nátěru		obnovený základní nátěr + 2× vrchní syntetický email, odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	stávající zadlabací zámek	nová cylindrická vložka	-	-	-	-	-	-		
D	1	36	REPASE stávajících dvoukřídých, plných dveří, RTG dveře určené speciálně určené pro radiologická pracoviště	1250	1970	renovace stávajícího RTG dřevěného plného dveřního křídla, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, tmelení škrábanců, ryh a otlučených míst, obnovení lakovaného nátěru	P	2	-	obnovený základní nátěr + 2× vrchní syntetický email, barva bílá	samolepící ochranný pás (OV.33)	KL-KO	nové dvoudílné rozetové, broušená nerez	renovace stávající RTG kovové zárubně s olověnou vložkou, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, seřízení kování, doplnění chybějících částí (popř. výměna poškozených) obnovení nátěru + elektrický otvírač		obnovený základní nátěr + 2× vrchní syntetický email, odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	stávající zadlabací zámek + nový elektrický otvírač	nová cylindrická vložka	-	-	ano ***	-	-	-	-	***) v rámci repase dveří dodatečně zabudován nízkoodběrový elektrický otevírač 12VDC se signalizací otevřených dveří a momentovým kolíkem
D	1	37	REPASE stávajících jednokřídých, plných dveří, dřevěných, vnitřních, včetně stávající ocelové zárubně	600	1970	renovace stávajícího dřevěného plného dveřního křídla, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, tmelení škrábanců, ryh a otlučených míst, obnovení lakovaného nátěru	P	1	-	obnovený základní nátěr + 2× vrchní syntetický email, barva bílá	samolepící ochranný pás (OV.33)	KL-KO	nové dvoudílné rozetové, broušená nerez	renovace stávající kovové zárubně, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, seřízení kování, doplnění chybějících částí (popř. výměna poškozených) obnovení nátěru		obnovený základní nátěr + 2× vrchní syntetický email, odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	stávající zadlabací zámek	nová cylindrická vložka	-	ano	-	-	-	-	-	
D	1	38	REPASE stávajících jednokřídých, plných dveří, RTG dveře určené speciálně určené pro radiologická pracoviště	600	1970	renovace stávajícího RTG dřevěného plného dveřního křídla, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, tmelení škrábanců, ryh a otlučených míst, obnovení lakovaného nátěru	L	1	-	obnovený základní nátěr + 2× vrchní syntetický email, barva bílá	samolepící ochranný pás (OV.33)	KL-KL	nové dvoudílné rozetové, broušená nerez	renovace stávající RTG kovové zárubně s olověnou vložkou, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, seřízení kování, doplnění chybějících částí (popř. výměna poškozených) obnovení nátěru		obnovený základní nátěr + 2× vrchní syntetický email, odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	stávající zadlabací zámek	nová cylindrická vložka	-	-	-	-	-	-	-	
D	1	39	REPASE stávajících jednokřídých, plných dveří, RTG dveře určené speciálně určené pro radiologická pracoviště	600	1970	renovace stávajícího RTG dřevěného plného dveřního křídla, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, tmelení škrábanců, ryh a otlučených míst, obnovení lakovaného nátěru	L	1	-	obnovený základní nátěr + 2× vrchní syntetický email, barva bílá	samolepící ochranný pás (OV.33)	KL-KL	nové dvoudílné rozetové, broušená nerez	renovace stávající RTG kovové zárubně s olověnou vložkou, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, seřízení kování, doplnění chybějících částí (popř. výměna poškozených) obnovení nátěru		obnovený základní nátěr + 2× vrchní syntetický email, odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	stávající zadlabací zámek	nová cylindrická vložka	-	-	-	-	-	-	-	
D	1	40	REPASE stávajících jednokřídých, plných dveří, dřevěných, vnitřních, včetně stávající ocelové zárubně	600	1970	renovace stávajícího dřevěného plného dveřního křídla, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, tmelení škrábanců, ryh a otlučených míst, obnovení lakovaného nátěru	L	1	-	obnovený základní nátěr + 2× vrchní syntetický email, barva bílá	samolepící ochranný pás (OV.33)	KL-KO	nové dvoudílné rozetové, broušená nerez	renovace stávající kovové zárubně, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, seřízení kování, doplnění chybějících částí (popř. výměna poškozených) obnovení nátěru		obnovený základní nátěr + 2× vrchní syntetický email, odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	stávající zadlabací zámek	nová cylindrická vložka	-	ano	-	-	-	-	-	

TABULKA DVEŘÍ 1.PP

označení			stručný popis dveří	šířka	výška	dveřní křídlo					zárubeň			vlastnosti				vybavení				vazba na ...						Poznámka			
kód	podlaží	číslo prvku				popis křídla	otvírání (hlavní křídlo)	počet křidel	prosklení	povrchová úprava	doplňky	kování	typ kování	popis zárubně	tl. stěny (mm) - nutno ověřit!	povrchová úprava	min. požární odolnost	vzduch. nepřivzdučnost Rw (dB)	souč. prostupu tepla U (W/m²K)	bezpečnostní odolnost	zámek	vložka	samozavírač	dveřní zarážka	elektrické ovládání	EZS	EPS		ACS	MaR	napojení na náhradní zdroj
D	1	41	REPASE stávajících dvoukřídlych, plných dveří, RTG dveře určené speciálně určené pro radiologická pracoviště	1250	1970	renovace stávajícího RTG dřevěného plného dveřního křídla, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, tmelení škrábanců, ryh a otlučených míst, obnovení lakovaného nátěru	P	2	-	obnovený základní nátěr + 2× vrchní syntetický email, barva bílá	samolepící ochranný pás (OV.33)	KL-KO	nové dvoudílné rozetové, broušená nerez	renovace stávající RTG kovové zárubně s olověnou vložkou, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, seřízení kování, doplnění chybějících částí (popř. výměna poškozených) obnovení nátěru + elektrický otvírač		obnovený základní nátěr + 2× vrchní syntetický email, odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	stávající zadílačací zámek + nový elektrický otvírač	nová cylindrická vložka	-	ano	ano ***	-	-	-	-	-	***) v rámci repase dveří dodatečně zabudován nízkoodběrový elektrický otevírač 12VDC se signalizací otevřených dveří a momentovým kolíkem
D	1	42	REPASE stávajících jednokřídlych, plných dveří, RTG dveře určené speciálně určené pro radiologická pracoviště	800	1970	renovace stávajícího RTG dřevěného plného dveřního křídla, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, tmelení škrábanců, ryh a otlučených míst, obnovení lakovaného nátěru	P	1	-	obnovený základní nátěr + 2× vrchní syntetický email, barva bílá	samolepící ochranný pás (OV.33)	KL-KL	nové dvoudílné rozetové, broušená nerez	renovace stávající RTG kovové zárubně s olověnou vložkou, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, seřízení kování, doplnění chybějících částí (popř. výměna poškozených) obnovení nátěru		obnovený základní nátěr + 2× vrchní syntetický email, odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	stávající zadílačací zámek	nová cylindrická vložka	-	ano	-	-	-	-	-	-	musí obsahovat PB pláty
D	1	43	REPASE stávajících jednokřídlych, plných dveří, RTG dveře určené speciálně určené pro radiologická pracoviště	600	1970	renovace stávajícího RTG dřevěného plného dveřního křídla, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, tmelení škrábanců, ryh a otlučených míst, obnovení lakovaného nátěru	L	1	-	obnovený základní nátěr + 2× vrchní syntetický email, barva bílá	samolepící ochranný pás (OV.33)	KL-KO	nové dvoudílné rozetové, broušená nerez	renovace stávající RTG kovové zárubně s olověnou vložkou, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, seřízení kování, doplnění chybějících částí (popř. výměna poškozených) obnovení nátěru		obnovený základní nátěr + 2× vrchní syntetický email, odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	stávající zadílačací zámek	nová cylindrická vložka	-	-	-	-	-	-	-		
D	1	44	REPASE stávajících jednokřídlych, plných dveří, RTG dveře určené speciálně určené pro radiologická pracoviště	600	1970	renovace stávajícího RTG dřevěného plného dveřního křídla, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, tmelení škrábanců, ryh a otlučených míst, obnovení lakovaného nátěru	L	1	-	obnovený základní nátěr + 2× vrchní syntetický email, barva bílá	-	KL-KL	nové dvoudílné rozetové, broušená nerez	renovace stávající RTG kovové zárubně s olověnou vložkou, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, seřízení kování, doplnění chybějících částí (popř. výměna poškozených) obnovení nátěru		obnovený základní nátěr + 2× vrchní syntetický email, odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	stávající zadílačací zámek	nová cylindrická vložka	-	ano	-	-	-	-	-		
D	1	45	REPASE stávajících dvoukřídlych, plných dveří, RTG dveře určené speciálně určené pro radiologická pracoviště	1250	1970	renovace stávajícího RTG dřevěného plného dveřního křídla, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, tmelení škrábanců, ryh a otlučených míst, obnovení lakovaného nátěru	P	2	-	obnovený základní nátěr + 2× vrchní syntetický email, barva bílá	samolepící ochranný pás (OV.33)	KL-KO	nové dvoudílné rozetové, broušená nerez	renovace stávající RTG kovové zárubně s olověnou vložkou, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, seřízení kování, doplnění chybějících částí (popř. výměna poškozených) obnovení nátěru + elektrický otvírač		obnovený základní nátěr + 2× vrchní syntetický email, odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	stávající zadílačací zámek + nový elektrický otvírač	nová cylindrická vložka	-	-	ano ***	-	-	-	-	-	***) v rámci repase dveří dodatečně zabudován nízkoodběrový elektrický otevírač 12VDC se signalizací otevřených dveří a momentovým kolíkem
D	1	46	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	700	1970	dřevěný rám, vostínová výplň, oplaštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	P	1	-	lakovaná deska bílá	hliníková dveřní mřížka s volnou plochou 0,010 mm2 ve spodní i horní části dveří samolepící ochranný pás (OV.33)	KL-KO	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 125	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadílačací zámek	cylindrická vložka	-	-	-	-	-	-	-		

TABULKA DVEŘÍ 1.PP

označení			stručný popis dveří	šířka	výška	dveřní křídlo						zárubeň			vlastnosti				vybavení				vazba na ...						Poznámka		
kód	podlaží	číslo prvku				popis křídla	otvírání (hlavní křídlo)	počet křídel	prosklení	povrchová úprava	doplňky	kování	typ kování	popis zárubně	tl. stěny (mm) - nutno ověřit!	povrchová úprava	min. požární odolnost	vzduch. nepřivzdučnost Rw (dB)	souč. prostupu tepla U (W/m²K)	bezpečnostní odolnost	zámek	vložka	samozavírač	dveřní zarážka	elektrické ovládání	EZS	EPS	ACS		MaR	napojení na náhradní zdroj
D	1	47	REPASE stávajících jednokřídlych, plných dveří, RTG dveře určené speciálně určené pro radiologická pracoviště	700	1970	renovace stávajícího RTG dřevěného plného dveřního křídla, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, tmelení škrábanců, ryh a otlučených míst, obnovení lakovaného nátěru	P	1	-	obnovený základní nátěr + 2× vrchní syntetický email, barva bílá	samolepící ochranný pás (OV.33)	KL-KL	nové dvoudílné rozetové, broušená nerez	renovace stávající RTG kovové zárubně s olověnou vložkou, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, seřízení kování, doplnění chybějících částí (popř. výměna poškozených) obnovení nátěru			obnovený základní nátěr + 2× vrchní syntetický email, odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	stávající zadlabací zámek	nová cylindrická vložka	-	-	-	-	-	-		
D	1	48	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	900	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	vodorovné madlo pro invalidy, nerezové dl. 700 mm, osazeno ve v. 850 mm, hliníková dveřní mřížka s volnou plochou 0,016 m2, samolepící ochranný pás (OV.33)	KL-KL - MADLO	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 125 (z jedné strany obložené ker. obkl.)	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	WC zámek	-	-	-	-	-	-	-	-		
D	1	49	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	800	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	P	1	-	lakovaná deska bílá	samolepící ochranný pás (OV.33)	KL-KO	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy + elektrický otvírač	zdivo tl. 120	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek + elektrický otvírač	cylindrická vložka	-	-	ano*	-	-	-	-	-	*) dodavatelem dveří zabudovány nízkoodběrové elektrické otevírače 12VDC se signalizací otevřených dveří a momentovým kolíkem
D	1	50	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	800	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	P	1	-	lakovaná deska bílá	samolepící ochranný pás (OV.33)	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	SDK tl. 125	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek	cylindrická vložka	-	-	-	-	-	-	-		
D	1	51	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	700	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	samolepící ochranný pás (OV.33)	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 125	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek	cylindrická vložka	-	ano	-	-	-	-	-		
D	1	52	REPASE stávajících jednokřídlych, plných dveří, dřevěných, vnitřních, včetně stávající ocelové zárubně (mezípatro-strojovna)	800	1970	renovace stávajícího dřevěného plného dveřního křídla, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, tmelení škrábanců, ryh a otlučených míst, obnovení lakovaného nátěru	P	1	-	obnovený základní nátěr + 2× vrchní syntetický email, barva bílá	-	KL-KL	nové dvoudílné rozetové, broušená nerez	renovace stávající kovové zárubně, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, seřízení závěsů, doplnění chybějících částí (popř. výměna poškozených) obnovení nátěru	-		obnovený základní nátěr + 2× vrchní syntetický email, odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	stávající zadlabací zámek	nová cylindrická vložka	-	-	-	-	-	-		

Poznámky k tabulce příček:

- repasované stávající dveřní prvky
- tloušťku stěny pro osazení zárubní, nutno na stavbě ověřit
 - před zadáním do výroby, nutno na stavbě ověřit skutečné rozměry otvorů
 - všechny prvky jsou navrhované včetně montáže, povrchových úprav a funkčního zabudování do stavby
 - kování: KL-KL (klika - klika), KL-KO (klika-koule)
 - C2: samozavírač horní pro jednokřídle dveře, třída C2 - 20 tisíc zavření