

TABULKA DVEŘÍ 1.PP

označení				stručný popis dveří	šířka	výška	dveřní křídlo							zárubeň			vlastnosti							vybavení				vazba na ...							Poznámka
kód	podlaží	číslo	objektu				popis křídla	otvírání (hlavní křídlo)	počet křidel	prosklení	povrchová úprava	doplňky	kování	typ kování	popis zárubně	tl. stěny (mm) - nutno ověřit!	povrchová úprava	min. požární odolnost	odolnost vůči vzduchu	neprůzvučnost	souč. prostupu tepla U	bezpečnostní odolnost	zámek	vložka	samozavěrací	dveřní zarážka	elektrické ovládání	EZS	EPS	ACS	MaR	nápojení na základě			
D	1	01		Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídlé, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	800	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	P	1	-	lakovaná deska bílá	-	KL-KO	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy + elektrický otvírač	zdivo tl. 125	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek + elektrický otvírač	cylinrická vložka	-	ano	ano*	-	-	-	-	-	-	*) dodavatelem dveří zabudovány nízkoodběrové elektrické otevírače 12VDC se signalizací otevřených dveří a momentovým kolíkem		
D	1	02		Vnitřní RTG dveře určené speciálně určené pro radiologická pracoviště	800	1970	Dveře plné, hladké s olověnou vložkou předpokládané tloušťky 2,5mm (tzv. RTG dveře) určené speciálně určené pro radiologická pracoviště	L	1	-	lakovaná deska bílá	-	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	speciální kovová zárubeň s olověnou vložkou předpokládané tloušťky 2,5mm proti RTG záření a odpovídající nosností pro RTG dveře	zdivo tl. 175	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek	cylinrická vložka	-	ano	-	-	-	-	-	-	POZOR !! tl. olověné desky dle výpočtu radiační ochrany, stanoveného po výběru dodavatele RTG technologie, označení dveří 30 mm vysokými písmeny			
D	1	03		Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídlé, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	800	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	P	1	-	lakovaná deska bílá	spodní hrana dveřního křídla 15 mm nad podlahou	KL-KO	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 125	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek	cylinrická vložka	-	-	-	-	-	-	-	-				
D	1	04		Vnitřní RTG dveře určené speciálně určené pro radiologická pracoviště	800	1970	Dveře plné, hladké s olověnou vložkou předpokládané tloušťky 2,5mm (tzv. RTG dveře) určené speciálně určené pro radiologická pracoviště	P	1	-	lakovaná deska bílá	-	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	speciální kovová zárubeň s olověnou vložkou předpokládané tloušťky 2,5mm proti RTG záření a odpovídající nosností pro RTG dveře	zdivo tl. 125	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek	cylinrická vložka	-	-	-	-	-	-	-	-	POZOR !! tl. olověné desky dle výpočtu radiační ochrany, stanoveného po výběru dodavatele RTG technologie, označení dveří 30 mm vysokými písmeny			
D	1	05		Vnitřní RTG dveře určené speciálně určené pro radiologická pracoviště	1100	1970	Dveře plné, hladké s olověnou vložkou předpokládané tloušťky 2,5mm (tzv. RTG dveře) určené speciálně určené pro radiologická pracoviště	P	1	-	lakovaná deska bílá	-	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	speciální kovová zárubeň s olověnou vložkou předpokládané tloušťky 2,5mm proti RTG záření a odpovídající nosností pro RTG dveře	zdivo tl. 175	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek	cylinrická vložka	-	-	-	-	-	-	-	-	POZOR !! tl. olověné desky dle výpočtu radiační ochrany, stanoveného po výběru dodavatele RTG technologie, označení dveří 30 mm vysokými písmeny			
D	1	06		Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídlé, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	1100	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	P	1	-	lakovaná deska bílá	hliníková dveřní mřížka s volnou plochou 0,020 mm2	KL-KO	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy + elektrický otvírač	zdivo tl. 150	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek + elektrický otvírač	cylinrická vložka	-	-	ano*	-	-	-	-	-	*) dodavatelem dveří zabudovány nízkoodběrové elektrické otevírače 12VDC se signalizací otevřených dveří a momentovým kolíkem			
D	1	07		Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídlé, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	900	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	P	1	-	lakovaná deska bílá	hliníková dveřní mřížka s volnou plochou 0,016 mm2	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 150 (z jedné strany obložené ker. obkl.)	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek	cylinrická vložka	-	-	-	-	-	-	-	-				
D	1	08		Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídlé, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	700	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	hliníková dveřní mřížka s volnou plochou 0,016 mm2	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 125 (z obou stran obložené ker. obkl.)	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	WC zámek	-	-	ano	-	-	-	-	-	-	-			
D	1	09		Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídlé, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	900	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	P	1	-	lakovaná deska bílá	hliníková dveřní mřížka s volnou plochou 0,025 mm2 a podřínutí dveřního křídla 10 mm	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 150 (z jedné strany obložené ker. obkl.)	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek	cylinrická vložka	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

TABULKA DVEŘÍ 1.PP

označení			stručný popis dveří	šířka	výška	dveřní křídlo							zárubeň			vlastnosti							vybavení				vazba na ...						Poznámka
kód	podlaží	číslo prvku				popis křídla	otvírání (hlavní křídlo)	počet křidel	prosklení	povrchová úprava	doplňky	kování	typ kování	popis zárubně	tl. stěny (mm) - nutno ověřit!	povrchová úprava	min. požární odolnost	vzdurchné průřezu	čnost	souč. prostupu tepla U	bezpečnostní odolnost	zámek	vložka	samozavírač	dveřní zarážka	elektrické ovládání	EZS	EPS	ACS	MaR	napojení na osvětlovací		
D	1	10	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	700	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	hliníková dveřní mřížka s volnou plochou 0,016 mm2	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 125 (z obou stran obložené ker. obkl.)	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	WC zámek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
D	1	11	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	700	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	P	1	-	lakovaná deska bílá	hliníková dveřní mřížka s volnou plochou 0,016 mm2	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 125 (z obou stran obložené ker. obkl.)	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek	cylinrická vložka	-	ano	-	-	-	-	-	-	-		
D	1	12	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	900	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	mřížka na dveři min. 0,050 mm2 v horní i spodní části dveří	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 150	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek	cylinrická vložka	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
D	1	13	REPASE stávajících jednokřídých, plných dveří, dřevěných, vnitřních, včetně stávající ocelové zárubně	900	1970	renovace stávajícího dřevěného plného dveřního křídla, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, tmelení škrábanců, rýh a otlučených míst, obnovení lakovaného nátěru	P	1	-	obnovený základní nátěr + 2× vrchní syntetický email, barva bílá	-	KL-KL	nové dvoudílné rozetové, broušená nerez	renovace stávající kovové zárubně, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, seřízení závěsů, obnovení nátěru	zdivo tl. 150	obnovený základní nátěr + 2× vrchní syntetický email, barva bílá	-	-	-	-	stávající zadlabací zámek	nová cylinrická vložka	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
D	1	14	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	1100	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	-	KL-KO	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy + elektrický otvírač	zdivo tl. 150	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek + elektrický otvírač	cylinrická vložka	-	ano	ano*	-	-	-	-	-	-	*) dodavatelem dveří zabudovány nízkoodběrové elektrické otevírače 12VDC se signalizací otevřených dveří a momentovým kolíkem	
D	1	15	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	900	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	P	1	-	lakovaná deska bílá	-	KL-KO	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy + elektrický otvírač	zdivo tl. 150	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek + elektrický otvírač	cylinrická vložka	-	ano	ano*	-	-	-	-	-	-	*) dodavatelem dveří zabudovány nízkoodběrové elektrické otevírače 12VDC se signalizací otevřených dveří a momentovým kolíkem	
D	1	16	Hliníkové prosklené dveře, dvoukřídle, otočné, vnitřní s požární odolností, držené v otevřené poloze lektromagnety napojenými na lokální prvky ze systému EPS	1600 (800 + 800)	1970	dvojice prosklených otočných dveřních křidel, pravé křídlo aktivní, levé křídlo pasivní, hliníkový rám, zasklení jednoduché, čiré, vrstvené s folií PVB (nerozbitné) s požární odolností	P	2	ano	rámy lakované bílé	součástí dodávky dveří jsou přídržné elektromagnety, udržující dveře v otevřené poloze a napojené na lokální prvky ze systému EPS (resp. na opticko-kouřové hlásiče)	KO-KL / tlačná paniková deska	panikové kování na obě křídla, včetně koordinátoru zavírání broušená nerez	hliníková rámová zárubeň + elektrický otvírač	-	odstín bílá	EI30DP1	-	-	-	-	zadlabací zámek + elektrický otvírač	cylinrická vložka ano, vč. koordinátoru dveřních křidel	-	ano**	-	-	-	-	-	**) investorem požadovaná pouze příprava pro zabudování nízkoodběrového elektrického otevírače 12VDC se signalizací otevřených dveří a momentovým kolíkem !! dveře musí být signálem od prvků EPS uvedeny do zavřené polohy		
D	1	17	Hliníkové prosklené dveře, dvoukřídle, otočné, vnitřní s požární odolností, držené v otevřené poloze lektromagnety napojenými na lokální prvky ze systému EPS	1600 (800 + 800)	1970	dvojice prosklených otočných dveřních křidel, levé křídlo aktivní, pravé křídlo pasivní, hliníkový rám, zasklení jednoduché, čiré, vrstvené s folií PVB (nerozbitné) s požární odolností	P	2	ano	rámy lakované bílé	součástí dodávky dveří jsou přídržné elektromagnety, udržující dveře v otevřené poloze a napojené na lokální prvky ze systému EPS (resp. na opticko-kouřové hlásiče)	KO-KL / tlačná paniková deska	panikové kování na obě křídla, včetně koordinátoru zavírání broušená nerez	hliníková rámová zárubeň + elektrický otvírač	-	odstín bílá	EI30DP1	-	-	-	-	zadlabací zámek + elektrický otvírač	cylinrická vložka ano, vč. koordinátoru dveřních křidel	-	ano**	-	-	-	-	-	**) investorem požadovaná pouze příprava pro zabudování nízkoodběrového elektrického otevírače 12VDC se signalizací otevřených dveří a momentovým kolíkem !! dveře musí být signálem od prvků EPS uvedeny do zavřené polohy		
D	1	18	Hliníkové prosklené dveře, dvoukřídle, posuvné, vnitřní s automatickým pohonem a ovládané lokálními prvky ze systému EPS	1100	2200	prosklené posuvné dveřní křídlo, hliníkový rám, zasklení jednoduché, čiré, vrstvené s folií PVB (nerozbitné) bez požární odolnosti	posuvné	1	ano	rámy lakované bílé	automatický dveřní pohon napojený na lokální prvky ze systému EPS (resp. na opticko-kouřové hlásiče) dveře budou signálem od prvků EPS uvedeny do otevřené polohy	-	-	hliníková rámová konstrukce prosklené stěny	-	odstín bílá	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	!! dveře musí být signálem od prvků EPS uvedeny do otevřené polohy		

TABULKA DVEŘÍ 1.PP

označení			stručný popis dveří	šířka	výška	dveřní křídlo							zárubeň			vlastnosti							vybavení				vazba na ...							Poznámka
kód	podlaží	číslo prvku				popis křídla	otvírací (hlavní křídlo)	počet křidel	prosklení	povrchová úprava	doplňky	kování	typ kování	popis zárubně	tl. stěny (mm) - nutno ověřit!	povrchová úprava	min. požární odolnost	požární odolnost	vzd. neprůzvučnost	souč. prostupu tepla U	bezpečnostní odolnost	zámek	vložka	samoza- vazovací rač	dveřní zarážka	elektrické ovládání	EZS	EPS	ACS	MaR	napojení na požadavci			
D	1	19	Hliníkové prosklené dveře, jednokřídle, posuvné, vnitřní s automatickým pohonem a ovládané lokálními prvky ze systému EPS	1100	2200	prosklené posuvné dveřní křídlo, hliníkový rám, zasklení jednoduché, čiré, vrstvené s folií PVB (nerozbitné) bez požární odolnosti	posuvné	1	ano	rámy lakované bílé	automatický dveřní pohon napojený na lokální prvky ze systému EPS (resp. na opticko-kouřové hlásiče) dveře budou signálem od prvků EPS uvedeny do otevřené polohy	-	-	hliníková rámová konstrukce prosklené stěny	-	odstín bílá	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	!! dveře musí být signálem od prvků EPS uvedeny do otevřené polohy		
D	1	20	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	800	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	P	1	-	lakovaná deska bílá	hliníková dveřní mřížka s volnou plochou 0,016 mm2	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro SDK příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	SDK tl. 125 (z jedné strany obložené ker. obkl.)	základní + 2x vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek	cylindrická vložka	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
D	1	21	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	800	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	hliníková dveřní mřížka s volnou plochou 0,016 mm2	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro SDK příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	SDK tl. 125 (z jedné strany obložené ker. obkl.)	základní + 2x vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek	cylindrická vložka	-	ano	-	-	-	-	-	-	-			
D	1	22	REPASE stávajících protipožárních dvoukřídlových, prosklených hliníkových dveří, vnitřních, včetně stávající rámové zárubně	1600 (800 + 800)	1970	repase stávajících hliníkových 2/3 prosklených dveřních křídel, zahrnujících jejich seřízení obnovení povrchové úpravy není navrhováno	P	2	stávající	stávající (modré)	-	stávající KO-KL / tlačná paniková deska	stávající panikové	repase stávající rámové hliníkové zárubně, zahrnující odstranění očištění, seřízení závěsů a kování	-	obnovení povrchové úpravy není navrhováno	EB0DP3	-	-	-	-	zadlabací zámek + elektrický otvírač	stávající	stávající	-	ano **	-	-	-	-	-	***) investorem požadovaná pouze příprava pro zabudování nízkoodběrového elektrického otevírače 12VDC se signalizací otevřených dveří a momentovým kolíkem		
D	1	23	REPASE + posun dveří stávajících protipožárních dvoukřídlových, prosklených hliníkových dveří, vnitřních, včetně stávající rámové zárubně	1600 (800 + 800)	1970	repase stávajících hliníkových 2/3 prosklených dveřních křídel, zahrnujících jejich seřízení obnovení povrchové úpravy není navrhováno	P	2	stávající	stávající (modré)	-	stávající KO-KL / tlačná paniková deska	stávající panikové	repase stávající rámové hliníkové zárubně, zahrnující odstranění očištění, seřízení závěsů a kování,	-	obnovení povrchové úpravy není navrhováno	EB0DP3	-	-	-	-	zadlabací zámek + elektrický otvírač	stávající	stávající	-	ano **	-	-	-	-	-	***) investorem požadovaná pouze příprava pro zabudování nízkoodběrového elektrického otevírače 12VDC se signalizací otevřených dveří a momentovým kolíkem		
D	1	24	REPASE stávajících protipožárních jednokřídlových, plných dveří, ocelových, vnitřních, včetně stávající ocelové zárubně	900	1970	renovace stávajícího ocelového plného dveřního křídla, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, tmelení škrábanců, rýh a otlučených míst, obnovení lakovaného nátěru	P	1	-	obnovený základní nátěr + 2x vrchní syntetický email, barva bílá	samolepící ochranný pás (OV.33)	KL-KL	nové dvoudílné rozetové, broušená nerez	renovace stávající kovové zárubně, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, seřízení kování, obnovení nátěru	-	obnovený základní nátěr + 2x vrchní syntetický email, odstín šedá RAL 7046	EW30DP1	-	-	-	-	stávající zadlabací zámek	nová cylindrická vložka	ano	-	-	-	-	-	-	!! součástí dodávky dveří bude stěnová protipožární mřížka EW30, o rozměru 400x100 mm, umístěná nade dveře			
D	1	25	REPASE stávajících jednokřídlových, plných dveří, dřevěných, vnitřních, včetně stávající ocelové zárubně	1100	1970	renovace stávajícího dřevěného plného dveřního křídla, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, tmelení škrábanců, rýh a otlučených míst, obnovení lakovaného nátěru	L	1	-	obnovený základní nátěr + 2x vrchní syntetický email, barva bílá	samolepící ochranný pás (OV.33)	KL-KO	nové dvoudílné rozetové, broušená nerez	renovace stávající kovové zárubně, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, obnovení nátěru, seřízení kování, + dodatečná montáž elektrického otevírače!	-	obnovený základní nátěr + 2x vrchní syntetický email, odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	stávající zadlabací zámek + nový elektrický otvírač	nová cylindrická vložka	-	-	ano ***	-	-	-	-	-	-	***)) v rámci repase dveří dodatečně zabudován nízkoodběrový elektrický otevírač 12VDC se signalizací otevřených dveří a momentovým kolíkem		
D	1	26	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	700	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	P	1	-	lakovaná deska bílá	spodní hrana dveřního křídla 15 mm nad podlahou	KL-KO	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 125	základní + 2x vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek	cylindrická vložka	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
D	1	27	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	700	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	spodní hrana dveřního křídla 15 mm nad podlahou	KL-KO	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 125	základní + 2x vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek	cylindrická vložka	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

TABULKA DVEŘÍ 1.PP

označení			stručný popis dveří	šířka	výška	dveřní křídlo							zárubeň			vlastnosti						vybavení				vazba na ...						Poznámka
kód	podlaží	číslo				popis křídla	otvírání (hlavní křídlo)	počet křidel	prosklení	povrchová úprava	doplňky	kování	typ kování	popis zárubně	tl. stěny (mm) - nutno ověřit!	povrchová úprava	min. požární odolnost	vzduch. neprůvzdučnost	souč. prostupu tepla U	bezpečnostní odolnost	zámek	vložka	samoza- vící rač	dveřní zarážka	elektrické ovládání	EZS	EPS	ACS	MaR	nápojení na osádku		
D	1	28	REPASE stávajících jednokřídlých, plných dveří, dřevěných, vnitřních, včetně stávající ocelové zárubně	900	1970	renovace stávajícího dřevěného plného dveřního křídla, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, tmelení škrábanců, rýh a otlučených míst, obnovení lakovaného nátěru	P	1	-	obnovený základní nátěr + 2x vrchní syntetický email, barva bílá	samolepící ochranný pás (OV.33)	KL-KO	nové dvoudílné rozetové, broušená nerez	renovace stávající kovové zárubně, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, obnovení nátěru, seřízení kování, + dodatečná montáž elektrického otvírače!		obnovený základní nátěr + 2x vrchní syntetický email, odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	stávající zadlabací zámek + nový elektrický otvírač	nová cylindrická vložka	-	ano	ano ***	-	-	-	-	-	***) v rámci repase dveří dodatečně zabudován nízkoodběrový elektrický otevírač 12VDC se signalizací otevřených dveří a momentovým kolíkem	
D	1	29	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídlé, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	800	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	-	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 150	základní + 2x vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek	cylindrická vložka	-	-	-	-	-	-	-			
D	1	30	REPASE stávajících jednokřídlých, plných dveří, dřevěných, vnitřních, včetně stávající ocelové zárubně	900	1970	renovace stávajícího dřevěného plného dveřního křídla, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, tmelení škrábanců, rýh a otlučených míst, obnovení lakovaného nátěru	P	1	-	obnovený základní nátěr + 2x vrchní syntetický email, barva bílá	samolepící ochranný pás (OV.33)	KL-KO	nové dvoudílné rozetové, broušená nerez	renovace stávající kovové zárubně, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, obnovení nátěru, seřízení kování, + dodatečná montáž elektrického otvírače!		obnovený základní nátěr + 2x vrchní syntetický email, odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	stávající zadlabací zámek + nový elektrický otvírač	nová cylindrická vložka	-	ano	ano ***	-	-	-	-	-	***) v rámci repase dveří dodatečně zabudován nízkoodběrový elektrický otevírač 12VDC se signalizací otevřených dveří a momentovým kolíkem	
D	1	31	REPASE stávajících jednokřídlých, plných dveří, dřevěných, vnitřních, včetně stávající ocelové zárubně	800	1970	renovace stávajícího dřevěného plného dveřního křídla, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, tmelení škrábanců, rýh a otlučených míst, obnovení lakovaného nátěru	P	1	-	obnovený základní nátěr + 2x vrchní syntetický email, barva bílá	-	KL-KL	nové dvoudílné rozetové, broušená nerez	renovace stávající kovové zárubně, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, seřízení kování, obnovení nátěru		obnovený základní nátěr + 2x vrchní syntetický email, odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	stávající zadlabací zámek	nová cylindrická vložka	-	-	-	-	-	-	-			
D	1	32	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídlé, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	900	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	P	1	-	lakovaná deska bílá	samolepící ochranný pás (OV.33)	KL-KO	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy + elektrický otvírač	zdivo tl. 150	základní + 2x vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek + elektrický otvírač	cylindrická vložka	-	ano	ano*	-	-	-	-	-	*) dodavatelem dveří zabudovány nízkoodběrové elektrické otevírače 12VDC se signalizací otevřených dveří a momentovým kolíkem	
D	1	33	REPASE stávajících jednokřídlých, plných dveří, dřevěných, vnitřních, včetně stávající ocelové zárubně	1100	1970	renovace stávajícího dřevěného plného dveřního křídla, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, tmelení škrábanců, rýh a otlučených míst, obnovení lakovaného nátěru	L	1	-	obnovený základní nátěr + 2x vrchní syntetický email, barva bílá	samolepící ochranný pás (OV.33)	KL-KO	nové dvoudílné rozetové, broušená nerez	renovace stávající kovové zárubně, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, obnovení nátěru, seřízení kování, + dodatečná montáž elektrického otvírače!		obnovený základní nátěr + 2x vrchní syntetický email, odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	stávající zadlabací zámek + nový elektrický otvírač	nová cylindrická vložka	-	-	ano ***	-	-	-	-	-	***) v rámci repase dveří dodatečně zabudován nízkoodběrový elektrický otevírač 12VDC se signalizací otevřených dveří a momentovým kolíkem	
D	1	34	REPASE stávajících jednokřídlých, plných dveří, dřevěných, vnitřních, včetně stávající ocelové zárubně	600	1970	renovace stávajícího dřevěného plného dveřního křídla, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, tmelení škrábanců, rýh a otlučených míst, obnovení lakovaného nátěru	L	1	-	obnovený základní nátěr + 2x vrchní syntetický email, barva bílá	samolepící ochranný pás (OV.33)	KL-KO	nové dvoudílné rozetové, broušená nerez	renovace stávající kovové zárubně, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, seřízení kování, obnovení nátěru		obnovený základní nátěr + 2x vrchní syntetický email, odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	stávající zadlabací zámek	nová cylindrická vložka	-	-	-	-	-	-	-	-		

TABULKA DVEŘÍ 1.PP

označení				stručný popis dveří	šířka	výška	dveřní křídlo						zárubeň			vlastnosti							vybavení				vazba na ...							Poznámka
kód	podlaží	číslo	obruka				popis křídla	otvírání (hlavní křídlo)	počet křidel	prosklení	povrchová úprava	doplňky	kování	typ kování	popis zárubně	tl. stěny (mm) - nutno ověřit!	povrchová úprava	min. požární odolnost	vzd. neprůzvučnost	souč. prostupu tepla U	bezpečnostní odolnost	zámek	vložka	samoza- vírač	dveřní zarážka	elektrické ovládání	EZS	EPS	ACS	MaR	napojení na oskřadací			
D	1	35		REPASE stávajících jednokřídých, plných dveří, RTG dveře určené speciálně určené pro radiologická pracoviště	600	1970	renovace stávajícího RTG dřevěného plného dveřního křídla, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, tmelení škrábanců, rýh a otlučených míst, obnovení lakovaného nátěru	L	1	-	obnovený základní nátěr + 2x vrchní syntetický email, barva bílá	samolepící ochranný pás (OV.33)	KL-KL	nové dvoudílné rozetové, broušená nerez	renovace stávající RTG kovové zárubně s olověnou vložkou, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, seřízení kování, obnovení nátěru		obnovený základní nátěr + 2x vrchní syntetický email, odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	stávající zadlabací zámek	nová cylindrická vložka	-	-									
D	1	36		REPASE stávajících dvoukřídých, plných dveří, RTG dveře určené speciálně určené pro radiologická pracoviště	1250	1970	renovace stávajícího RTG dřevěného plného dveřního křídla, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, tmelení škrábanců, rýh a otlučených míst, obnovení lakovaného nátěru	P	2	-	obnovený základní nátěr + 2x vrchní syntetický email, barva bílá	samolepící ochranný pás (OV.33)	KL-KO	nové dvoudílné rozetové, broušená nerez	renovace stávající RTG kovové zárubně s olověnou vložkou, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, seřízení kování, obnovení nátěru + elektrický otvírač		obnovený základní nátěr + 2x vrchní syntetický email, odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	stávající zadlabací zámek + nový elektrický otvírač	nová cylindrická vložka	-	-	ano ***	-	-	-	-	-	-	***) v rámci repase dveří dodatečně zabudován nízkoodběrový elektrický otevírač 12VDC se signalizací otevřených dveří a momentovým kolíkem	
D	1	37		REPASE stávajících jednokřídých, plných dveří, dřevěných, vnitřních, včetně stávající ocelové zárubně	600	1970	renovace stávajícího dřevěného plného dveřního křídla, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, tmelení škrábanců, rýh a otlučených míst, obnovení lakovaného nátěru	P	1	-	obnovený základní nátěr + 2x vrchní syntetický email, barva bílá	samolepící ochranný pás (OV.33)	KL-KO	nové dvoudílné rozetové, broušená nerez	renovace stávající kovové zárubně, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, seřízení kování, obnovení nátěru		obnovený základní nátěr + 2x vrchní syntetický email, odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	stávající zadlabací zámek	nová cylindrická vložka	-	ano	-	-	-	-	-	-			
D	1	38		REPASE stávajících jednokřídých, plných dveří, RTG dveře určené speciálně určené pro radiologická pracoviště	600	1970	renovace stávajícího RTG dřevěného plného dveřního křídla, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, tmelení škrábanců, rýh a otlučených míst, obnovení lakovaného nátěru	L	1	-	obnovený základní nátěr + 2x vrchní syntetický email, barva bílá	samolepící ochranný pás (OV.33)	KL-KL	nové dvoudílné rozetové, broušená nerez	renovace stávající RTG kovové zárubně s olověnou vložkou, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, seřízení kování, obnovení nátěru		obnovený základní nátěr + 2x vrchní syntetický email, odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	stávající zadlabací zámek	nová cylindrická vložka	-	-	-	-	-	-	-	-			
D	1	39		REPASE stávajících jednokřídých, plných dveří, RTG dveře určené speciálně určené pro radiologická pracoviště	600	1970	renovace stávajícího RTG dřevěného plného dveřního křídla, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, tmelení škrábanců, rýh a otlučených míst, obnovení lakovaného nátěru	L	1	-	obnovený základní nátěr + 2x vrchní syntetický email, barva bílá	samolepící ochranný pás (OV.33)	KL-KL	nové dvoudílné rozetové, broušená nerez	renovace stávající RTG kovové zárubně s olověnou vložkou, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, seřízení kování, obnovení nátěru		obnovený základní nátěr + 2x vrchní syntetický email, odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	stávající zadlabací zámek	nová cylindrická vložka	-	-	-	-	-	-	-	-			
D	1	40		REPASE stávajících jednokřídých, plných dveří, dřevěných, vnitřních, včetně stávající ocelové zárubně	600	1970	renovace stávajícího dřevěného plného dveřního křídla, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, tmelení škrábanců, rýh a otlučených míst, obnovení lakovaného nátěru	L	1	-	obnovený základní nátěr + 2x vrchní syntetický email, barva bílá	samolepící ochranný pás (OV.33)	KL-KO	nové dvoudílné rozetové, broušená nerez	renovace stávající kovové zárubně, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, seřízení kování, obnovení nátěru		obnovený základní nátěr + 2x vrchní syntetický email, odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	stávající zadlabací zámek	nová cylindrická vložka	-	ano	-	-	-	-	-	-			
D	1	41		REPASE stávajících dvoukřídých, plných dveří, RTG dveře určené speciálně určené pro radiologická pracoviště	1250	1970	renovace stávajícího RTG dřevěného plného dveřního křídla, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, tmelení škrábanců, rýh a otlučených míst, obnovení lakovaného nátěru	P	2	-	obnovený základní nátěr + 2x vrchní syntetický email, barva bílá	samolepící ochranný pás (OV.33)	KL-KO	nové dvoudílné rozetové, broušená nerez	renovace stávající RTG kovové zárubně s olověnou vložkou, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, seřízení kování, obnovení nátěru + elektrický otvírač		obnovený základní nátěr + 2x vrchní syntetický email, odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	stávající zadlabací zámek + nový elektrický otvírač	nová cylindrická vložka	-	ano	ano ***	-	-	-	-	-	-	***) v rámci repase dveří dodatečně zabudován nízkoodběrový elektrický otevírač 12VDC se signalizací otevřených dveří a momentovým kolíkem	

TABULKA DVEŘÍ 1.PP

označení				stručný popis dveří	šířka	výška	dveřní křídlo							zárubeň				vlastnosti							vybavení				vazba na ...							Poznámka
kód	podlaží	číslo	obruka				popis křídla	otvírání (hlavní křídlo)	počet křidel	prosklení	povrchová úprava	doplňky	kování	typ kování	popis zárubně	tl. stěny (mm) - nutno ověřit!	povrchová úprava	min. požární odolnost	vzd. neprůzvučnost	souč. prostupu tepla U	bezpečnostní odolnost	zámek	vložka	samozavírač	dveřní zarážka	elektrické ovládání	EZS	EPS	ACS	MaR	nápojení na oskřadaci					
D	1	42		REPASE stávajících jednokřídých, plných dveří, RTG dveře určené speciálně určené pro radiologická pracoviště	800	1970	renovace stávajícího RTG dřevěného plného dveřního křídla, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, tmelení škrábanců, rýh a otlučených míst, obnovení lakovaného nátěru	P	1	-	obnovený základní nátěr + 2x vrchní syntetický email, barva bílá	samolepící ochranný pás (OV.33)	KL-KL	nové dvoudílné rozetové, broušená nerez	renovace stávající RTG kovové zárubně s olověnou vložkou, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, seřízení kování, obnovení nátěru		obnovený základní nátěr + 2x vrchní syntetický email, odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	stávající zadlabací zámek	nová cylindrická vložka	-	ano	-	-	-	-	-	-	musí obsahovat PB pláty				
D	1	43		REPASE stávajících jednokřídých, plných dveří, RTG dveře určené speciálně určené pro radiologická pracoviště	600	1970	renovace stávajícího RTG dřevěného plného dveřního křídla, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, tmelení škrábanců, rýh a otlučených míst, obnovení lakovaného nátěru	L	1	-	obnovený základní nátěr + 2x vrchní syntetický email, barva bílá	samolepící ochranný pás (OV.33)	KL-KO	nové dvoudílné rozetové, broušená nerez	renovace stávající RTG kovové zárubně s olověnou vložkou, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, seřízení kování, obnovení nátěru		obnovený základní nátěr + 2x vrchní syntetický email, odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	stávající zadlabací zámek	nová cylindrická vložka	-		-	-	-	-	-	-					
D	1	44		REPASE stávajících jednokřídých, plných dveří, RTG dveře určené speciálně určené pro radiologická pracoviště	600	1970	renovace stávajícího RTG dřevěného plného dveřního křídla, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, tmelení škrábanců, rýh a otlučených míst, obnovení lakovaného nátěru	L	1	-	obnovený základní nátěr + 2x vrchní syntetický email, barva bílá	-	KL-KL	nové dvoudílné rozetové, broušená nerez	renovace stávající RTG kovové zárubně s olověnou vložkou, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, seřízení kování, obnovení nátěru		obnovený základní nátěr + 2x vrchní syntetický email, odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	stávající zadlabací zámek	nová cylindrická vložka	-	ano	-	-	-	-	-	-					
D	1	45		REPASE stávajících dvoukřídých, plných dveří, RTG dveře určené speciálně určené pro radiologická pracoviště	1250	1970	renovace stávajícího RTG dřevěného plného dveřního křídla, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, tmelení škrábanců, rýh a otlučených míst, obnovení lakovaného nátěru	P	2	-	obnovený základní nátěr + 2x vrchní syntetický email, barva bílá	samolepící ochranný pás (OV.33)	KL-KO	nové dvoudílné rozetové, broušená nerez	renovace stávající RTG kovové zárubně s olověnou vložkou, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, seřízení kování, obnovení nátěru + elektrický otvírač		obnovený základní nátěr + 2x vrchní syntetický email, odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	stávající zadlabací zámek + nový elektrický otvírač	nová cylindrická vložka	-	-	ano ***	-	-	-	-	-	*** v rámci repase dveří dodatečně zabudován nízkoodběrový elektrický otevírač 12VDC se signalizací otevřených dveří a momentovým kolíkem				
D	1	46		Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	700	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	P	1	-	lakovaná deska bílá	hliníková dveřní mřížka s volnou plochou 0,010 mm2 ve spodní i horní části dveří samolepící ochranný pás (OV.33)	KL-KO	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 125	základní + 2x vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek	cylindrická vložka	-	-	-	-	-	-	-	-					
D	1	47		REPASE stávajících jednokřídých, plných dveří, RTG dveře určené speciálně určené pro radiologická pracoviště	700	1970	renovace stávajícího RTG dřevěného plného dveřního křídla, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, tmelení škrábanců, rýh a otlučených míst, obnovení lakovaného nátěru	P	1	-	obnovený základní nátěr + 2x vrchní syntetický email, barva bílá	samolepící ochranný pás (OV.33)	KL-KL	nové dvoudílné rozetové, broušená nerez	renovace stávající RTG kovové zárubně s olověnou vložkou, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, seřízení kování, obnovení nátěru		obnovený základní nátěr + 2x vrchní syntetický email, odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	stávající zadlabací zámek	nová cylindrická vložka	-	-	-	-	-	-	-	-					
D	1	48		Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	900	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	vodorovné madlo pro inaktivní, nerezové dl. 700 mm, osazeno ve v. 850 mm, hliníková dveřní mřížka s volnou plochou 0,016 m2, samolepící ochranný pás (OV.33)	KL-KL - MADLO	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 125 (z jedné strany obložené ker. obkl.)	základní + 2x vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	WC zámek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

TABULKA DVEŘÍ 1.PP

označení			stručný popis dveří	šířka	výška	dveřní křídlo							zárubeň			vlastnosti						vybavení				vazba na ...							Poznámka
kód	podlaží	číslo prvku				popis křídla	otvírací (hlavní křídlo)	počet křidel	prosklení	povrchová úprava	doplňky	kování	typ kování	popis zárubně	tl. stěny (mm) - nutno ověřit!	povrchová úprava	min. požární odolnost	vzdurchnost	neprůzvučnost	souč. prostupu tepla U	bezpečnostní odolnost	zámek	vložka	samozavěrač	dveřní zarážka	elektrické ovládání	EZS	EPS	ACS	MaR	napojení na základní		
D	1	49	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídlé, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	800	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	P	1	-	lakovaná deska bílá	samolepící ochranný pás (OV.33)	KL-KO	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy + elektrický otvírač	zdivo tl. 120	základní + 2x vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek + elektrický otvírač	cyлиндrická vložka	-	-	ano*	-	-	-	-	-	-	*) dodavatelem dveří zabudovány nízkoodběrové elektrické otevírače 12VDC se signalizací otevřených dveří a momentovým kolíkem	
D	1	50	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídlé, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	800	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	P	1	-	lakovaná deska bílá	samolepící ochranný pás (OV.33)	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	SDK tl. 125	základní + 2x vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek	cyлиндrická vložka	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
D	1	51	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídlé, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	700	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	samolepící ochranný pás (OV.33)	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 125	základní + 2x vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek	cyлиндrická vložka	-	ano	-	-	-	-	-	-	-		
D	1	52	REPASE stávajících jednokřídlých, plných dveří, dřevěných, vnitřních, včetně stávající ocelové zárubně (mezipatro-strojovna)	800	1970	renovace stávajícího dřevěného plného dveřního křídla, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, tmelení škrábanců, rýh a otlučených míst, obnovení lakovaného nátěru	P	1	-	obnovený základní nátěr + 2x vrchní syntetický email, barva bílá	-	KL-KL	nové dvoudílné rozetové, broušená nerez	renovace stávající kovové zárubně, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, seřízení závěsů, obnovení nátěru	-	obnovený základní nátěr + 2x vrchní syntetický email, odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	stávající zadlabací zámek	nová cyлиндrická vložka	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Poznámky k tabulce příček:

-
- reparované stávající dveřní prvky
 - tloušťku stěny pro osazení zárubní, nutno na stavbě ověřit
 - před zadáním do výroby, nutno na stavbě ověřit skutečné rozměry otvorů
 - všechny prvky jsou navrhované včetně montáže, povrchových úprav a funkčního zabudování do stavby
 - kování: KL-KL (klika - klika), KL-KO (klika-koule)
 - C2: samozavírač horní pro jednokřídlé dveře, třída C2 - 20 tisíc zavření

TABULKA DVEŘÍ 2.PP

označení			stručný popis dveří	šířka	výška	dveřní křídlo						zárubeň			vlastnosti					vybavení				vazba na ...						poznámka	
kód	podlaží	číslo prvku				popis křídla	otvírání (hlavní křídlo)	počet křídel	prosklení	povrchová úprava	doplňky	kování	typ kování	popis zárubně	tl. stěny (mm) - nutno ověřit!	povrchová úprava	min. požární odolnost	vzduch. neprůzvučnost Rw (dB)	souč. prostupu tepla U (W/m²K)	bezpečnostní odolnost	zámek	vložka	samozavírač	dveřní zarážka	elektrické ovládání	EZS	EPS	ACS	MaR		napojení na náhradní zdroj
D	2	01	Vnitřní protipožární dveře jednokřídle, ocelové, plné, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	900	1970	ocelový rám dveří, pozinkovaný plech	L	1	-	lakovaný pozinkovaný plech - bílá	-	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 150	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	Ei60DP1	-	-	-	-	zadlabací zámek	cká vložka	ano	-	-	-	-	-	-	
D	2	02	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	800	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	-	KL-KO	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy + elektrický otvírač	zdivo tl. 150	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek + elektrický otvírač	cylinrická vložka	-	-	ano*	-	-	-	-	-	*) dodavatelem dveří zabudovány nízkoodběrové elektrické otevírače 12VDC se signalizací otevřených dveří a momentovým kolíkem
D	2	03	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	800	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	-	KL-KO	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy + elektrický otvírač	zdivo tl. 150	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek + elektrický otvírač	cylinrická vložka	-	-	ano	-	-	-	-	-	*) dodavatelem dveří zabudovány nízkoodběrové elektrické otevírače 12VDC se signalizací otevřených dveří a momentovým kolíkem
D	2	04	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	800	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	-	KL-KO	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy + elektrický otvírač	zdivo tl. 150	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek + elektrický otvírač	cylinrická vložka	-	-	ano*	-	-	-	-	-	*) dodavatelem dveří zabudovány nízkoodběrové elektrické otevírače 12VDC se signalizací otevřených dveří a momentovým kolíkem
D	2	05	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	800	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	-	KL-KO	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy + elektrický otvírač	zdivo tl. 150	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek + elektrický otvírač	cylinrická vložka	-	-	ano*	-	-	-	-	-	*) dodavatelem dveří zabudovány nízkoodběrové elektrické otevírače 12VDC se signalizací otevřených dveří a momentovým kolíkem
D	2	06	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	700	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	P	1	-	lakovaná deska bílá	hliníková dveřní mřížka s volnou plochou 0,016 mm2 a podříznutí dveřního křídla 10 mm	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 100 (z jedné strany obložené ker. obkl.)	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek	cylinrická vložka	-	-	-	-	-	-	-	-	
D	2	07	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	700	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	P	1	-	lakovaná deska bílá	hliníková dveřní mřížka s volnou plochou 0,024 mm2 ve spodní i horní části dveří	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 130 (z jedné strany obložené ker. obkl.)	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek	cylinrická vložka	-	-	-	-	-	-	-	-	
D	2	08	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	600	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	P	1	-	lakovaná deska bílá	spodní hrana dveřního křídla 15 mm nad podlahou	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 125 (z obou stran obložené ker. obkl.)	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	WC zámek		-	-	-	-	-	-	-	-	
D	2	09	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	600	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	spodní hrana dveřního křídla 15 mm nad podlahou	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 125 (z obou stran obložené ker. obkl.)	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	WC zámek		-	-	-	-	-	-	-	-	

TABULKA DVEŘÍ 2.PP

označení			stručný popis dveří	šířka	výška	dveřní křídlo							zárubeň			vlastnosti					vybavení				vazba na ...						poznámka
kód	podlaží	číslo prvku				popis křídla	otvírání (hlavní křídlo)	počet křídel	prosklení	povrchová úprava	doplňky	kování	typ kování	popis zárubně	tl. stěny (mm) - nutno ověřit!	povrchová úprava	min. požární odolnost	vzduch. neprůvčnost Rw (dB)	souč. prostupu tepla U (W/m ² K)	bezpečnostní odolnost	zámek	vložka	samozavírač	dveřní zarážka	elektrické ovládání	EZS	EPS	ACS	MaR	napojení na náhradní zdroj	
D	2	10	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	600	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	P	1	-	lakovaná deska bílá	hliníková dveřní mřížka s volnou plochou 0,016 mm2	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 125 (z obou stran obložené ker. obkl.)	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	WC zámek		-	-	-	-	-	-	-	-	
D	2	11	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	900	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	-	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 150	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek	cylindrická vložka	-	-	-	-	-	-	-	-	
D	2	12	Hliníkové prosklené dveře, dvoukřídle, otočné, vnitřní s požární odolností, držené v otevřené poloze lektromagnety napojenými na lokální prvky ze systému EPS	1600 (800 + 800)	1970	dvojice prosklených otočných dveřních křídel, levé křídlo aktivní, pravé křídlo pasivní, hliníkový rám, zasklení jednoduché, čiré, vrstvené s folií PVB (nerozbitné) s požární odolností	L	2	ano	rámy lakované bílé	-	KO-KL / tlačná paniková deska	panikové kování na obě křídla, včetně koordinátoru zavírání broušená nerez	hliníková rámová zárubeň + elektrický otvírač	-	odstín bílá	EW30DP3	-	-	-	-	zadlabací zámek + elektrický otvírač	cylindrická vložka ano, vč. koordinátoru dveřních křídel	-	ano*	-	-	-	-	-	*) dodavatelem dveří zabudovány nízkoodběrové elektrické otevírače 12VDC se signalizací otevřených dveří a momentovým kolíkem
D	2	13	Hliníkové prosklené dveře, dvoukřídle, otočné, vnitřní s požární odolností, držené v otevřené poloze lektromagnety napojenými na lokální prvky ze systému EPS	1600 (900+550)	1970	dvojice prosklených otočných dveřních křídel, levé křídlo aktivní, pravé křídlo pasivní, hliníkový rám, zasklení jednoduché, čiré, vrstvené s folií PVB (nerozbitné) s požární odolností	L	2	ano	rámy lakované bílé	-	KO-KL / tlačná paniková deska	panikové kování na obě křídla, včetně koordinátoru zavírání broušená nerez	hliníková rámová zárubeň	-	odstín bílá	EI30DP3				zadlabací zámek	cylindrická vložka ano, vč. koordinátoru dveřních křídel									
D	2	14	Vnitřní protipožární dveře jednokřídle, dřevěné, plné, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	600	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	P	1	-	lakovaná deska bílá	-	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 100	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	EI30DP3	-	-	-	-	zadlabací zámek	cylindrická vložka ano	-	-	-	-	-	-	-	
D	2	15	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	800	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	-	KL-KO	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy + elektrický otvírač	zdivo tl. 150	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek + elektrický otvírač	cylindrická vložka	-	-	ano*	-	-	-	-	-	*) dodavatelem dveří zabudovány nízkoodběrové elektrické otevírače 12VDC se signalizací otevřených dveří a momentovým kolíkem
D	2	16	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	900	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	vodorovné madlo pro inalidiy, nerezové dl. 700 mm, osazeno ve v. 850 mm, hliníková dveřní mřížka s volnou plochou 0,016 m2	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 100 (z jedné strany obložené ker. obkl.)	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek	cylindrická vložka	-	-	-	-	-	-	-	-	
D	2	17	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	800	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	hliníková dveřní mřížka s volnou plochou 0,024 mm2 ve spodní i v horní části dveří	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 150	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek	cylindrická vložka	-	-	-	-	-	-	-	-	
D	2	18	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	700	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	-	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 150	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek	cylindrická vložka	-	-	-	-	-	-	-	-	

TABULKA DVEŘÍ 2.PP

označení			stručný popis dveří	šířka	výška	dveřní křídlo							zárubeň			vlastnosti					vybavení				vazba na ...					poznámka	
kód	podlaží	číslo prvku				popis křídla	otvírání (hlavní křídlo)	počet křidel	prosklení	povrchová úprava	doplňky	kování	typ kování	popis zárubně	tl. stěny (mm) - nutno ověřit!	povrchová úprava	min. požární odolnost	vzduch. neprůzvučnost Rw (dB)	souč. prostupu tepla U (W/m ² K)	bezpečnostní odolnost	zámek	vložka	samozavírač	dveřní zarážka	elektrické ovládání	EZS	EPS	ACS	MaR		napojení na náhradní zdroj
D	2	19	Vnitřní dveře dřevěné plné, dvoukřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	1600 (800 + 800)	1970	dvojice plných otočných dveřních křidel, levé křídlo aktivní, pravé křídlo pasivní, dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	2	-	lakovaná deska bílá	-	KL-KO	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 150	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek + elektrický otvírač	cylindrická vložka	-	-	ano*	-	-	-	-	-	*) dodavatelem dveří zabudovány nízkoodběrové elektrické otevírače 12VDC se signalizací otevřených dveří a momentovým kolíkem
D	2	20	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	800	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	-	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 125	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek	cylindrická vložka	-	-	-	-	-	-	-	-	
D	2	21	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	800	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	P	1	-	lakovaná deska bílá	hliníková dveřní mřížka s volnou plochou 0,016 mm2	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 125	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek	cylindrická vložka	-	-	-	-	-	-	-	-	
D	2	22	Hliníkové prosklené dveře, dvoukřídle, posuvné, vnitřní s automatickým pohonem a ovládané společně s vyrovnávací hydraulickou plošinou	1400 (700 + 700)	min. 1970	dvojice posuvných dveřních křidel, hliníkový rám, s plnou výplní, bez požární odolnosti	posuvné	2	ano	lakované bílé	automatický dveřní pohon napojený propojený s ovládaním nůžkové vyrovnávací plošiny (dveře budou otevřeny v závislosti na poloze plošiny)	-	-	-	-	odstín bílá	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	!! dveře musí být propojené s ovládaním nůžkové vyrovnávací plošiny (tj. otevření dveří v závislosti na poloze plošiny)
D	2	23	Hliníkové prosklené dveře, dvoukřídle, posuvné, vnitřní s automatickým pohonem a ovládané společně s vyrovnávací hydraulickou plošinou	1400 (700 + 700)	min. 1970	dvojice posuvných dveřních křidel, hliníkový rám, s plnou výplní, bez požární odolnosti	posuvné	2	ano	lakované bílé	automatický dveřní pohon napojený propojený s ovládaním nůžkové vyrovnávací plošiny (dveře budou otevřeny v závislosti na poloze plošiny)	-	-	-	-	odstín bílá	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	!! dveře musí být propojené s ovládaním nůžkové vyrovnávací plošiny (tj. otevření dveří v závislosti na poloze plošiny)
D	2	24	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	800	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	-	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 125	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek	cylindrická vložka	-	-	-	-	-	-	-	-	
D	2	25	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	800	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	hliníková dveřní mřížka s volnou plochou 0,016 mm2 a podřínutí dveřního křídla 10 mm	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 130 (z jedné strany obložené ker. obkl.)	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek	cylindrická vložka	-	-	-	-	-	-	-	-	
D	2	26	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	600	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	-	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 100 (z obou stran obložené ker. obkl.)	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	WC zámek		-	-	-	-	-	-	-	-	
D	2	27	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	600	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	P	1	-	lakovaná deska bílá	-	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 100 (z obou stran obložené ker. obkl.)	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	WC zámek		-	-	-	-	-	-	-	-	

TABULKA DVEŘÍ 2.PP

označení			stručný popis dveří	šířka	výška	dveřní křídlo						zárubeň			vlastnosti				vybavení				vazba na ...						poznámka	
kód	podlaží	číslo prvku				popis křídla	otvírání (hlavní křídlo)	počet křídel	prosklení	povrchová úprava	doplňky	kování	typ kování	popis zárubně	tl. stěny (mm) - nutno ověřit!	povrchová úprava	min. požární odolnost	vzduch. neprůvčnost Rw (dB)	souč. prostupu tepla U (W/m²K)	bezpečnostní odolnost	zámek	vložka	samoavírač	dveřní zarážka	elektrické ovládání	EZS	EPS	ACS		MaR
D	2	28	REPASE stávajících protipožárních dvoukřídlových, prosklených hliníkových dveří, vnitřních, včetně stávající rámové zárubně	1600 (800+800)	1970	repase stávajících hliníkových 2/3 prosklených dveřních křídel, zahrnujících jejich seřízení obnovení povrchové úpravy není navrhováno	L	2	stávající	stávající (modré)	-	stávající KO-KL / tlačná paniková deska	stávající panikové	repase stávající rámové hliníkové zárubně, zahrnující odstranění očištění, seřízení závěsů a kování,	,	obnovení povrchové úpravy není navrhováno	EI30DP3				zadlabací zámek + elektrický otvírač **		ano - stávající		ano **		-			***) investorem požadovaná pouze příprava pro zabudování nízkoodběrového elektrického otevírače 12VDC se signalizací otevřených dveří a momentovým kolíkem
D	2	29	REPASE stávajících protipožárních dvoukřídlových, prosklených hliníkových dveří, vnitřních, včetně stávající rámové zárubně	1600 (800+800)	1970	repase stávajících hliníkových 2/3 prosklených dveřních křídel, zahrnujících jejich seřízení obnovení povrchové úpravy není navrhováno	P	2	stávající	stávající (modré)	-	stávající KO-KL / tlačná paniková deska	stávající panikové	repase stávající rámové hliníkové zárubně, zahrnující odstranění očištění, seřízení závěsů a kování,	,	obnovení povrchové úpravy není navrhováno	EI30DP3				zadlabací zámek + elektrický otvírač **		ano - stávající		ano **		-			***) investorem požadovaná pouze příprava pro zabudování nízkoodběrového elektrického otevírače 12VDC se signalizací otevřených dveří a momentovým kolíkem
D	2	30	REPASE stávajících protipožárních dvoukřídlových, prosklených hliníkových dveří, vnitřních, včetně stávající rámové zárubně	1600 (800+800)	1970	repase stávajících hliníkových 2/3 prosklených dveřních křídel, zahrnujících jejich seřízení obnovení povrchové úpravy není navrhováno	P	2	stávající	stávající (modré)	-	stávající KO-KL / tlačná paniková deska	stávající panikové	repase stávající rámové hliníkové zárubně, zahrnující odstranění očištění, seřízení závěsů a kování,	,	obnovení povrchové úpravy není navrhováno	EI30DP3				zadlabací zámek + elektrický otvírač **		ano - stávající		ano*		-			*) dodavatelem dveří zabudovány nízkoodběrové elektrické otevírače 12VDC se signalizací otevřených dveří a momentovým kolíkem
D	2	31	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	900	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	-	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 150	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	EW30DP3	-	-	-	zadlabací zámek	cylinrická vložka	ano	-	-	-	-	-	-	
D	2	32	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	900	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	P	1	-	lakovaná deska bílá	hliníková dveřní mřížka s volnou plochou 0,020 mm2	KL-KL	dvoudílné, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 150	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	EW30DP3	-	-	-	zadlabací zámek	cylinrická vložka	ano	-	-	-	-	-	-	
D	2	33	REPASE stávajících jednokřídlových, plných dveří, dřevěných, vnitřních, včetně stávající ocelové zárubně	800	1970	renovace stávajícího dřevěného plného dveřního křídla, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, tmelení škrábanců, ryh a otlučených míst, obnovení lakovaného nátěru	L	1	-	obnovený základní nátěr + 2× vrchní syntetický email, barva bílá	-	KL-KL	nové dvoudílné rozetové, broušená nerez	renovace stávající kovové zárubně, zahrnující odstranění starého nátěru, broušení povrchu, očištění, odmaštění, seřízení závěsů, obnovení nátěru	,	obnovený základní nátěr + 2× vrchní syntetický email, odstín šedá RAL 7046		-	-	-	stávající zadlabací zámek	nová cylindrická vložka			-	-	-	-	-	
D	2	34	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	900	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	P	1	-	lakovaná deska bílá	hliníková dveřní mřížka s volnou plochou 0,016 mm2	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 180 (z jedné strany obložené ker. obkl.)	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	WC zámek		-	-	-	-	-	-		
D	2	35	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	900	1900	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	hliníková dveřní mřížka s volnou plochou 0,010 mm2	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 150	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	EW30DP3	-	-	-	zadlabací zámek	cylinrická vložka	ano	-	-	-	-	-	-	
D	2	36	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	900	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	P	1	-	lakovaná deska bílá	-	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy + elektrický otvírač	zdivo tl. 150	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek + elektrický otvírač	cylinrická vložka	-	-	ano*	-	-	-	-	*) dodavatelem dveří zabudovány nízkoodběrové elektrické otevírače 12VDC se signalizací otevřených dveří a momentovým kolíkem

TABULKA DVEŘÍ 2.PP

označení			stručný popis dveří	šířka	výška	dveřní křídlo						zárubeň			vlastnosti					vybavení				vazba na ...						poznámka	
kód	podlaží	číslo prvku				popis křídla	otvírání (hlavní křídlo)	počet křídel	prosklení	povrchová úprava	doplňky	kování	typ kování	popis zárubně	tl. stěny (mm) - nutno ověřit!	povrchová úprava	min. požární odolnost	vzduch. neprůzvučnost Rw (dB)	souč. prostupu tepla U (W/m²K)	bezpečnostní odolnost	zámek	vložka	samozavírač	dveřní zarážka	elektrické ovládání	EZS	EPS	ACS	MaR		napojení na náhradní zdroj
D	2	37	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	600	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	P	1	-	lakovaná deska bílá	hliníková dveřní mřížka s volnou plochou 0,016 mm2 (v horní i spodní části dveří)	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 125	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek	cylindrická vložka	-	-	-	-	-	-	-		
D	2	38	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	700	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	-	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 180	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek	cylindrická vložka	-	-	-	-	-	-	-		
D	2	39	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	900	1900	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	-	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 125	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek	cylindrická vložka	-	-	-	-	-	-	-		
D	2	40	NEOBSAZENO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
D	2	41	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	900	1900	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	-	KL-KO	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy + elektrický otvírač	zdivo tl. 140	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek + elektrický otvírač	cylindrická vložka	-	-	ano*	-	-	-	-	-	*) dodavatelem dveří zabudovány nízkoodběrové elektrické otevírače 12VDC se signalizací otevřených dveří a momentovým kolíkem
D	2	42	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	800	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	P	1	-	lakovaná deska bílá	hliníková dveřní mřížka s volnou plochou 0,016 mm2	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 125	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	WC zámek		-	-	-	-	-	-	-		
D	2	43	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	800	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	P	1	-	lakovaná deska bílá	hliníková dveřní mřížka s volnou plochou 0,016 mm2 a podříunití dveřního křídla 10 mm	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 125 (z jedné strany obložené ker. obkl.)	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	WC zámek		-	-	-	-	-	-	-		
D	2	44	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	700	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	hliníková dveřní mřížka s volnou plochou 0,016 mm2	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 125 (z jedné strany obložené ker. obkl.)	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	WC zámek		-	-	-	-	-	-	-		
D	2	45	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	700	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	P	1	-	lakovaná deska bílá	spodní hrana dveřního křídla 15 mm nad podlahou	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 125 (z jedné strany obložené ker. obkl.)	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	WC zámek		-	-	-	-	-	-	-		
D	2	46	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	800	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	P	1	-	lakovaná deska bílá	-	KL-KO	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy + elektrický otvírač	zdivo tl. 100	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek + elektrický otvírač	cylindrická vložka	-	-	ano*	-	-	-	-	-	*) dodavatelem dveří zabudovány nízkoodběrové elektrické otevírače 12VDC se signalizací otevřených dveří a momentovým kolíkem

TABULKA DVEŘÍ 2.PP

označení			stručný popis dveří	šířka	výška	dveřní křídlo						zárubeň			vlastnosti					vybavení				vazba na ...						poznámka
kód	podlaží	číslo prvku				popis křídla	otvírání (hlavní křídlo)	počet křídel	prosklení	povrchová úprava	doplňky	kování	typ kování	popis zárubně	tl. stěny (mm) - nutno ověřit	povrchová úprava	min. požární odolnost	vzduch. neprůzvučnost Rw (dB)	souč. prostupu tepla U (W/m²K)	bezpečnostní odolnost	zámek	vložka	samozavírač	dveřní zarážka	elektrické ovládání	EZS	EPS	ACS	MaR	
D	2	47	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	800	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	-	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 125 (z jedné strany obložené ker. obkl.)	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	WC zámek		-	-	-	-	-	-	-	
D	2	48	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	800	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	-	KL-KO	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy + elektrický otvírač	zdivo tl. 100	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek + elektrický otvírač	cylinrická vložka	-	-	-	-	-	-	-	*) dodavatelem dveří zabudovány nízkoodběrové elektrické otevírače 12VDC se signalizací otevřených dveří a momentovým kolíkem
D	2	49	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	800	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	-	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 125 (z jedné strany obložené ker. obkl.)	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	WC zámek		-	-	-	-	-	-	-	
D	2	50	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	800	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	mřížka na dveři min. 0,043 mm2 v horní i spodní části dveří	KL-KO	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy + elektrický otvírač	zdivo tl. 100 (z jedné strany obložené ker. obkl.)	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek + elektrický otvírač	cylinrická vložka	-	-	-	-	-	-	-	*) dodavatelem dveří zabudovány nízkoodběrové elektrické otevírače 12VDC se signalizací otevřených dveří a momentovým kolíkem
D	2	51	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	700	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	spodní hrana dveřního křídla 15 mm nad podlahou	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 125 (z obou stran obložené ker. obkl.)	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	WC zámek		-	-	-	-	-	-	-	
D	2	52	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	700	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	P	1	-	lakovaná deska bílá	spodní hrana dveřního křídla 15 mm nad podlahou	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 125 (z obou stran obložené ker. obkl.)	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	WC zámek		-	-	-	-	-	-	-	
D	2	53	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	700	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	hliníková dveřní mřížka s volnou plochou 0,022 mm2	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 125 (z obou stran obložené ker. obkl.)	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	WC zámek		-	-	-	-	-	-	-	
D	2	54	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	700	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	P	1	-	lakovaná deska bílá	spodní hrana dveřního křídla 15 mm nad podlahou	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 125 (z obou stran obložené ker. obkl.)	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	WC zámek		-	-	-	-	-	-	-	
D	2	55	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	800	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	P	1	-	lakovaná deska bílá	-	KL-KO	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy + elektrický otvírač	zdivo tl. 135	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek + elektrický otvírač	cylinrická vložka	-	-	-	-	-	-	-	*) dodavatelem dveří zabudovány nízkoodběrové elektrické otevírače 12VDC se signalizací otevřených dveří a momentovým kolíkem

TABULKA DVEŘÍ 2.PP

označení			stručný popis dveří	šířka	výška	dveřní křídlo							záruběň			vlastnosti					vybavení				vazba na ...						poznámka
kód	podlaží	číslo prvku				popis křídla	otvírání (hlavní křídlo)	počet křídel	prosklení	povrchová úprava	doplňky	kování	typ kování	popis zárubně	tl. stěny (mm) - nutno ověřit!	povrchová úprava	min. požární odolnost	vzduch. nepřrůzuvčnost Rw (dB)	souč. prostupu tepla U (W/m ² K)	bezpečnostní odolnost	zámek	vložka	samoavírač	dveřní zarážka	elektrické ovládání	EZS	EPS	ACS	MaR	nápojení na náhradní zdroj	
D	2	56	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídlé, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	600	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	P	1	-	lakovaná deska bílá	-	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná záruběň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 125 (z jedné strany obložené ker. obkl.)	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	WC zámek		-	-	-	-	-	-	-	-	
D	2	57	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídlé, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	800	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	P	1	-	lakovaná deska bílá	-	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná záruběň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 125	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek	cylindrická vložka	-	-	-	-	-	-	-	-	
D	2	58	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídlé, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	800	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	-	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná záruběň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 125 (z jedné strany obložené ker. obkl.)	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	WC zámek		-	-	-	-	-	-	-	-	
D	2	59	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídlé, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	800	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	P	1	-	lakovaná deska bílá	-	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná záruběň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 125 (z jedné strany obložené ker. obkl.)	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	WC zámek		-	-	-	-	-	-	-	-	
D	2	60	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídlé, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	700	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	P	1	-	lakovaná deska bílá	spodní hrana dveřního křídla 10 mm nad podlahou	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná záruběň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 125 (z obou stran obložené ker. obkl.)	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	WC zámek		-	-	-	-	-	-	-	-	
D	2	61	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídlé, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	700	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	spodní hrana dveřního křídla 15 mm nad podlahou	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná záruběň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 125 (z obou stran obložené ker. obkl.)	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	WC zámek		-	-	-	-	-	-	-	-	
D	2	62	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídlé, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	800	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	-	KL-KO	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná záruběň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy + elektrický otvírač	zdivo tl. 125	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek + elektrický otvírač	cylindrická vložka	-	-	ano*	-	-	-	-	-	*) dodavatelem dveří zabudovány nízkoodběrové elektrické otevírače 12VDC se signalizací otevřených dveří a momentovým kolíkem
D	2	63	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídlé, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	800	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	-	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná záruběň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 125 (z obou stran obložené ker. obkl.)	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	WC zámek		-	-	-	-	-	-	-	-	
D	2	64	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídlé, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	600	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	P	1	-	lakovaná deska bílá	hliníková dveřní mřížka s volnou plochou 0,016 mm2	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná záruběň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 125 (z jedné strany obložené ker. obkl.)	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek	cylindrická vložka	-	-	-	-	-	-	-	-	

TABULKA DVEŘÍ 2.PP

označení			stručný popis dveří	šířka	výška	dveřní křídlo							zárubeň			vlastnosti				vybavení				vazba na ...						poznámka
kód	podlaží	číslo prvku				popis křídla	otvírání (hlavní křídlo)	počet křídel	prosklení	povrchová úprava	doplňky	kování	typ kování	popis zárubně	tl. stěny (mm) - nutno ověřit!	povrchová úprava	min. požární odolnost	vzduch. nepřrůzuvčnost Rw (dB)	souč. prostupu tepla U (W/m ² K)	bezpečnostní odolnost	zámek	vložka	samozavírač	dveřní zarážka	elektrické ovládání	EZS	EPS	ACS	MaR	nápojení na náhradní zdroj
D	2	65	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídlé, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	600	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	P	1	-	lakovaná deska bílá	hliníková dveřní mřížka s volnou plochou 0,016 mm2	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 125 (z obou stran obložené ker. obkl.)	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	WC zámek		-	-	-	-	-	-	-	
D	2	66	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídlé, otočné, osazené do kovové dvoudílné zárubně pro zděné příčky	900	1970	dřevěný rám, voštinová výplň, opláštění HDF deskou, lakovaný povrch atestovaný pro použití ve zdravotnictví, barva bílá	L	1	-	lakovaná deska bílá	-	KL-KL	dvoudílné rozetové, broušená nerez	ocel. dvoudílná zárubeň pro zděné příčky, s polodrážkou pro TPE těsnění, se třemi závěsy	zdivo tl. 125 (z obou stran obložené ker. obkl.)	základní + 2× vrchní syntetický nátěr odstín šedá RAL 7046	-	-	-	-	zadlabací zámek	cylindrická vložka	-	-	-	-	-	-	-	

Poznámky k tabulce příček:

- repasované stávající dveřní prvky
- tloušťku stěny pro osazení zárubní, nutno na stavbě ověřit
 - před zadáním do výroby, nutno na stavbě ověřit skutečné rozměry otvorů
 - všechny prvky jsou navrhované včetně montáže, povrchových úprav a funkčního zabudování do stavby
 - kování: KL-KL (klika - klika), KL-KO (klika-koule)