

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝTAHU

Název	Technická specifikace	Počet
Výtah pro manipulaci se surovinami a vzorky mezi jednotlivými patry v rámci budovy vývoje a výzkumu	<p>Typ výtahu: nákladní trakční Pohon: elektromechanický s plynulou regulací rozjezdu a dojezdu výtahu frekvenčním měničem Nosnost: min. 950 kg Jmenovitá rychlost: min. 0,25 m/s⁻¹ Počet stanic/nástupišť: 2/2 neprůchozí Vodítka kabiny a protizávaží v samomazném provedení Pracovní zdvih 3,3 m</p> <p>Rozměr šachty: - šířka: cca 2 100 mm - nutno zaměřit - hloubka: cca 2 100 mm - nutno zaměřit - prohlubeň: cca 1000 mm - nutno zaměřit</p> <p>Požadovaný rozměr kabiny: - šířka: min. 1 200 mm - hloubka: min. 1 600 mm</p> <p>Vybavení kabiny: - kostra kabiny výtahu kovová - boční stěny ocelové lamely v komaxitovém nástřiku nebo kvalitativně lepší povrchová úprava - na bočních stěnách min. ve dvou řadách nárazové desky - ovládací panel s tlačítky s možností blokování klíčkem - signalizace polohy a směru jízdy - nouzové osvětlení - akustický signál dojezdu do stanice - interkom - zvonek - podlaha protiskluzová - okopové lišty - celoplošné optické závory - komunikační zařízení – GSM pro spojení - zařízení proti přetížení kabiny včetně ukazatele přetížení</p> <p>Cenová nabídka musí obsahovat: • dopravu dílů a komponentů výtahu na místo montáže včetně veškeré manipulace • demontáž stávajících dílů, komponentů výtahu a ekologickou likvidaci odpadů</p>	1

	<ul style="list-style-type: none"> • dodávku, montáž a zprovoznění výtahu • dokumentaci výtahu včetně předepsaných atestů, certifikátů a návodů • individuální vyzkoušení výtahu SZÚ dle NV č. 122/2016 Sb. • zaškolení obsluhy • související stavební činnosti, bourací práce, následné zapravení, malby, renovace a zapravení šachty, malba šachty, podlaha stavebně zapravena a ošetřena oleji vzdorným nátěrem • dodávka na klíč, všechny nutné činnosti k bezvadnému dokončení díla zahrnuté v ceně • čipové a kličkové řízení výtahu • žebřík do prohlubně 	
--	--	--