

varový pás š. 40 cm na celou šířku rampy do výškového rozliší obrub + 8 cm

přechodový obrubník

snížení obrubník +2 cm

přechodový obrubník

+12 cm

+12 cm

zámková dlažba tl. 6 cm červená slepečká

zámková dlažba tl. 6 cm šedá

zámková dlažba tl. 6 cm šedá

80 cm

max. 2 %

max. 2 %

max. 2 %

signální pás š. 80 cm

zámková dlažba tl. 6 cm červená slepečká

vodící linie - stávající zástavba nebo obrubník + 6 cm

kontrastní pás š. 30 cm na celou délku nástupní hrany

obrubník HK 400/370/1000

obrubník HK 400/370-310/1000 NL

+20 cm

(+20)-(+18) cm

200

300

1500

800

800

1700-225

záměrná dlažba tl. 6 cm šedá

max 2 %

přístřešek

vodící linie – obrubník BEST LINEA + 6 cm

signální pás š. 80 cm

záměrná dlažba tl. 6 cm červená sepecká

zoděná dlažba

ZPRACOVATEL:		ZODP. PROJEKTANT:		PARÉ:	
ING. JITKA DUPALOVÁ		ING. JAN HESOUN			
ČÍŽOVÁ 126, 398 31 ČÍŽOVÁ		ZODP. PROJEKTANT SPECIALISTA:			
TEL. +420 739 047 086		ING. JAN HESOUN			
E-MAIL: JITKA@DUPAL.EU		VYPRACOVAL:			
ING. JITKA DUPALOVÁ		Č. ZÁKAZKY:			
INVESTOR:		OBEC KAMENICE, RINGHOFFEROVO NÁMĚSTÍ 434, OLEŠOVICE, 251 68 KAMENICE			
STAVBA:		CHODNÍK LÁDVÍ – VALMOVKA		MĚŘÍTKO: 1:50	
OBJEKT:		Katastrální území Ládvi		A4:	
NÁZEV:		BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ		STUPEŇ: PDSP	
				DATUM: 01/2017	
				Č. PŘÍLOHY: 3.b	