

PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ

SO01

VÝŠKOVÉ OSAZENÍ:

ČÍSLO PARE:

Bpv., S-JTSK

AKCE:

NÁSTUPNÍ PROSTOR - NEMOCNICE PÍSEK  
Písek, Budějovické Předměstí

STUPEŇ:

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO  
POVOLENÍ

DSP

INVESTOR:

ZÁSTUPCE INVESTORA:

město Písek

Ing. Václav Filip

Velké náměstí 114/3

email: vaclav.filip@mupisek.cz

397 19 Písek

telefon: +420 382 330 216

IČ: 00249998


GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

FACT s.r.o.

Podolská 401/50

147 00 Praha 4

IČ: 26187094



AUTOR:

VEDOUcí ZAKÁZKY:

Ing.arch.Zdeněk Korch

Ing.arch.Vladimír Krajíc

Ing.arch.Vladimír Krajíc

email: krajic@fact.cz

telefon: 777 755 754

SPOLUAUTOR:

ZÁSTUPCE VEDOUcíHO ZAKÁZKY:

Ing.arch. Ladislav Kratochvíl

Ing.arch.Ladislav Kratochvíl

Bc. Jakub Srnka

email: kratochvil@fact.cz

telefon: 777 775 782

ČÍSLO ZAKÁZKY:

DATUM:

Z-369

07/2018

ČÁST DOKUMENTACE:

ČÍSLO ČÁSTI:

ARCHITEKT. A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

D1.1

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI:

FACT s.r.o.

FACT s.r.o.

Podolská 401/50

Ing.arch.Vladimír Krajíc

147 00 Praha 4

ČKA 2454

IČ: 26187094

VYPRACOVAL:

KONTROLOVAL:

Ing.arch.Ladislav Kratochvíl

Ing.arch.Vladimír Krajíc

NÁZEV A MĚŘÍTKO VÝKRESU:

ČÍSLO VÝKRESU:

TECHNICKÁ ZPRÁVA

T

## **Bourací práce**

Při opěrné stěně v ulici U Obory se nachází stávající vedení horkovodu. Potrubí horkovodu bude odstraněno správcem sítě Teplárnou Písek a.s. Po odstranění izolovaného potrubí zůstanou v území patky. Počet a rozměr železobetonových patek je vyznačen v přiložené výkresové dokumentaci.

Na styku ulic U Obory a Budějovická se nachází nadzemní část prostupu horkovodu pod ulicí Budějovická. Nadzemní objekt bude též odstraněn po odstranění potrubí.

Stejným způsobem budou odstraněny patky při ulici Budějovická.

K železobetonovým patkám neexistuje projektová dokumentace z níž by se dalo usoudit, jak byly patky zhotoveny. Změřitelný je půdorysný rozměr a nadzemní část, která se v závislosti na terénu pohybuje v rozmezí 30 až 40 cm. Předpokládá se založení patek do nezámrzné hloubky – 90 cm.

Odstranění patek lze provádět pouze v souladu s maximálním zřetelem na stávající vzrostlou vegetaci. Vzhledem k nepřístupnosti porostu bude nutné patky rozdrtit na menší části, které budou následně odvezeny.

## **Kácení dřevin**

Po odstranění patek bude možné provést kácení dřevin v souladu s dendrologickým průzkumem. Závěry průzkumu a postup kácení je blíže popsán v části dokumentace SO 04 Sadové úpravy.

## **Příprava pláně**

Území je tvořeno v převážné části plochou vydlážděnou betonovými panely. Panely budou odvezeny na řízenou skládku. Plocha v nejbližším okolí panelů je v současné době tvořena recentními navážkami.

Další příprava pláně je uvedena v části dokumentace SO 03 Komunikace a zpevněné plochy.

V Písku dne 16.7.2018

Ing.arch. Ladislav Kratochvíl  
Zástupce vedoucího projektu

Ing.arch. Vladimír Krajíc  
Vedoucí projektu