



NO	POPIS	hm'j
001	NASTUP	16,28
002	CHOĐBA	21,36
003		14,73
004	AMBUJANCE INTERNA 1	17,00
005	STACIONAŘ, SEŠTERNA	51,33
006	CHOĐBA	77,13
007	AMBUJANCE INTERNA 2	16,84
008	AMBUJANCE INTERNA 3	16,88
009	NMC MUŽI	10,63
010	NMC + SPRCHA PERSONAL	4,77
011	UKLID	3,63
012	NMC ŽENY	15,28
013	SONOGRAFIE	33,28
014	KARDIOLOGIE - SEŠTERNA	17,88
015	KARDIOLOGIE - VYŠETŘOVNA	16,66
016	ČEKÁRNA	34,63
017	LSPP SE ZAZEMIM	16,84
018	DENNÍ NIVSTNOST SEŠTER	15,40
019	SOCIALNÍ ZÁZEMÍ SEŠTER	2,00
PLŮCHA CELKEM [m'j]		#####

Opticko-kouřový hlásič

 Kombinovaný opticko-kouřový a teplotní hlásič (multisenzor) instalován do soklu bez izolátoru

Adresovatelná síť s intenzitou až 103 dB,  
16 různých tónů napájení adresovatelným vedením,  
maximální odběr 8,5 mA

Tlačítkový hlásič s izolačným modulom, bava červená, krytí IP20, do úrovni odnímateľného vika bude hlásič zabudovaný do stieny tak aby bolo možné viko demontovať a provest výmennú skla alebo servis hlásiče

STÁVAJÍCÍ SYSTÉM EPS ZETTLER

ABEL HL. LINKY - J-Y(st)Y 2x2x0.8 červený požární kabel

[illegible]