

Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě

uzavřený podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

1. Národní institut pro další vzdělávání

(zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků)

Se sídlem: Senovážné nám. 872/25, 110 00 Praha 1

Jejíž jménem jedná: ředitelka Mgr. et Mgr. Helena Plitzová

IČO: 457 68 455

DIČ: CZ45768455

Datová schránka: 8pswgy6

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 79530011/0100

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Telefonické, faxové a e-mailové spojení:

telefon: +420 [redacted], +420 [redacted]

e-mail: [redacted]

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Telefonické spojení:

+420 [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „kupující“)

a

2. AV MEDIA, a.s.

Se sídlem: Pražská 1335/63, Hostivař, 102 00 Praha 10

Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 10120

Zastoupený: Ing. Davidem Leschem, místopředsdou představenstva

IČO: 48108375

DIČ: CZ48108375

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Komerční centrum- jih

Číslo účtu: 124277319 / 0800

IBAN: [redacted]

SWIFT: [redacted]

Kontaktní osoba: [redacted]

Telefonické, faxové a popř. e-mailové spojení:

telefon: +420 [redacted]

e-mail: [redacted]

Adresa pro doručování korespondence: Pražská 1335/63, Hostivař, 102 00 Praha 10

(dále jen „prodávající“)

uzavřely tento dodatek č. 1 ke kupní smlouvě, uzavřené dne 19. 7. 2018, ev. č. kupujícího NIDV-305/2018/11-2 (dále jen „Smlouva“ a „Dodatek č. 1“).

I.
Účel Dodatku č. 1

1. Účelem Dodatku č. 1 je úprava předmětu Smlouvy, definovaného zejména v příloze č. 1 Smlouvy Specifikace zboží.
2. Důvodem pro úpravy předmětu smlouvy je nutnost odlišného umístění racků a závěsných přídavných zobrazovacích panelů, která se projevila až po uzavření Smlouvy. Z tohoto důvodu bylo třeba použít jiné rozměry, jiné typy přípojných míst kvůli stávajícímu řešení elektrorozvodů a vyměnit přepínač signálu pro zajištění interaktivity na hlavním panelu i při připojení externího počítače.
3. Navrhovatelem změny předmětu Smlouvy byl Kupující. Smluvní strany se shodují na tom, že uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy nenaplnuje žádný z případů podstatné změny závazku ze Smlouvy, předpokládaných v § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II.
Předmět Dodatku č. 1

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. II. Smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:

Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na této kupní ceně zboží:

Celková kupní cena vybavení konferenčního centra v Kč:

Kupní cena bez DPH	1 621 960,-- Kč
DPH 21 %	340 611,60 Kč
Kupní cena včetně DPH	1 962 571,60 Kč

Celková kupní cena vybavení zasedací místnosti v Kč:

Kupní cena bez DPH	484 405,-- Kč
DPH 21 %	101 725,05 Kč
Kupní cena včetně DPH	586 130,05 Kč

Celková kupní cena vybavení v Kč:

Kupní cena bez DPH	2 106 365,-- Kč
DPH 21 %	442 336,65 Kč
Kupní cena včetně DPH	2 548 701,65 Kč

Slovy: dva miliony pět set čtyřicet osm tisíc sedm set jedna korun českých šedesát pět haléřů.

Cenový rozklad je uveden v příloze č. 1 této Smlouvy.

Ceny uvedené v čl. II. odst. 1 smlouvy jsou cenami nejvýše přípustnými za zboží a jsou v nich zahrnuty veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním povinností dle této smlouvy (náklady na dopravu, zkompletování a zprovoznění, zaškolení aj.).

2. Smluvní strany se dále dohodly, že Příloha č. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti ve své původní podobě.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Dva stejnopisy obdrží kupující, jeden stejnopis obdrží prodávající.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Příloha č. 1 – Specifikace zboží

V Praze dne 25. 10. 2018

V Praze dne 26. 10. 2018

Mgr. et Mgr. Helena Plitzová
ředitelka

Ing. David Lesch
místopředseda představenstva

Konferenční centrum

Produkt		Popis	Obchodní název / značka zboží		Cena Kč bez DPH	ks	Celkem bez DPH
CELKEM bez DPH							
Datum:							
Obraz							
Dotykový LCD displej		Multidotykový interaktivní displej, úhlopříčka min. 86", rozlišení min 4K, jas min. 350 cd/m2, hybridní dotyková technologie, min. 16 bodů pro současný dotyk, psaní a mazání, možnost současné práce až 4 osob nezávisle na sobě, ovládání myšových funkcí dotykem a současně psaní pomocí digitálního pera bez nutnosti přepínání režimu, bezpečnostní sklo s antireflexní úpravou. Displej obsahuje technologii a SW prostředí, které umožní pracovat na displeji i bez připojeného počítače. SW prostředí se zobrazuje na obrazovce interaktivního displeje a je ovládáno dotykem a obsahuje: o aplikaci pro psaní digitálním inkoustem na bílé tabuli, se sdílením zápisů dalším účastníkům přes internet a možnosti zápisů uložit o prohlížeč internetových stránek o aplikaci pro bezdrátové sdílení obrazu z telefonu, tabletu nebo počítače na interaktivní displej. Přepínání vstupních signálů pomocí dotykového rozhraní s živým náhledem obrazu z jednotlivých vstupů. Displej má integrovaná čidla, která detekují přítomnost osob v místnosti a automaticky jej zapnou Vstup min. 2x konektor HDMI, 1x DisplayPort, 1x VGA, 4x USB Type-B, 2x USB Type-A, 2x 3,5mm jack a RJ45,, záruka min. 36 měsíců	SMART Technologies / SMART Board Interactive displays 7286			1	
Nástěnný fixní držák pro dotykový LCD displej		Nástěnný fixní držák určený pro velký LCD displej. Nosnost min. do 110 kg. Možnost horizontálního posunu, možnost doladění výšky a vodováhy pro instalaci pomocí nastavovacích šroubů.	Chief XSM1U - FUSION Flat Panel Micro-Adjustable Fixed Wall Mount			1	
LCD displej1 - náhledový panel		Profesionální LCD displej, úhlopříčka 55", rozlišení min 1920x1080, jas min. 500cd/m2, podsvit Edge LED backlight, provoz min 19/7, OPS Slot, integrovaný Media Player	NEC MultiSync V554			1	
LCD displej2 - náhledový panel		Profesionální LCD displej, úhlopříčka 55", rozlišení min 1920x1080, jas min. 500cd/m2, podsvit Edge LED backlight, provoz min 19/7, OPS Slot, integrovaný Media Player, předinstalovaný Compute Module	NEC MultiSync V554RPi			2	
Nástěnný držák pro LCD náhledové panely		Nástěnný držák natáčení a naklopitelný držák náhledového panelu, max. tloušťka při poloze na zdi 5cm, možnost vytažení na min. 45cm. Naklon min +/- 15°	Chief TS318S			3	
Snímací kamera		FULL HD PTZ kamera s 1-inch type Exmor R CMOS senzorem, Zoom 24x(HD) , výstupy : 3G-SDI x2 a HDMI	JVC KY-PZ100WE			2	
Ovládací klávesnice pro kamery		Ovládací klávesnice pro PTZ kameru	RM-LP100E			1	
CELKEM bez DPH za celek							
Zvuk							
Repro		Pasivní sloupová line-array reproduktora 8x2", 150W / 80, 70_100V/60,30,15W, 80 Hz - 20 KHz, pokrytí 150°x20° HxV, citlivost 93 dB, 528x99x153 mm, 4,1 kg, SonicGuard™ kontroler, EQ přepínač, vč. polohovatelného nástěnného držáku ±80° do stran a ±15° naklon, bílá barva	JBL CBT 50LA-1-WH			2	
Konzoly nástěnné		Nástěnný držák pro subwoofer	JBL MTC-210UB			2	
Subwoofer		Basový modul k reproduktorům, frekvenční rozsah (-10 dB) min 35 Hz - 350 Hz	JBL CONTROL SB2210-WH			1	

Zesilovač	Koncový zesilovač 2x_215/350/550W - 8/4/20, mono_700/1100W - 8/4/0, citlivost vstupů 1,4Vrms a 0,775Vrms, integrovaný procesor - pásmová propust, limitér, módy zesilovače, čelní LCD displej, 20Hz - 20 KHz, THD<0,5%, 11x LED indikatory signálu a stavu, nízká tepelná ztráta, symetrické XLR a Jack 6,3 vstupy, nesymetrické cinch vstupy, preamp. výstupy Jack 6,3, výstupy Speakon a šroubovací svorky, vyplnění čelního osvětlení, kontakty pro sleep mode, 483x196x89 mm, 3,9 kg, 2U, záruka 36 měsíců	Crown XLS 1002		1	
Automatice	Mikážní matice s DSP, 12 vstupů/ 8 výstupů, 48 sběrnic, 12 kontrolních vstupů, 6 logických výstupů, indikační LED pro každý kanál, ethernet, BLU-link, nastavení, kontrola, monitoring přes HiQnet London Architect, RS-232, 483x229x45 mm, 2,9 kg	BSS BLU-100		1	
Mikrofon bezdrátový UHF ruční	UHF bezdrátový set - ruční mikrofon s mikrofonní vložkou, superkardioidní charakteristika, 70Hz-20 KHz, přenosné pásmo 650,1 - 680,0 MHz, síťový µC diverzní přijímač, 1200 přeladitelných freq., pilot tone, 19" rack uchycení, výkon vysílače 50 mW, provoz až 14 hodin, 1x AA baterie, IR nastavení vysílače -> přijímač	AKG WMS470 D5		1	
Mikrofon bezdrátový UHF náhlavní	UHF bezdrátový set - náhlavní mikrofon s kardioidní charakteristikou, 35Hz-20 KHz, kapesní vysílač, přenosné pásmo 650,1 - 680,0 MHz, síťový µC diverzní přijímač, 1200 přeladitelných freq., pilot tone, 19" rack uchycení, výkon vysílače 50 mW, provoz až 14 hodin, 1x AA baterie, IR nastavení vysílače -> přijímač	AKG WMS 470 CS44		1	
CELKEM bez DPH za celek					
Distribuce signálu					
HDBaseT matice	Přepínač/matice 4x4 4K60 4:2:0 HDMI/HDBaseT. Pro přenos signálů vido, audio, ethernet, RS-232 a IR na delší vzdálenost. Vstupy 4x HDMI (HDMI konektory), výstupy 2x HDMI (HDMI konektory), 4x HDBaseT. Podporovaná rozlišení VGA až WUXGA, 4Kx2K@30Hz, šifra pásma až 10,2Gbps.	Kramer VS-4ADT		1	
Připojné místo	Připojné místo do zdi, 4K60 4:2:0 HDMI & VGA Step-In PoE HDBaseT vysílač s rozhraním Ethernet, RS-232 & Stereo Audio	Kramer WP-20		1	
HDBaseT vysílač	4K60 4:2:0 HDMI HDCP 2.2 PoE HDBaseT vysílač s rozhraním Ethernet, RS-232 & IR	Kramer TP-780Rxr		1	
HDBaseT přijímač	4K60 4:2:0 HDMI HDCP 2.2 PoE HDBaseT přijímač s rozhraním Ethernet, RS-232 & IR	Kramer TP-580Rxr		6	
Převodník HDMI na SDI	Převodník HDMI na SDI, konektory HDMI plné velikosti a 3G-SDI rozhraní s podporou všech SD a HD formátů až do 1080p60. Odolné kovové tělo. Výsoka 10bitová kvalita zpracování videa.	Blackmagic Design Micro Converter		1	
Převodník USB na UTP	Extender USB 2.0 SuperSpeed Cat.5e/6 UTP, až do 50m	Digitus extender USB 2.0 Cat.6 UTP		1	
Rack	Rack pro umístění techniky	Triton 19" rack RMA-27-A66-CAX-A1		1	
CELKEM bez DPH za celek					
Rízení					
Dotykový panel	IP kabelový dotykový ovládací panel 4,3"	TouchCUE 5-B - IP		1	
Rídicí jednotka	Rídicí jednotka. Porty 2x Bi-directional serial RS-232/422/485, 5-pin connector, 4x IR/serial output (IR up to 1,2 MHz), 2-pin connector, 4x General I/O, 5-pin connector with common ground, each I/O can be configured as Analog input 0-5 V, Digital open collector output, max. 80 mA, 2x Relay 24 V, max. 0,5 A, 3-pin connector Power, Link, CPU, all control ports	ControlCUE-one		1	
Licence Tablet/PC	Licence pro řídicí systém - iOS, Android and Windows runtime, floating licensing	appCUE		1	
Tablet pro ovládání systému z režie		Samsung Exynos7870 Octa		1	
Reléová jednotka pro spínání Zařízení a osvětlení	Osmikanálová reléová jednotka 230 VAC / 10 A	relayCUE-8		2	
USB přepínač	4x1 USB přepínač. Přijme až čtyři zařízení USB a přečne vybrané zařízení na hostitele.	Kramer VS-401USB		1	
CELKEM bez DPH za celek					

Režie a střih				
Střih/režie	TV produkční systém pro live zpracování multiformátového videa ve 14 interních kanálech včetně přechodových efektů, grafiky, záznamu streamingu apod. možnost připojení až 4 HD a/nebo SD live kamer přes SDI rozhraní spuštění streamingu a současného ukládání do souboru jedním tlačítkem. Jednokanálový záznam. Spuštění záznamu jedním tlačítkem s možností ovládání úrovně zvuku. Konfigurace, uložení a import uživatelského nastavení pro streaming. Přístup k online CDN účtu přes integrovaný prohlížeč i během live produkce. Pokročilá klíčování a přes. 30 virtuálních setů pro vytvoření vzhledu sofistikovaného studia v omezených prostorech vytvoření a uložení komplexních nastavení efektových přepnutí pod jedním tlačítko. Set s ovladačem, který poskytuje fyzický kontakt obsluhy při ovládání, každý zdroj a funkce má přiřazené tlačítko.	NewTek TriCaster 410 plus 460 CS		1
Monitor	Monitor ke střížné, min. 27", HDMI, stojan	27" Iiyama G-Master Black Hawk		1
NAS	Řešení pro úložiště 6TB s možností rozšíření až na 24TB	Synology RackStation RS815+		1
HDD	harddisk pro NAS			
Doprava, zapojení, konfigurace		WD Red 6TB		1
Zaškolení	1 denní minikurz	Instalace, zprovoznění, oživení, doprava školení		1
Příprava projektu, komunikace, PM		Příprava projektu, komunikace, PM		1
CELKEM bez DPH za celek				
Instalace, programování				
Kabeláž, obraz, zvuk řízení	Kabeláž, drobný materiál,	Propojovací kabeláž HDMI, USB, VGA, UTP, lišty, montážní a drobný materiál		
Instalace, programování	Instalace, programování, zprovoznění, zaškolení obsluhy	Instalace, programování, zprovoznění, školení		1
CELKEM bez DPH za celek				

Zasedací místnost - 5. patro

Produkt	Popis	Obchodní název / značka zboží	Cena Kč bez DPH	ks	Celkem bez DPH
CELKEM bez DPH					
Dotykový LCD displej	Multidotykový interaktivní displej, úhlopříčka min. 86", rozlišení min 4K, jas min. 350 cd/m2, hybridní dotyková technologie, min. 16 bodů pro současný dotyk, psaní a mazání, možnost současně práce až 4 osob nezávisle na sobě, ovládání myšových funkcí dotykem a současně psaní pomocí digitálního pera bez nutnosti přepínání režimu, bezpečnostní sklo s antireflexní úpravou. Displej obsahuje technologii a SW prostředí, které umožní pracovat na displeji i bez připojeného počítače. SW prostředí se zobrazuje na obrazovce interaktivního displeje a je ovládáno dotykem a obsahuje: o aplikaci pro psaní digitálním inkoustem na bílé tabuli, se sdílením zápisů dalším uživatelem přes internet a možnost zápisů uložit o prohlížeč internetových stránek o aplikaci pro bezdrátové sdílení obrazu z telefonu, tabletu nebo počítače na interaktivní displej. Přepínání vstupních signálů pomocí dotykového rozhraní s živým náhledem obrazu z jednotlivých vstupů. Displej má integrovaná čidla, která detekují přítomnost osob v místnosti a automaticky jej zapnou Vstup min. 2x konektor HDMI, 1x DisplayPort, 1x VGA, 4x USB Type-B, 2x USB Type-A, 2x 3,5mm jack a RJ45, záruka min. 36 měsíců	SMART Technologies / SMART Board Interactive displays 7285	1		484 405 Kč
Nástěnný finní držák pro dotykový LCD displej	Nástěnný finní držák určený pro velký LCD displej. Nosnost min. do 110 kg. Možnost horizontálního posunu, možnost doladění výšky a vodováhy pro instalaci pomocí nastavovacích šroubů.	Chief XSMU-L FUSION Flat Panel Micro-Adjustable Fixed Wall Mount	1		
Přehledový monitor postranní	50" (127cm) LCD monitor, LED podsvit, rozlišení 1920x1080, jas 350 cd/m2, provoz až 12/7, hmotnost 13kg	NEC ES06	4		
Držák na trám pro panel	Odpovídající držák pro panely o velikosti 50" namontovatelný na dřevěné trámy, nastavitelný	Vogel's FFW 2004	2		
Připojné místo	Připojné místo 2x230V, USB, LAN, HDMI, VGA+audio	Nástěnné připojné místo instalační	1		
Přepínač	Přepínač/rozbočovač HDMI 2 vstupy x 6 výstupů	Kramer VM-2BH	1		
Rack	Rack pro umístění techniky a připojného místa	Triton 19" rack RMA-22-A6G-CAX A1	1		
Řídicí systém - řídicí jednotka	IP enabled tabletop high-end controller	ControlCUE-one	1		
Řídicí systém - ovládací panel	IP enabled wired tabletop touch panel 7"	touchCUE-7	1		
USB Přepínač	4x1 USB Přepínač. Přijme až čtyři zařízení USB a přeprve vybrané zařízení na hostitele.	Kramer VS-401USB	1		
Řízený stímač	Snímávací pro odporovou nebo indukční zatíží až do 8A řízení po sběrnici PEXbus a externími tlačítky testovací tlačítka na čelním panelu	Apollo-Art PED108	2		
Kabeláž	Kramer HDMI, VGA, audio, USB, LAN	Propojovací kabeláž HDMI, USB, UTP, i15ty, montážní a drobný materiál	1		
Programování	Programování řídicího systému	AV MEDIA, a.s. - Programování	1		
Instalace	instalace, doprava, drobný materiál	AV MEDIA, a.s. - instalace, doprava, zprovoznění, školení	1		
CELKEM bez DPH za celek					484 405 Kč

