TABULKA SOUŘADNIC BODŮ		
č.body	Y	X
207	659 092,37	9 957 21,66
208	659 092,17	9 957 28,16
209	659 092,11	9 957 30,29
210	659 095,11	9 957 30,31
211	659 100,04	9 957 28,40
212	659 105,81	9 957 28,09
213	659 107,24	9 957 30,36
214	659 107,24	9 957 32,36
215	659 111,40	9 957 26,61
216	659 112,24	9 957 27,41
217	659 117,57	9 957 25,92
218	659 117,90	9 957 26,77
219	659 123,51	9 957 27,78
220	659 127,60	9 957 32,03
221	659 129,18	9 957 37,72
222	659 121,51	9 957 39,85
223	659 129,27	9 957 42,51
224	659 131,85	9 957 51,27
225	659 130,14	9 957 52,32
226	659 129,13	9 957 56,04
227	659 139,25	9 957 56,15
228	659 134,33	9 957 63,77
229	659 137,71	9 957 68,14
230	659 141,09	9 957 64,39
231	659 137,50	9 957 70,21
232	659 136,26	9 957 74,29
233	659 147,13	9 957 72,41
234	659 153,41	9 957 80,29
235	659 156,63	9 957 84,17
236	659 159,36	9 957 87,38
237	659 158,10	9 957 90,35
238	659 155,32	9 957 93,01
239	659 169,90	9 957 93,86
240	659 190,33	9 957 97,05
241	659 190,84	9 957 92,49
242	659 181,22	9 957 90,81
243	659 172,25	9 957 88,21
244	659 164,70	9 957 83,29
245	659 161,37	9 957 80,18
246	659 154,61	9 957 72,90
247	659 151,46	9 957 69,02
248	659 145,43	9 957 61,12
249	658 584,13	9 957 51,51
250	659 142,58	9 957 57,13
251	659 138,94	9 957 51,76
252	659 141,87	9 957 51,37
253	659 136,72	9 957 46,38
254	659 140,51	9 957 43,92
255	659 135,74	9 957 40,64
256	659 135,71	9 957 39,17
257	659 132,99	9 957 33,53
258	659 132,03	9 957 33,53
259	659 131,49	9 957 30,77
260	659 133,52	9 957 30,71
261	659 137,19	9 957 32,35
262	659 140,93	9 957 33,97
263	659 141,63	9 957 26,92
264	659 148,38	9 957 25,59
265	659 150,76	9 957 24,06
266	659 146,77	9 957 20,15
267	659 147,41	9 957 18,28
268	659 152,67	9 957 18,22
269	659 152,70	9 957 13,47
270	659 156,02	9 957 12,42
271	659 160,25	9 957 20,84
272	659 164,34	9 957 10,53
273	659 170,17	9 957 15,99
274	658 744,26	9 957 52,48
275	659 172,48	9 957 07,98
276	659 179,67	9 957 11,21
277	659 186,60	9 957 02,30
278	659 183,12	9 956 92,41
279	659 169,01	9 956 98,12
280	659 166,73	9 957 05,58
281	659 166,11	9 957 03,69
282	659 161,06	9 957 07,41
283	659 159,72	9 957 05,72
284	659 156,41	9 957 02,91
285	659 155,31	9 957 08,97
286	659 151,75	9 957 10,06
287	659 148,51	9 957 11,86
288	659 147,72	9 957 11,54
289	659 146,91	9 957 08,51
290	659 147,42	9 957 07,83
291	659 150,37	9 957 07,87
292	659 153,18	9 957 07,46
293	659 152,40	9 957 04,06
294	659 152,23	9 957 03,31
295	659 148,11	9 957 04,40
296	659 145,48	9 957 03,91
297	659 145,65	9 957 03,23
298	659 147,46	9 957 02,69
299	659 143,02	9 957 02,64
300	659 141,73	9 957 01,51
301	659 138,76	9 956 97,53
302	659 137,89	9 956 94,27
303	659 139,15	9 956 72,51
304	659 132,58	9 956 72,08
305	659 131,24	9 956 89,37
306	659 129,25	9 956 89,14
307	659 129,10	9 956 95,44
308	659 127,44	9 956 94,31
309	659 124,55	9 957 00,00
310	659 123,62	9 956 98,23
311	659 116,63	9 957 09,55
312	659 115,07	9 957 07,90
313	659 114,39	9 957 13,37
314	659 111,66	9 957 16,79
315	659 112,17	9 957 15,90
316	659 109,22	9 957 20,42
317	659 110,74	9 957 14,50
318	659 108,73	9 957 18,60
319	659 108,29	9 957 16,50
320	659 105,92	9 957 20,09
321	659 105,05	9 957 21,67
322	659 100,71	9 957 21,93
323	659 097,24	9 957 19,81
324	659 131,94	9 957 14,18
325	659 132,14	9 957 23,83
326	659 122,98	9 957 18,02
327	659 132,85	9 957 04,47
328	659 141,36	9 957 11,66
329	659 116,02	9 957 19,41
330	659 113,66	9 957 21,52
331	659 114,10	9 957 22,37
332	659 117,22	9 957 22,17
333	659 143,87	9 956 93,40

TABULKA SOUŘADNIC BODŮ UV		
č. bodu	Y	X
UV1	658 600,34	9 957 49,94
UV2	658 600,38	9 957 55,98
UV3	658 631,02	9 957 50,30
UV4	658 642,25	9 957 56,43
UV5	658 672,91	9 957 50,47
UV6	658 715,33	9 957 54,44
UV7	658 714,56	9 957 48,45
UV8	658 753,59	9 957 42,64
UV9	658 792,83	9 957 36,33
UV10	658 793,81	9 957 42,29
UV11	658 867,92	9 957 32,22
UV12	658 867,27	9 957 26,25
UV13	658 829,39	9 957 15,57
UV14	658 940,10	9 957 21,94
UV15	658 940,39	9 957 27,92
UV16	658 991,53	9 957 25,79
UV17	658 991,45	9 957 19,78
UV18	659 045,15	9 957 20,36
UV19	659 044,50	9 957 26,91
UV20	659 116,51	9 957 10,98
UV21	659 132,60	9 956 74,86
HV22	659 142,93	9 957 26,84

NÁVAZNOST NA PD REKONSTRUKCE SILNICE II/286 KOSTĚLEC - JILEMNICE

ul. K Brizkam

Mrtvá

Trasa nn podz gz

PVC 250

PVC 315

PVC 400

PVC 500

PVC 630

skrín

ten.sová zeď

I. ETAPA SO 101.1

II. ETAPA SO 101.2

stavební objekt:

SO 101.2 - OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA

Souřadnicový systém JTSK
Výškový systém Bpv

vypracoval:	Ing. J. Rosina	
zodp. projektant:	Ing. Z. Nýdrle	
objednatel:	MĚSTO JILEMNICE	
akce:	Revitalizace ul. Žižkova (sil. II/286) v úseku mezi křižovatkami s ul. Roztocká a K Břízkám	
příloha:	VYTYČOVACÍ SITUACE - klad III.	

NÝDRLE projektová kancelář
tel.: 485 150 181, 485 150 579
nydrle@nydrle-projekt.cz
www.nydrle-projekt.cz

číslzak.:	02 - 18
stupeň:	DPS
datum:	01/2018
měřítko:	M 1 : 200
číslvýkr.	8.3.
čísl.soupr.	