

IDNR	Text:	Výrobce	Počet	Jedn.
<b>RH</b>				
<b>Přívod</b>				
OEZ:20208	BC160NT305-160-D 3-pól. jistič, charakteristika D - distribuční, Ir = 125-160 A, třmen. svorky pro 2,5-95 mm <sup>2</sup>	OEZ	1	ks
OEZ:20235	SV-BC-X230 vypínací (napěťová) spoušť pro BC, AC/DC 230, 400 V	OEZ	1	ks
OEZ:20227	PS-BC-0010 pomocný spínač pro BC	OEZ	1	ks
OEZ:20239	CS-BC-PS01 potenciálové svorky pro BC	OEZ	1	ks
OEZ:20240	OD-BC-KS03 kryt svorek IP20 pro BC	OEZ	2	ks
OEZ:41013	OPVP10-1 Odpínač válcových pojistek le 32 A, Ue 690 V, pro válcové pojistkové vložky 10x38 pro jištění polovodičů, 1-pól. provedení	OEZ	1	ks
OEZ:40749	PVA10 4A gG Pojistková vložka Un 500 V a.c., velikost 10x38, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	OEZ	1	ks
3SB3000-1HA20	3SB3000-1HA20 Stop tlačítko (T10H)	Siemens	1	ks
3SB3400-0C	3SB3400-0C Spínací jednotka 1"V"	Siemens	1	ks
3SB3921-0AK	3SB3921-0AK Ochranný kryt	Siemens	1	ks
1020100000	Svorka průchozí 0,5-4 mm <sup>2</sup> WDU 4	Weidm.	5	ks
1820550000	Svorka průchozí 16- 95 mm <sup>2</sup> WDU 95N/120N	Weidm.	3	ks
<b>Vývody pojistkové + rezerva</b>				
OEZ:18622	FH00-3A/F 160 A (250A se ZP000), 690 V, 3-pól. prov., včetně šroubů M8 inbus	OEZ	3	ks
OEZ:18633	OD-FH00-KP3 přídatný kryt připojovacího prostoru pro FH00-3./F	OEZ	6	ks
OEZ:40513	PNA00 125A gG Pojistková vložka Un 500 V a.c./250 V d.c., velikost 00, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free, náhrada za PN00	OEZ	6	ks
1024500000	Svorka průchozí 35- 95 mm <sup>2</sup> WDU 120/150	Weidm.	6	ks
1820550000	Svorka průchozí 16- 95 mm <sup>2</sup> WDU 95N/120N	Weidm.	3	ks
OEZ:41037	OPVP22-3 Odpínač válcových pojistek le 125 A, Ue 690 V, pro válcové pojistkové vložky 22x58 pro jištění polovodičů, 3-pól. provedení	OEZ	2	ks
OEZ:06756	PV22 100A gG Pojistková vložka Un 500 V a.c./250 V d.c., velikost 22x58, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	OEZ	6	ks
OEZ:06754	PV22 80A gG Pojistková vložka Un 500 V a.c./250 V d.c., velikost 22x58, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	OEZ	3	ks
1820840000	Svorka průchozí 10-50 mm <sup>2</sup> WDU 50N	Weidm.	12	ks
OEZ:41026	OPVP14-3 Odpínač válcových pojistek le 63 A, Ue 690 V, pro válcové pojistkové vložky 14x51 pro jištění polovodičů, 3-pól. provedení	OEZ	3	ks
OEZ:06736	PV14 50A gG Pojistková vložka Un 500 V a.c./250 V d.c., velikost 14x51, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	OEZ	6	ks
1040400000	Svorka průchozí 2,5-35 mm <sup>2</sup> WDU 35N	Weidm.	9	ks
<b>Vývody jističové + rezerva</b>				
OEZ:41776	LTN-40B-3 Jistič	OEZ	2	ks
OEZ:41778	LTN-63B-3 Jistič	OEZ	2	ks
OEZ:43220	LTN-80B-3 Jistič	OEZ	1	ks
OEZ:41772	LTN-16B-3 Jistič	OEZ	2	ks
OEZ:41640	LTN-16B-1 Jistič	OEZ	4	ks
OEZ:41638	LTN-10B-1 Jistič	OEZ	2	ks
1036100000	Svorka průchozí 1,5-16 mm <sup>2</sup> WDU 16N	Weidm.	6	ks
1040400000	Svorka průchozí 2,5-35 mm <sup>2</sup> WDU 35N	Weidm.	3	ks
1020300000	Svorka průchozí 1,5-16 mm <sup>2</sup> WDU 10	Weidm.	3	ks
1020100000	Svorka průchozí 0,5-4 mm <sup>2</sup> WDU 4	Weidm.	3	ks
1020180000	Svorka průchozí 0,5-4 mm <sup>2</sup> WDU 4 BL	Weidm.	3	ks
1010100000	Svorka průchozí 0,5- 4 mm <sup>2</sup> WPE 4	Weidm.	3	ks
<b>Vývody jističové ovládané - osvětlení dílny</b>				
OEZ:41655	LTN-10C-1 Jistič	OEZ	10	ks
OEZ:36641	RSI-20-20-A230-M Instalační stykač Ith 20 A, Uc 230 V a.c., 2x zapínací kontakt	OEZ	5	ks
OEZ:35899	CS-PE12, N12, L12 Rozbočovací můstky	OEZ	2	ks
1020100000	Svorka průchozí 0,5-4 mm <sup>2</sup> WDU 4	Weidm.	20	ks
1020180000	Svorka průchozí 0,5-4 mm <sup>2</sup> WDU 4 BL	Weidm.	10	ks
1010100000	Svorka průchozí 0,5- 4 mm <sup>2</sup> WPE 4	Weidm.	10	ks

IDNR	Text:	Výrobce	Počet	Jedn.
<b>Vývody jističové ovládané - VZT</b>				
OEZ:41776	LTN-40B-3 Jistič	OEZ	2	ks
OEZ:41641	LTN-20B-1 Jistič	OEZ	1	ks
OEZ:41636	LTN-6B-1 Jistič	OEZ	6	ks
OEZ:36641	RSI-20-20-A230-M Instalační stykač lth 20 A, Uc 230 V a.c., 2x zapínací kontakt	OEZ	6	ks
1020100000	Svorka průchozí 0,5-4 mm <sup>2</sup> WDU 4	Weidm.	19	ks
1020180000	Svorka průchozí 0,5-4 mm <sup>2</sup> WDU 4 BL	Weidm.	7	ks
1010100000	Svorka průchozí 0,5- 4 mm <sup>2</sup> WPE 4	Weidm.	7	ks
1020300000	Svorka průchozí 1,5-16 mm <sup>2</sup> WDU 10	Weidm.	6	ks
1020380000	Svorka průchozí 1,5-16 mm <sup>2</sup> WDU 10 BL	Weidm.	2	ks
1010300000	Svorka průchozí 1,5-16 mm <sup>2</sup> WPE 10	Weidm.	2	ks