

SPECIFIKACE MATERIÁLŮ :

ŠTĚRKOVÁ DRENÁŽNÍ VRSTVA 271m³

PERFOROVANÉ SBĚRNÉ POTRUBÍ

ACO FLEX hadice DN80 365 m'

a ACO odbočka dren. 45° DN80 9 ks

b ACO T kus DN80 3 ks

c ACO záslepka DN80 18 ks

tr. WAVIN DN110 6 m'

flexibilní trubka ø 200 54 m'

BETONOVÉ MAZANINY 206,3 m³

KARI síť 150/150/6 1085 m² 3 298.5 kg

200/200/4 1085 m² 1 160.9 kg

I č12 dl.1m 3 ks 33,3 kg

dl.1,1m 2 ks 24,4 kg

L60/40/5 dl.0,7m 2 ks 6,09 kg

celkem: 63,8 kg

GEOTEXTILIE FILTEK500g/m² 1200 m²

PENETRAČNÍ NÁTĚR 2×1084 m² 2168 m²

GLASTEK 40 MINERAL SPECIAL 1410 m²

EXTR. POL. FIBRAN300-L 50mm 940 m²

40mm 140 m²

BOURÁNÍ PŘÍČEK 225 m²

NOVÉ SDK PŘÍČKY 10cm tl. 150 m²

KERAMICKÉ DLAŽBY 91,8m²

ČISTÍCÍ ZONA 2,8 m²

VINYLOVÉ PODLAHY 680 m²

LIŠTY VINYL. PODLAH 285m'

VÝPIS DVEŘÍ NOVÝCH SDK PŘÍČEK:

L600/1970 levé vnitřní dveře hladké plné zár. ocelová zámek mezipokojoiný 1ks

L800/1970 levé vnitřní dveře hladké plné zár. ocelová zámek vložkový 2ks

P900/1970 pravé vnitřní dveře hladké plné zár. ocelová zámek vložkový 1ks

4/L NOVÉ DVEŘE ROZVODNÝ A STR. VZT

L1800/1970 dř. dveře plné ,levé, s pož. odolností 30 min. /EI30/
otev. křídlo se samozavíračem, druhé se zajištěním.
zámek vložkový. zduben ocelová.

TOPNÝ KANÁL

PZD 180 35 ks

BEST ztr. bednění 15 500/150/250 100 ks

500/150/200 50 ks

Kari síť 100/100/5 24 m²

150/100/5 31 m²

I č140 I 1,80 m 2ks

Filtek 500g/m 128 m²

UPOZORNĚNÍ :
v případě uvedených
materiálů
lze užít i jiných,
rovnocenných řešení.