



- 1 - ZÁKLADNÍ SÍŤ Z POZINKOVANÉHO PLETIVA
NEBO FOSFOROBRONZ. PLETIVA
SÍŤ DRÁTĚNÁ, KROUCENÁ SE 6 ti ÚHELNÍKOVÝMI OKY
DLE ČSN 15 3160, DRÁT OCELOVÝ, POZINKOVANÝ
V TAVENINĚ, JAKOST OCELI 11 300
ROZMĚR OKA 10 mm, PRŮMĚR DRÁTU 0,71 mm
- 2 - SÍŤ Z Cu VODIČŮ, PRŮMĚR 2,5 mm², LAKOVANÉ,
MŘÍŽ 300x300 mm, V MÍSTECH KŘÍŽENÍ PROLETOVAT
- 3 - PŘÍPOJNICE P_A SYSTÉMU DOPLŇUJÍCÍHO POSPOJOVÁNÍ
- 4 - KOVOVÝ RÁM OKNA - PŘIPOJIT NA P_A (3)
- 5 - KOVOVÁ ZÁRUBEŇ DVEŘÍ - PŘIPOJIT NA P_A (3)

PKUD NEBUDE REALIZOVÁNA ELEKTROSTATICKY VODIVÁ
PODLAHA, FARADAYOVA KLEC SE PROVEDE I V PODLAZE