17.PATRO



LEGENDA SKLADEB PODLAH

KED1-KERAMICKÁ DLAŽBA TL.~60MM
-KERAMICKÁ DLAŽBA SE SLINUTÝM STŘEPEM (NAPŘ. TAURUS, FORMÁT 300x300MM, VÝBĚROVÁ JAKOST DTTO 16 NP, ODSTÍN ŠEDÁ) TL. 8MM
-FLEXIBILNÍ LEPÍCÍ TMEL TL. 4MM
-TEKUTÁ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA - ZATAŽENA NA STĚNY
-CEMENTOVÝ POTĚR (PEVNOST 25MPa) TL. 45MM
-VYROVNÁVACÍ BETONOVÁ MAZANINA (PEVNOST 25MPa) TL. 0-50MM
-ODDĚLOVACÍ FÓLIE -
-HYDROIZOLAČNÍ ASFALTOVÝ PÁS (BITUBITAGIT PE) TL. 3MM
-STÁVAJÍCÍ OČIŠTĚNÝ HYDROIZOLAČNÍ PÁS TL. 60MM

KED2-KERAMICKÁ DLAŽBA TL.~60MM
-KERAMICKÁ DLAŽBA SE SLINUTÝM STŘEPEM (NAPŘ. TAURUS, FORMÁT 300x300MM, VÝBĚROVÁ JAKOST DTTO 16 NP, ODSTÍN ŠEDÁ) TL. 8MM
-FLEXIBILNÍ LEPÍCÍ TMEL TL. 4MM
-CEMENTOVÝ POTĚR (PEVNOST 25MPa) TL. 45MM
-VYROVNÁVACÍ BETONOVÁ MAZANINA (PEVNOST 25MPa) TL. 0-50MM
-ODDĚLOVACÍ FÓLIE -
-HYDROIZOLAČNÍ ASFALTOVÝ PÁS (BITUBITAGIT PE) TL. 3MM
-STÁVAJÍCÍ OČIŠTĚNÝ HYDROIZOLAČNÍ PÁS TL. 60MM

LEGENDA ÚPRAV POVRCHŮ

KEO1-KERAMICKÝ OBKLAD
-KERAMICKÝ OBKLAD (FORMÁT 200x250, VYBERE ARCHITEKT DTTO 16.NP) TL. 6MM
-BÍLÁ BĚLNINA HLADKÁ LESKLÁ, NEZNATELNÉ MRAMOROVÁNÍ, DTTO 16.NP TL. 4MM
-FLEXIBILNÍ LEPÍCÍ TMEL
-PODKLADNÍ NOSNÁ VRSTVA (SÁDROKARTONOVÁ KONSTRUKCE, PÓROBETONOVÁ STĚNA) - V MÍSTECH SE ZVÝŠENOU VLHKOSTÍ OPATŘENA TENKOVRSTVOU HYDROIZOLAČNÍ STĚRKOU TL. 10MM
SOUČÁSTÍ DODÁVKY JSOU ROHOVÉ Al PROFILY V BÍLÉM ODSTÍNU

OM1 - OMÍTKA STĚN
-TENKOVRSTVÁ OMÍTKA VÍCEVRSTVÁ TL. <10 MM
-PODKLADNÍ NOSNÁ VRSTVA (PÓROBETONOVÁ STĚNA S VYČIŠTĚNÝM A ZATMELENÝM POVRCHEM, SK KONSTRUKCE, STÁVAJÍCÍ ZDIVO)
STÁVAJÍCÍ UVOLNĚNÁ A NESOUDRŽNÁ OMÍTKA BUDE ODSTRANĚNA CCA 25% PLOCHY
BUDE PROVEDENO ZPĚTNÉ ZAPRAVENÍ JÁDROVOU OMÍTKOU ZAPRAVENOU
SJEDNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK TENKOVRSTVOU FASÁDNÍ STĚRKOU VYZTUŽENOU SKLO-TEXTILNÍ SÍŤOVINOU NA NAPENETROVANÝ POVRCH ZBAVENÝ MALÍŘSKÉ BARVY A OŠKRÁBANÝ S NĚKOLIKA NÁSOBNÝM PŘEBROUŠENÍM A PŘETMELENÍM
PROVEDENÍ NOVÉ CELOPLOŠNÉ SÁROVÉ TENKOVRSTVÉ OMÍTKY (STĚRKY) S NĚKOLIKANÁSOBNÝM PŘEBROUŠENÍM NA STÁVAJÍCÍ, NOVÉ SÁDROKARTONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE (JEDNOTNÝ POVRCH)
DODÁVKA VČETNĚ NSTALACE ZESILUJÍCÍCH ROHOVÝCH PROFILŮ V DÉLCE CCA 100 m

MAN1-MALÍŘSKÝ NÁTĚR - ODSTÍN TLUMENÁ BÍLÁ
-MALÍŘSKÝ ODĚRUVZDORNÝ NÁTĚR PRO SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE, MINERÁLNÍ OMÍTKY
NÁTĚR STROPŮ V SOCIÁLNÍM ZÁZEMÍ A NÁTĚR STĚN KOMPLET

MAN2-MALÍŘSKÝ NÁTĚR - ODSTÍN (ŠEDÁ)
-MALÍŘSKÝ ODĚRUVZDORNÝ NÁTĚR
-INSTALACE NA STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ PANELY
-VÝMALBA STĚN NA MINERÁLNÍ OMÍTKY (TLUMENÁ BÍLÁ)

LEGENDA PODHLEDŮ

CSP1-CELISTVÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
-1x DESKA RBI (S IMPREGNACÍ) TL. 12,5MM
-NOSNÝ JEDNOSMĚRNÝ ROŠT Z POZINKOVANÝCH CD PROFILŮ NA SYSTÉMOVÝCH PŘÍMÝCH ZÁVĚSECH TL. 27MM
TMELENÉ PŘEBANDÁŽOVANÉ SPÁRY, CELOPLOŠNÉ TMELENÍ TL. 40MM

LEGENDA SÁDROKARTONOVÝCH KONSTRUKCÍ

SKP6-SÁDROKARTONOVÁ INSTALAČNÍ PŘÍČKA TL. 200 (300)MM
- 2xDESKA RBI (S IMPREGNACÍ) TL. 12,5MM
- NOSNÝ POZINK. CW PROFIL š.50MM+TEP. IZOLACE Z MIN. VLÁKEN TL. 40MM (40kg/m3)
- MEZERA S PŘÍČNÝMI VÝZTUŽNÝMI ŽEBRY
- NOSNÝ POZINK. CW PROFIL š.50MM
- 2xDESKA RBI (S IMPREGNACÍ) TL. 12,5MM

POZNÁMKA 10

PROVEDENÍ SYSTÉMOVÉHO ZESÍLENÍ SDK KONSTRUKCÍ PRO MOŽNOST ZAVĚŠENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - ZESÍLENÍ UA PROFILY
ZESÍLENÍ PROVEDENO DLE TECHNOLOGICKÝCH A MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ (KNAUF, GIGIPS, LAFARGE)

POZNÁMKA 11

INSTALACE 6 KUSŮ REVIZNÍCH DVÍŘEK VE SKRYTÉM PROVEDENÍ PRO OBKLAD
MAGNETICKÁ NEREZOVÁ DVÍŘKA, INSTALOVANÁ DO SPÁRY
POZICE DLE POŽADAVKU ZDRAVO-TECHNICKÝCH INSTALACÍ, VYROVNAT DO SPÁROŘEZU

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M²	POVRCHY			PODHLED*
			PODL.	STĚNY	STROP	
01	CHODBA	64,82	KED2	OM1, MAN2	MAN2	2200
02	WC IMOBIL	3,68	KED1	KEO1	CSP1, MAN1	2200
03	UMÝVÁRNA MUŽI	2,02	KED1	KEO1	CSP1, MAN1	2200
03a	WC MUŽI	1,54	KED1	KEO1	CSP1, MAN1	2200
03b	WC MUŽI	1,54	KED1	KEO1	CSP1, MAN1	2200
04	UMÝVÁRNA ŽENY	2,02	KED1	KEO1	CSP1, MAN1	2200
04a	WC ŽENY	1,54	KED1	KEO1	CSP1, MAN1	2200
04b	WC ŽENY	1,54	KED1	KEO1	CSP1, MAN1	2200
05	UMÝVÁRNA PERSONÁL	1,76	KED1	KEO1	CSP1, MAN1	2200
05a	WC PERSONÁL	1,54	KED1	KEO1	CSP1, MAN1	2200
06	VÝTAH	7,50	-	-	-	-
07	VÝTAH	6,62	-	-	-	-
08	STROJOVNA	3,00	-	-	-	-
09	SHODIŠTĚ	3,66	-	-	-	-
10	SCHODIŠTĚ	3,66	-	-	-	-
11	POŽÁRNÍ PŘEDSÍŇ	3,58	KED2	OM1, MAN2	MAN2	-

* VÝŠKA PODHLEDU BUDE UPŘESNĚNA PO PROVEDENÍ SILNO A SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ
(S) ... SOKL Z IDENTICKÉHO MATERIÁLU VÝŠKY 50MM

POZNÁMKA 3

VNITŘNÍ NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE STROPU OPATŘENA 2x SYSTÉMOVÝM NÁTĚREM RAL (šedá)
-PODKLADNÍ, REAKTIVNÍ A VRCHNÍ NÁTĚR - V MATNÉM PROVEDENÍ
-PŘED NÁTĚREM KONSTRUKCI DOKONALE OČISTIT A ODMASTIT - PROJEKTOVANÁ NATÍRANÁ PLOCHA 250 m2
-V RÁMCI BOURACÍCH PRACÍ VYKÁZÁNO ODSTRANĚNÍ NÁTĚRŮ

POZNÁMKA 4

A POD VLASTNÍ STROJ PŘIPRAVIT OLEJOVOU VANU (FeZn, OK PROFILY 75kg)

POZNÁMKA 5

V MÍSTĚ DVEŘNÍCH OTVORŮ PROVEDEN DOTĚSŇOVACÍ PRÁH VÝŠKY 20MM S PRYŽOVÝM TĚSNĚNÍM, KŘÍDLA OPAŘENA STAVĚCÍ DVEŘÍ (DVEŘE NA CHODBU A DO MÍSTNOSTI 08) - DVEŘE SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ BEZ PRAHU

POZNÁMKA 6

ZASKLENÍ ČÁSTI NADSVĚTLÍKU IZOLAČNÍM DVOJSKLEM S VNĚJŠÍM BEZPEČNOSTNÍM DRÁTOSKLEM (DTTO STÁVAJÍCÍ ZASKLENÍ) - cca 2x 0,1M2

POZNÁMKA 7

OPRAVA BETONOVÉHO POVRCHU TUBUSU SCHODIŠTĚ CEMENTOVOU STĚRKOU (NAPŘ. SIKA REPAIR30)
VČETNĚ OČIŠTĚNÍ POVRCHU, PENETRACE A VRCHNÍHO NÁTĚRU NA BETON S UV FILTREM (BARVNÝ ODSTÍN URČÍ ARCHITEKT). PLOCHA cca 36,0 M2.

POZNÁMKA 8

PLECHOVÝ KRYT STÁVAJÍCÍHO KABELOVÉHO VEDENÍ ZALAMOVANÝ PODLE STROPNÍ KONSTRUKCE
PŘÍČNÝ PRŮŘEZ 300/150 DÉLKA 40 m
KONSTRUKCE MONTOVÁNA NA SYSTÉMOVÉ ZÁVĚSY, SLÍCOVAT, SPOJ NA NEGATIVNÍ SPÁRU
MOŽNOST DEMONTÁŽE PRO POTŘEBY ÚDRŽBY (OPATŘENO NÁTĚREM V ŠEDÉM ODSTÍNU)

POZNÁMKA 9

NÁTĚR HRAN VE VÝŠCE OD 2,0 M DO 2,2 M MIMI DVEŘNÍ VÝPLŇ
ODSTÍN SVĚTLE ŠEDÉ PRUHY VYSTŘÍDANÉ S MODRÝMI PRUHY
UPOZORNĚNÍ NA SNÍŽENOU VÝŠKU ŠÍŘCE 250 mm V DÉLCE CCA 35 m

LEGENDA SÁDROKARTONOVÝCH KONSTRUKCÍ

SKP1-SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA TL. 100MM
- 2xDESKA RB (BEZ IMPREGNACE) TL. 12,5MM
- NOSNÝ POZINK. CW PROFIL š.50MM+TEP. IZOLACE Z MIN. VLÁKEN TL. 40MM (40kg/m3)
- 2x DESKA RBI (S IMPREGNACÍ) TL. 12,5MM

SKP2-SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA TL. 100MM
- 2xDESKA RBI (S IMPREGNACÍ) TL. 12,5MM
- NOSNÝ POZINK. CW PROFIL š.50MM+TEP. IZOLACE Z MIN. VLÁKEN TL. 40MM (40kg/m3)
- 2x DESKA RBI (S IMPREGNACÍ) TL. 12,5MM

SKP3-SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA TL. 125MM
- 2xDESKA RBI (S IMPREGNACÍ) TL. 12,5MM
- NOSNÝ POZINK. CW PROFIL š.75MM+TEP. IZOLACE Z MIN. VLÁKEN TL. 40MM (40kg/m3)
- 2x DESKA RBI (S IMPREGNACÍ) TL. 12,5MM

SKP4-SÁDROKARTONOVÁ PŘEDSTĚNA TL. 75MM
- 2xDESKA RBI (S IMPREGNACÍ) TL. 12,5MM
- NOSNÝ POZINK. CW PROFIL š.50MM+TEP. IZOLACE Z MIN. VLÁKEN TL. 40MM (40kg/m3)

SKP5-SÁDROKARTONOVÁ INSTALAČNÍ PŘÍČKA TL. 400 MM
- 2xDESKA RBI (S IMPREGNACÍ) TL. 12,5MM
- NOSNÝ POZINK. CW PROFIL š.75MM+TEP. IZOLACE Z MIN. VLÁKEN TL. 40MM (40kg/m3)
- MEZERA S PŘÍČNÝMI VÝZTUŽNÝMI ŽEBRY
- NOSNÝ POZINK. CW PROFIL š.75MM
- 2xDESKA RBI (S IMPREGNACÍ) TL. 12,5MM

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA

datum / date	zápis revize / revision description	číslo revize / revision no.

projekt / project	LIBERECKÝ KRAJ –stavební úpravy 17.NP –zřízení WC
investor / client	LIBERECKÝ KRAJ U Jezu 642 / 2a 460 01 Liberec 1 telefon 048 / 5226 111
kontaktní osoba	Ing. Vladimír Koudelka
hlavní projektant / consultant	SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec U Besedy 8/414, CZ 46001 Liberec telefon 485 104 880, telefax 485 104 490 sial@sial.cz
část projektu / project part	stavební část
název výkresu / drawing title	17. PATRO – navrhovaný stav
vedoucí projektu / project director	Ing.J.Franc
vypracoval / drawing by	Ing.J. Franc
kontrola / checked by	Ing.J.Franc
stupeň projektu / project stage	dokumentace pro provedení stavby
měřítko / scale	1:100
kótováno v / unit of meas.	mm
číslo projektu / project no.	0449 02
číslo výkresu / drawing no.	S 01
datum / date	01/2018
číslo revize / revision no.	
paré / drawing set no.	