

FRONT REZ D-D 1:50

2490

3.43

3.04

2840

3280

1500

0.07<sub>I</sub>

0.17

0.21

1300

MIN. HLOUBKA KOTVENÍ BUDE 4.5m

PAŽENÍ VÁLCOVANÝ PROFIL HEB 280 DÉLKY 10.0m, VZDALENOST á 1.0m, VRT MIN. 4.5m POD ÚROVEŇ ZÁKLADOVÉ SPÁRY, PŘEDPOKLAD OSAZENÍ ZÁPORY DO PŘEDHLoubENÝCH VRTŮ A FIXACE POD ÚROVNÍ ZÁKL.SPÁRY HUBENÝM BETONEM

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM

VÝŠKOVÝ SYSTÉM

DOPLNĚK PD

stavební objekt:




SO 101.1 -  
SO 101.2 -

|                   |         |
|-------------------|---------|
| vypracoval:       |         |
| zodp. projektant: |         |
| objednatel:       |         |
| akce:             | Revizní |
| návrh:            |         |
| příloha:          |         |

**SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK**  
**VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv**

**stavební objekt:**

|   |
|---|
| SO 101.1 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY |
| SO 101.2 - OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA           |

|                   |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|
| vypracoval:       | Ing. R. Louthanová   | <br> |  <b>NÝDRLE</b><br>projektová kancelář |
| zodp. projektant: | Ing. Z. Nýdrle   |  |  |
|                   |  |  |  |
| objednatel:       | <b>MĚSTO JILEMNICE</b>   |  | tel.: 485 150 181, 485 150 579<br>nydrle@nydrle-projekt.cz<br>www.nydrle-projekt.cz  |
| akce:             | Revitalizace ul. Žižkova (sil. II/286)<br>v úseku mezi křižovatkami s<br>ul. Roztockou a ul. K Břízkám |  | čísl.zak.: 02 -18<br>stupeň: DPS<br>datum: 12/2018<br>měřítko: 1:50  |
| příloha:          | <b>PŘÍČNÝ ŘEZ B-B, VČETNĚ PAŽENÍ</b>   |  | čísl.výkr. 6.8.<br>čísl.soupr.   |