

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPU
m.č.209	CHODBA	70,64	STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ
m.č.202	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	12,33	PVC - POKLADKOVÁ KRYTINA	ČISTÁ + PVC SOKLY	STÁVAJÍCÍ
m.č.203	POKOJ č. 1	26,484	PVC - POKLADKOVÁ KRYTINA	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ
m.č.2010	KOUPELNA+WC	9,05	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD	MINERALNÍ KAZETOVÝ PODHLED
m.č.2204	POKOJ č. 2	18,879	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ
m.č.2044	KOUPELNA+WC	3,142	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD	MINERALNÍ KAZETOVÝ PODHLED
m.č.205	POKOJ č. 3	25,318	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ
m.č.2056	KOUPELNA+WC	3,200	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD	MINERALNÍ KAZETOVÝ PODHLED
m.č.206	POKOJ č. 4	21,215	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ
m.č.2066	KOUPELNA+WC	3,142	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD	MINERALNÍ KAZETOVÝ PODHLED
m.č.207	POKOJ č. 5	26,806	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ
m.č.2074	KOUPELNA+WC	3,200	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD	MINERALNÍ KAZETOVÝ PODHLED
m.č.208	POKOJ č. 6	43,318	PVC - POKLADKOVÁ KRYTINA	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ
m.č.2086	KOUPELNA+WC	4,728	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD	MINERALNÍ KAZETOVÝ PODHLED
m.č.209	POKOJ č. 7	22,014	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ
m.č.2096	KOUPELNA+WC	4,200	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD	MINERALNÍ KAZETOVÝ PODHLED
m.č.210	POKOJ č. 8	24,328	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ
m.č.2106	KOUPELNA+WC	3,142	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD	MINERALNÍ KAZETOVÝ PODHLED
m.č.211	POKOJ č. 9	19,709	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ
m.č.2116	KOUPELNA+WC	3,200	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD	MINERALNÍ KAZETOVÝ PODHLED
m.č.212	POKOJ č. 10	26,207	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ
m.č.2126	KOUPELNA+WC	9,975	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD	MINERALNÍ KAZETOVÝ PODHLED
m.č.213	PRÁDELNA	10,124	PVC - POKLADKOVÁ KRYTINA	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ
m.č.214	PODA	12,780	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ

VÝPIS OCELOVÝCH PRVKŮ

OZNAČENÍ PRVKU	PROFIL	KUSŮ CELKEM	DÉLKA PRVKU [m]	DÉLKA CELKOVÁ [m]	HMOTNOST JEDNOTKOVÁ [kg/m]	HMOTNOST CELKOVÁ [kg]
71	IPE 200	3	4,15	12,450	22,4	278,88
72	IPE 200	3	5,75	17,250	22,4	386,40
73	IPE 200	2	4,20	8,350	22,4	186,82
74	IPE 140	2	1,10	2,200	13,4	29,48
5	X	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	X	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	X	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	X	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	X	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	X	0	0,00	0,00	0,00	0,00
HMOTNOST CELKOVÁ [kg]						914,83
+5% NA SVARY a PŘÍPOJE [kg]						45,746
OCEL CELKEM						960,576 kg

POZNÁMKA

-
-

LEGENDA HMOT:

- ZDIVO STAVAJÍCÍ
- ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH
- ZDIVO STAVAJÍCÍ Z KERAMICKÝCH PŘÍDAVNÝCH BLOKŮ TYPU
- ZDIVO STAVAJÍCÍ Z PLYNOBETONOVÝCH PŘÍDAVNÝCH TVÁRNIC
- ZDIVO STAVAJÍCÍ Z PLYNOBETONOVÝCH PŘÍDAVNÝCH TVÁRNIC
- PŘÍČKY STAVAJÍCÍ ZE SÁDROKARTONU
- PŘÍČKY STAVAJÍCÍ ZE SÁDROKARTONU SE ZKOVOVOU OCELKOU
- STAVAJÍCÍ KERAMICKÝ OBKLAD
- ZÁZDIVKY, PŘÍČKY Z PLYNOBETONOVÝCH PŘÍDAVNÝCH TVÁRNIC P2-500 tl. 100 mm, NEBO OPP
- PŘÍČKY ZE SÁDROKARTONU tl. 100 mm DVE, OPF a GKB VIZ. VYKRESOVÁ ČÁST
- KERAMICKÝ OBKLAD - VIZ. VYKRESOVÁ ČÁST
- PROSTÝ BETON
- ŽELEZOBETON
- ROZDĚLA ZEMINA
- HUTNĚNÝ ZÁSYP ZEMINOU
- ŽEBŘOVÝSEK
- LOŽE Z DROBNÉHO KAMENIVA

LEGENDA SDK KONSTRUKCÍ:

1 SDK stěna tl. 100 mm ve složení:
- vnitřní deska GKFI 12,5 mm (deska ReiDrun-vodoodolná,protipožární)
- nosná konstrukce z vložénou minerální izolací z desek o požární odolnosti A2i
- vnitřní deska GKF 12,5 mm (deska protipožární)

2 SDK stěna tl. 100 mm ve složení:
- vnitřní deska GKFI 12,5 mm (deska ReiDrun-vodoodolná,protipožární)
- nosná konstrukce z vložénou minerální izolací z desek o požární odolnosti A2i
- vnitřní deska GKFI 12,5 mm (deska ReiDrun-vodoodolná,protipožární)

3 SDK stěna tl. 100 mm ve složení:
- vnitřní deska GKBi 12,5 mm (deska voděodolná,bez požární odolnosti)
- nosná konstrukce s vloženou minerální izolací
- vnější deska GKB 12,5 mm (deska bez požární odolnosti)

4 SDK stěna tl. 100 mm ve složení:
- vnitřní deska GKBi 12,5 mm (deska voděodolná,bez požární odolnosti)
- nosná konstrukce bez vložené minerální izolace
- vnější deska GKB 12,5 mm (deska bez požární odolnosti)

ZDĚNÉ KONSTRUKCE:

- NOVÉ PŘÍČKOVÝ BUDOU DO ZDIVA OSAZENY DO VYBOURANÝCH DRÁŽEK POSTUPNĚ Z JEDNÉ STRANY A POTÉ Z DRUHÉ STRANY NA ÚNOSNÉ OSTĚNÍ
- PODEZDĚNÍ NOVÝCH PŘÍČKADLA A ÚPRAVA V/BOURANÝCH OSTĚN BUDE PROVEDENA Z CIHEL PÁLENÝCH PLNÝCH KLASICKÉHO FORMÁTU CP 290/140/65 P15 NA MLÁTU VÁPENOCEMENTOVOU PS
- V PŘÍPADĚ NARUŠENÍ STAVAJÍCÍHO OSTĚNÍ OTVORU JE NUTNÉ NARUŠENÉ OSTĚNÍ ODSTRANIT A NOVÉ VYZDÍT A ZAVÁZAT DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA
- VEŠKERÉ NOVÉ ZDIVO MUSÍ BÝT ZAVÁZÁNO DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA A PŘEBÍRAGÁZOVÁNO PERLINKOU

POZNÁMKA:

- PŘEDSÁZKY V KOUPELNÁCH PROVEDE Z ČL. 25, ČLUSTRŮ, KTÉ J V PODLAHÁCH A VE STĚNÁCH (SVISLÝCH), TECHNOLOGIE ZDĚ. DOPORUČUJE V PRŮBĚHU JEDNOTLIVÝCH PROCESŮ A AŽ NAKONEC PŘED UZAVŘENÍM KONSTRUKCE.
- STĚNY VEDOUCÍ MATERIÁLY MUSÍ PŘEVÝŠIT NAMC. NUTNÉ 0, 150 mm.
- OBKLADY VEDE A DLAŽBY DOVOLENÉ SLE DO 1% HMS.

PŘED VÝROBOU ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ
VÝKRES NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI

0,000 = XXXX m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

VYPRACOVAL:	PAVEL KAPÍČKA		SAFFRON UNIVERSE s.r.o. Přílušovická 1, Ostrava-Jih, 700 30 Ostrava Telefon: Nemovitostní 299, 783 65 Prostějov tel. a fax: 582 330 111, e-mail: info@saffron.cz
KONTROLOVAL:	PAVEL KAPÍČKA		
STAVEBNÍK:	Lázeňské lázně Lázně Kynžvart, Lázeňská 295, 354 91 L. Kynžvart		
MÍSTO STAVBY:	Lázeňská č.p. 206, Lázně Kynžvart, p.p.č. 283		
"NOVÝ STAVBY"	**LLLK-Rekonstrukce lázeňského domu Orlík**	FORMÁT	8 A4
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 01 Rekonstrukce LD Orlík	DATUM	9/2018
ČÁST:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	STUPEŇ PD:	DSP+DPS
OBSAH:	**2.NP - nový stav**	MĚŘÍTKO: 150	Č. VÝKRESU: D.1.1.17

Vložen: 07.12.2018 17:09:13 / Uložil: PAVEL / Tisk: 11.12.2018 13:01:21