

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPU
m.č.101	VSTUPNÍ CHODBA	21,234		STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ
m.č.102	CHODBA	70,640	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ
m.č.103	OŠETŘOVNA	26,572	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	SDK RAMPA GKB 12,5 mm, v.3,1m
m.č.104	POKOJ č.11	45,873	PVC POVLAKOVÁ KRYTINA	ŠTUK + PVC SOKLÍK	STÁVAJÍCÍ
m.č.104a	KOUPELNA+WC	4,47	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD v.2,5m	MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED v.2,5m
m.č.105	POKOJ č.12	20,514	PVC POVLAKOVÁ KRYTINA	ŠTUK + PVC SOKLÍK	STÁVAJÍCÍ
m.č.105a	KOUPELNA+WC	3,02	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD v.2,5m	MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED v.2,5m
m.č.106	KOČÁRKÁRNA	15,069	PVC POVLAKOVÁ KRYTINA	ŠTUK + PVC SOKLÍK	STÁVAJÍCÍ
m.č.107	ŠATNA	16,157	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ
m.č.108	SKLAD	11,208	PVC POVLAKOVÁ KRYTINA	ŠTUK + PVC SOKLÍK	SDK PODHLED GKB 12,5mm, v.3,1m
m.č.109	ŠATNA SESTER	6,460	PVC POVLAKOVÁ KRYTINA	ŠTUK + PVC SOKLÍK	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
m.č.110	SPRCHA SESTER	5,479	STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ
m.č.111	KUCHYŇKA	17,870	PVC POVLAKOVÁ KRYTINA	KER. OBKLAD v.1,8m	STÁVAJÍCÍ
m.č.112	JÍDELNA+SPOLEČEN.MÍSTNOST	45,13	PVC POVLAKOVÁ KRYTINA	STÁVAJÍCÍ	SDK PODHLED GKB 12,5mm, v.3,1m
m.č.113	NEOBSAZENO				
m.č.114	POKOJ č.13	18,277	PVC POVLAKOVÁ KRYTINA	ŠTUK + PVC SOKLÍK	STÁVAJÍCÍ
m.č.114a	KOUPELNA+WC	3,02	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD v.2,5m	MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED v.2,5m
m.č.115	POKOJ č.14	24,22	PVC POVLAKOVÁ KRYTINA	ŠTUK + PVC SOKLÍK	STÁVAJÍCÍ
m.č.115a	KOUPELNA+WC	3,02	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD v.2,5m	MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED v.2,5m
m.č.116	POKOJ č.15	20,38	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ
m.č.116a	KOUPELNA+WC	4,44	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ
m.č.117	POKOJ č.16	21,06	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ
m.č.117a	KOUPELNA+WC	4,44	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ

VÝPIS OCELOVÝCH PRVKŮ

OZNAČENÍ PRVKU	PROFIL	KUSŮ CELKEM	DÉLKA		HMOTNOST	
			PRVKU [m; m²]	CELKOVÁ [bm]	JEDNOTKOVÁ [kg/bm]	CELKOVÁ [kg]
Z1	IPE 200	3	4,15	12,450	22,4	278,88
Z2	IPE 200	3	3,30	9,900	22,4	221,76
Z3	IPE 200	3	2,75	8,250	22,4	184,80
Z4	IPE 140	2	1,10	2,200	13,4	29,48
5	X	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	X	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	X	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	X	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	X	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	X	0	0,00	0,00	0,00	0,00
HMOTNOST CELKOVÁ [kg]						714,92
+5% NA SVÁRY A PŘÍPOJE [kg]						35,746
OCEL CELKEM						750,666 kg

POZNÁMKA
-
-
-

LEGENDA HMOT:

- ZDIVO STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH
- ZDIVO STÁVAJÍCÍ Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC POROTHERM
- ZDIVO STÁVAJÍCÍ Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC YTONG
- ZDIVO STÁVAJÍC Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH PŘÍČKOVEK YTONG
- PŘÍČKY STÁVAJÍCÍ ZE SÁDROKARTONU –
- PŘÍČKY STÁVAJÍCÍ ZE SÁDROKARTONU SE ZVUKOVOU IZOLACÍ
- STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ OBKLAD –
- ZAZDÍVKY, PŘIZDÍVKY Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH PŘÍČKOVEK YTONG P2–500 tl. 100 mm, NEBO CPP
- PŘÍČKY Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH PŘÍČKOVEK YTONG P2–500 tl. 150 mm
- PŘÍČKY ZE SÁDROKARTONU tl. 100 mm GKB, GKF a GKBi VIZ. VÝKRESOVÁ ČÁST
- KERAMICKÝ OBKLAD VIZ. VÝKRESOVÁ ČÁST
- N1 POROBETONOVÝ NENOSNÝ PŘEKLAD TL.150 mm NEP 150–1250 mm
- N2 KERAMICKÝ NOSNÝ PŘEKLAD KP 7 TL. 70 mm, v. 238 mm KP 7, dl. 1250 mm, 1 ks
- PROSTÝ BETON –
- ŽELEZOBETON –
- ROSTLÁ ZEMINA –
- HUTNĚNÝ ZÁSYP ZEMINOU –
- ŠTĚRKOPÍSEK –
- LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA –

LEGENDA SDK KONSTRUKCÍ:

1 SDK stěna tl. 100 mm ve složení:
- vnitřní deska GKFi 12,5 mm (deska RedGrun-voděodolná,protipožární)
- nosná konstrukce s vloženou minerální izolací z desek o požární odolnosti A2)
- vnější deska GKF 12,5 mm (deska protipožární)

2 SDK stěna tl. 100 mm ve složení:
- vnitřní deska GKFi 12,5 mm (deska RedGrun-voděodolná,protipožární)
- nosná konstrukce s vloženou minerální izolací z desek o požární odolnosti A2)
- vnitřní deska GKFi 12,5 mm (deska RedGrun-voděodolná,protipožární)

3 SDK stěna tl. 100 mm ve složení:
- vnitřní deska GKBi 12,5 mm (deska voděodolná,bez požární odolnosti)
- nosná konstrukce s vloženou minerální izolací
- vnější deska GKB 12,5 mm (deska bez požární odolnosti)

4 SDK stěna tl. 100 mm ve složení:
- vnitřní deska GKBi 12,5 mm (deska voděodolná,bez požární odolnosti)
- nosná konstrukce bez vložené minerální izolace
- vnější deska GKB 12,5 mm (deska bez požární odolnosti)

O1 OKNO DŘEVĚNÉ 2–KŘÍDLÉ ŠPALETOVÉ, VNITŘNÍ DŘEVĚNÝ PARAPET,BARVA LOMENÁ BÍLÁ

D1 DVEŘE DŘEVĚNÉ 2–KŘÍDLÉ EURO, BARVA LOMENÁ BÍLÁ, PANIKOVÉ KOVÁNÍ

ZDĚNÉ KONSTRUKCE:

- NOVÉ PŘEKLADY BUDOU DO ZDIVA OSAZENY DO VYBOURANÝCH DRÁŽEK POSTUPNĚ Z JEDNÉ STRANY A POTÉ Z DRUHÉ STRANY NA ÚNOSNÉ OSTĚNÍ
- PODEZDĚNÍ NOVÝCH PŘEKLADŮ A ÚPRAVA VYBOURANÝCH OSTĚNÍ BUDE PROVEDENA Z CIHEL PÁLENÝCH PLNÝCH KLASICKÉHO FORMÁTU CP 290/140/65 P15 NA MLATU VÁPENOCEMENTOVOU P5
- V PŘÍPADĚ NARUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO OSTĚNÍ OTVORŮ JE NUTNÉ NARUŠENÉ OSTĚNÍ ODSTRANIT A NOVĚ VYZDÍT A ZAVÁZAT DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA
- VEŠKERÉ NOVÉ ZDIVO MUSÍ BÝT ZAVÁZÁNO DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA A PŘEBANDÁŽOVÁNO PERLINKOU

POZNÁMKA:

- PROSTUPY A ROZVODY PROFESÍ (ÚT, ZTI, ELEKTRO, VZT) V PODLAHÁCH A VE STĚNÁCH (CHRÁNIČKY, TRUBKOVÁNÍ) JSOU ZAHRNUTY V PROJEKTECH JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ A JE NUTNÉ JE PROVÉST PŘED UZAVŘENÍM KONSTRUKCÍ.
- STYKY RŮZNÝCH MATERIÁLŮ BUDOU PŘETAŽENY RABIC. PLETIVEM š. 330 mm.
- OBKLADY STĚN A DLAŽBY DILATOVAT DLE ČSN 74 4505.

PŘED VÝROBOU ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ
VÝKRES NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI

T1 PARAPET LAMINO ODSTÍN MRAMOR, š.600 mm, dl. 1000 mm (PODÁVACÍ OKÉNKO)

R1 ROLETA NADOKENNÍ VČ. KASTLÍKU, PVC LAMELY, OVLÁDÁNÍ POPRUHEM (PODÁVACÍ OKÉNKO)

0,000 = XXXX m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

VYPRACOVAL	PAVEL KAPIČKA		
KONTROLOVAL	PAVEL KAPIČKA		
STAVEBNÍK	Léčebné lázně Lázně Kynžvart, Lázeňská 295, 354 91 L. Kynžvart		
MÍSTO STAVBY	Lázeňská č.p. 206, Lázně Kynžvart, p.p.č. 283		
NÁZEV STAVBY	LLLK-Rekonstrukce lázeňského domu Orlík	FORMÁT	8 A4
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 01 Rekonstrukce LD Orlík	DATUM	9/2018
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	STUPEŇ PD	DSP+DPS
OBSAH: 1.NP - nový stav		MĚŘÍTKO 1:50	Č. VÝKRESU D.1.1.16

Uloženo: 11.12.2018 12:43:27 / Uživatel: PAVEL / Tisk: 11.12.2018 12:43:48