


## SVISLÝ ŘEZ OKNA (02)




INTERIÉR

## POHLED Z VNĚJŠÍ STRANY



## POHLED Z VNITŘNÍ STRANY



**POZNÁMKA:**

OKNO DVOJITÉ ŠPALETOVÉ  
ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI

VNĚJŠÍ OKNO:

- DŘEVĚNÉ Z MASIVU SMRK, JEDNODUCHÉ O PROPORCÍCH DOBOVÉHO OKNA
- BUDE ZACHOVÁN VZHLED A PROPORCE DOBOVÉHO OKNA
- ZASKLENÍ JEDNODUCHÝ ČIRÝM NEIZOLAČNÍM **PLAVENÝM** SKLEM TL. 4 mm NA SKLÁŘSKÝ TMEL
- JEDNODUCHÝ DORAZ S DEŠTOVOU DŘÁŽKOU PO OBVODU
- BARVA OKNA: LOMENÁ BÍLÁ
- KOVÁNÍ: OKENNÍ ZÁVESY DVOUDÍLNÉ OCELOVÉ OPATŘENÉ NÁTĚREM V BARVĚ LOMENÁ BÍLÁ  
KŘÍDLO OVLÁDÁNO PŮLOLIVOU S ROZVOROU DO HORNÍ A SPODNÍ ČÁSTI RÁMU  
BARVA PŮLOLIVY STAROBRONZ
- OTEVÍRÁNÍ OKENNÍHO KŘÍDLA SMĚREM DO EXTERIÉRU
- ZAJIŠTĚNÍ KŘÍDLA V OTEVŘENÉ POLOZE POMOCÍ REKTIKIFICAČNÍHO DRÁTU NA RÁMU A KOVOVÉHO OKA NA OKENNÍM KŘÍDLE
- NA HORNÍ ČÁSTI RÁMU BUDE OSAZENA DŘEVĚNÁ PROTIDEŠTOVÁ OKAPNICE ZE STEJNÉHO MATERIÁLU JAKO OKNO

VNITŘNÍ OKNO:

- DŘEVĚNÉ Z MASIVU SMRK, JEDNODUCHÉ O PROPORCÍCH DOBOVÉHO OKNA
- BUDE ZACHOVÁN VZHLED A PROPORCE DOBOVÉHO OKNA
- ZASKLENÍ ISOLAČNÍM ČIRÝM DVOJSKLEM (4-8-4) S TEPLÝM RÁMČEKEM V BARVĚ ŠEDÉ, NA DŘEVĚNOU ZASKLÍVACÍ LIŠTU PŘIBÍJENOU DO KONSTRUKCE KŘÍDLA
- BARVA OKNA: LOMENÁ BÍLÁ
- KOVÁNÍ: OKENNÍ ZÁVĚSY DVOUDÍLNÉ OCELOVÉ OPATŘENÉ NÁTĚREM V BARVĚ LOMENÁ BÍLÁ  
KŘÍDLO OVLÁDÁNO PŮLOLIVOU S ROZVOROU DO HORNÍ A SPODNÍ ČÁSTI RÁMU  
BARVA PŮLOLIVY STAROBRONZ
- OTEVÍRÁNÍ OKENNÍHO KŘÍDLA SMĚREM DO INTERIÉRU

## SPOJOVACÍ ŠPALETA - ZDĚNÁ

VNĚJŠÍ PARAPET - NENÍ, OKNO BUDE OSAZENO NA VNĚJŠÍ LÍC OSTĚNÍ

VNITŘNÍ PARAPET - DŘEVO MASIV, BARVA LOMENÁ BÍLÁ, PŘESAŘ MIN. 20 mm PŘES HRANU PODEZDÍVKY

DETAIL STYKU RÁMU OKNA A VNITŘNÍ OMÍTKY - SPÁRA MEZI OKNEM A OMÍTKOU BUDE PO CELÉM OBVODĚ PROŠKRÁBNUTA DO HLOUBKY 5-10 mm NA ŠÍŘKU CA. 3-5 mm A BUDE VYPLNĚNA TRVALE PRUŽNÝM AKRYLÁTOVÝM TMELEM. TMEL BUDE NÁSLEDNĚ PŘEKRYT KONEČNOU MALBOU.

DETAIL STYKU RÁMU OKNA A VNĚJŠÍ OMÍTKY - SPÁRA MEZI OKNEM A OMÍTKOU BUDE PO CEŁÉM OBVODĚ PROŠKRÁBNUTA DO HLOUBKY 5-10 mm NA ŠÍŘKU CA. 3-5 mm A BUDE VYPLNĚNA TRVALE PŘEKRYVNÝM AKRYLÁTOVÝM TMELEM. TMEL BUDE NÁSLEDNĚ PRŮZRYM KONEČNOU FASÁDNÍ MALBOU.

PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY VEŠKERÝCH PRVKŮ, VÝROBKŮ A KONSTRUKCÍ DLE SKUTEČNOSTI.  
PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO TVARY, ROZMĚRY, BAREVNOST A TYPY VŠECH PRVKŮ KONZULTOVAT S INVESTOREM,  
ODBOREM PAMÁTKOVÉ PÉČE M. LÁZNĚ A NPŮ LOKET.

VODOROVNÝ ŘEZ OKNA (02)



INTERIÉR

0,000 = XXXX m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

			<b>SAFFRON UNIVERSE s.r.o.</b> PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST Heinemannova 2695, 160 00 Praha 6 tel.: 608 678513, e-mail: saffron.universe@post.cz
VYPRACOVAL	PAVEL KAPIČKA		
KONTROLOVAL	PAVEL KAPIČKA		
STAVEBNÍK	Léčebné lázně Lázně Kynžvart, Lázeňská 295, 354 91 L. Kynžvart		
MÍSTO STAVBY	Lázeňská č.p. 206, Lázně Kynžvart, p.p.č. 283		
NÁZEV STAVBY	<b>LLLK-Rekonstrukce lázeňského domu Orlík</b>		
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 01 Rekonstrukce LD Orlík		
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	STUPEŇ PD	DSP+DPS
OBSAH: <b>Detail špaletového okna ozn. O2</b>		MEŘÍTKO <b>1:10</b>	Č. VÝKRESU <b>D.1.1.20</b>