


| | | | | | | | |
|---|--|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------|
| | LLK - rekonstrukce lázeňského domu Orlík | | | | | | VÝPIS VÝROBKŮ |
| | | | | | | | TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY |
| | POPIS | | | | | | Č. STUDIE X |
| D5 | | | | | | | CELKEM |
| | P | 1.P | 1.N | 2.N | 3.N | 4.N | 5.N |
| | L | 1.P | 1.N | 2.N | 3.N | 4.N | 5.N |
| | | | | | | | CELKEM |
| | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | 0 |
| <p>TECHNICKÁ SPECIFIKACE TRUHLÁŘSKÝCH DVEŘÍ A DOPLŇKOVÉ VÝBAVY:</p> <p>ROZMĚRY KŘÍDLA: 700x1970 mm KONSTRUKCE KŘÍDLA: REFERENČNÍ VZOREK LIGNIS BENÁTKY MODEL 10 VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, POLODRÁŽKOVÉ, OTOČNÉ. VÝPLŇ DVEŘNÍHO KŘÍDLA JE TVOŘENA Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, KTERÁ JE VSAZENA DO NOSNÉHO RÁMU ZE SMRKOVÝCH HRANOLKŮ. TATO KONSTRUKCE JE OPLÁŠTĚNÁ DTD DESKOU TLOUŠŤKY 4 MM.</p> <p>- DVEŘE PLNÉ, STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ PRÁH</p> <p>KOVÁNÍ:</p> <p>- KOVÁNÍ KLIKA / KLIKA ŠTÍTKOVÉ, REFERENČNÍ VZOREK COBRA ALT WIEN</p> <p>- ZÁVĚSY OBJEKTOVÉ, 3KS</p> <p>MECHANICKÉ ZÁMKY:</p> <p>CYLINDRICKÝ ZÁMEK S VLOŽKOU</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST KŘÍDLA:</p> <p>- EI 30 DP3</p> | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| <p>ZASKLENÍ:</p> <p>PLNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO</p> <p>BAREVNÉ ŘEŠENÍ:</p> <p>- KŘÍDLO LAKOVÁNO UV TVRZENÝM LAKEM V BARVĚ RAL 1015</p> <p>DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ:</p> <p>- STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ</p> <p>- NÁTĚR ZÁRUBNĚ V ODSŤÍNU DLE RAL 1015</p> <p>POZNÁMKA:</p> <p>- VEŠKERÉ OSAZENÍ, UKONČENÍ, KOTVENÍ ATD. MUSÍ BÝT PROVEDENO DLE SYSTÉMOVÝCH KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ VÝROBCE.</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT</p> | | | | | | | |