


LLK - rekonstrukce lázeňského domu Orlík										VÝPIS VÝROBKŮ				
										TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY				
POPIS										Č. STUDIE X				
D1								1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	CELKEM
	P	-	2	6	-	-	-						8	
	L	-	2	4	-	-	-						6	
TECHNICKÁ SPECIFIKACE TRUHLÁŘSKÝCH DVEŘÍ A DOPLŇKOVÉ VÝBAVY:														
ROZMĚRY KŘÍDLA: 700x1970 mm														
KONSTRUKCE KŘÍDLA: REFERENČNÍ VZOREK LIGNIS BENÁTKY MODEL 10														
VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, POLODRÁŽKOVÉ, OTOČNÉ. VÝPLŇ DVEŘNÍHO KŘÍDLA JE TVOŘENA Z VOŠTINY, KTERÁ JE VSAZENA DO NOSNÉHO RÁMU ZE SMRKOVÝCH HRANOLKŮ. TATO KONSTRUKCE JE OPLÁŠTĚNÁ DTD DESKOU TLOUŠŤKY 4 MM.														
- DVEŘE PLNÉ, DVEŘNÍ SMRKOVÝ PRÁH Š.100 mm														
KOVÁNÍ:														
- WC KOVÁNÍ KLIKA / KLIKA ŠÍTKOVÉ, REFERENČNÍ VZOREK COBRA ALT WIEN														
- ZÁVĚSY OBJEKTOVÉ, 3KS														
MECHANICKÉ ZÁMKY:														
WC ZÁMEK														
- JEDNODUŠE ODJISTITELNÝ Z VENJKOVNÍ STRANY, S UKAZATELEM OBSAZENOSTI														
<div></div>														
ZASKLENÍ:														
PLNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO														
BAREVNÉ ŘEŠENÍ:														
- KŘÍDLO LAKOVÁNO UV TVRZENÝM LAKEM V BARVĚ RAL 1015														
DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ:														
- OCELOVÁ PRO SÁDROKARTON TL.100 mm S EPDM TĚSNĚNÍM														
- ŠROUBOVATELNÉ ZÁVĚSY														
- NÁTĚR ZÁRUBNĚ V ODSŤÍNU DLE RAL 1015														
POZNÁMKA:														
- VEŠKERÉ OSAZENÍ, UKONČENÍ, KOTVENÍ ATD. MUSÍ BÝT PROVEDENO DLE SYSTÉMOVÝCH KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ VÝROBCE.														
STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT														