

# LLK - rekonstrukce lázeňského domu Orlík

VÝPIS VÝROBKŮ

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

POPIS

Č. STUDIE X

	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	CELKEM
P	–	1	0	–	–	–	1
L	–	1	0	–	–	–	1

D2

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TRUHLÁŘSKÝCH DVEŘÍ A DOPLŇKOVÉ VÝBAVY:

ROZMĚRY KŘÍDLA: 800x1970 mm

KONSTRUKCE KŘÍDLA: REFERENČNÍ VZOREK LIGNIS HLADKÉ, BEZ VZORU

VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, POLODRÁŽKOVÉ, OTOČNÉ. VÝPLŇ DVEŘNÍHO KŘÍDLA JE TVOŘENA Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, KTERÁ JE VSAZENA DO NOSNÉHO RÁMU ZE SMRKOVÝCH HRANOLKŮ. TATO KONSTRUKCE JE OPLÁŠTĚNÁ DTD DESKOU TLOUŠTKY 4 MM.

- DVEŘE PLNÉ, DŘEVĚNÝ SMRKOVÝ PRÁH Š. 100 mm

KOVÁNÍ:

- KOVÁNÍ KLIKA / KLIKA ŠTÍTKOVÉ, REFERENČNÍ VZOREK COBRA ALT WIEN

- ZÁVĚSY OBJEKTOVÉ, 3KS

- DVEŘE Z M.Č. 102 (CHODBA DO TĚLOCVIČNY) VYBAVIT HYDRAULICKÝM SAMOZAVÍRAČEM BEZ ARETACE, STŘÍBRNÁ BARVA, REFERENČNÍ VZOREK GEZE TS 2000

MECHANICKÉ ZÁMKY:

CYLINDRICKÝ ZÁMEK S VLOŽKOU

POŽÁRNÍ ODOLNOST KŘÍDLA:

- EI 30 DP3



ZASKLENÍ:

PLNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO

BAREVNÉ ŘEŠENÍ:

- LAMINO BÍLÉ

DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ:

- OCELOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ PRO ZAZDĚNÍ PRO TL. ZDI 100 mm S EPDM TĚSNĚNÍM

- ŠROUBOVATELNÉ ZÁVĚSY

- NÁTĚR ZÁRUBNĚ V ODSTÍNU DLE RAL 1015

POZNÁMKA:

- VEŠKERÉ OSAZENÍ, UKONČENÍ, KOTVENÍ ATD. MUSÍ BÝT PROVEDENO DLE SYSTÉMOVÝCH KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ VÝROBCE.

STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT