

	LLK - rekonstrukce lázeňského domu Orlík							VÝPIS VÝROBKŮ
								TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY
	POPIS							Č. STUDIE X
<div>Z1</div>								CELKEM
	P	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	0
	L	1	0	0	–	–	–	1
<p>TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁMEČNICKÝCH DVEŘÍ A DOPLŇKOVÉ VÝBAVY:</p> <p>ROZMĚRY KŘÍDLA: 800x1700 mm - ATYPICKÁ VÝŠKA</p> <p>KONSTRUKCE KŘÍDLA: OCELOVÝ SVAŘOVANÝ RÁM, OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÝ FeZn PLECHEM</p> <p>POLODRÁŽKOVÉ, OTOČNÉ. VÝPLŇ DVEŘNÍHO KŘÍDLA JE TVOŘENA MINERÁLNÍ VLOŽKOU</p> <p>DVEŘE PLNÉ, SYSTÉMOVÝ PRÁH</p> <p>KOVÁNÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - KOVÁNÍ KLIKA / KLIKA ŠÍTKOVÉ, REFERENČNÍ VZOREK ROSTEX - ZÁVĚSY OBJEKTOVÉ, 3KS - DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČ VE STŘÍBRNÉ BARVĚ, RAMÉNKO BEZ ARETACE, C2 <p>MECHANICKÉ ZÁMKY:</p> <p>CYLINDRICKÝ ZÁMEK</p> <div>  </div> <p>ZASKLENÍ:</p> <p>PLNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO</p> <p>BAREVNÉ ŘEŠENÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - KŘÍDLO LAKOVÁNO UV TVRZENÝM LAKEM V BARVĚ ŠEDÉ <p>DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - OCELOVÁ ROHOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ S EPDM TĚSNĚNÍ - NÁTĚR ZÁRUBNĚ ŠEDÝ <p>POZNÁMKA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VEŠKERÉ OSAZENÍ, UKONČENÍ, KOTVENÍ ATD. MUSÍ BÝT PROVEDENO DLE SYSTÉMOVÝCH KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ VÝROBCE. <p>STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT</p>								