

# LLK - rekonstrukce lázeňského domu Orlík

VÝPIS VÝROBKŮ

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

POPIS

Č. STUDIE

X

D3

	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	CELKEM
P	–	0	1	–	–	–	1
L	–	0	12	–	–	–	12

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TRUHLÁŘSKÝCH DVEŘÍ A DOPLŇKOVÉ VÝBAVY:

ROZMĚRY KŘÍDLA: 800x1970 mm,

KONSTRUKCE KŘÍDLA: REFERENČNÍ VZOREK LIGNIS BENÁTKY MODEL 10

VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, POLODRAŽKOVÉ, OTOČNÉ. VÝPLŇ DVEŘNÍHO KŘÍDLA JE TVOŘENA Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, KTERÁ JE VSAZENA DO NOSNÉHO RÁMU ZE SMRKOVÝCH HRANOLKŮ. TATO KONSTRUKCE JE OPLÁŠTĚNÁ DTD DESKOU TLOUŠŤKY 4 MM.

- DVEŘE PLNÉ, STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ PRÁH

KOVÁNÍ:

- KOVÁNÍ KLIKA / KLIKA ŠTÍTKOVÉ, REFERENČNÍ VZOREK COBRA ALT WIEN

- ZÁVĚSY OBJEKTOVÉ, 3KS

MECHANICKÉ ZÁMKY:

CYLINDRICKÝ ZÁMEK S VLOŽKOU

POŽÁRNÍ ODOLNOST KŘÍDLA:

- EI 30 DP3



ZASKLENÍ:

PLNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO

BAREVNÉ ŘEŠENÍ:

- KŘÍDLO LAKOVÁNO UV TVRZENÝM LAKEM V BARVĚ RAL 1015

DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ:

- STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ

- NÁTĚR ZÁRUBNĚ V ODSŤINU DLE RAL 1015

POZNÁMKA:

- VEŠKERÉ OSAZENÍ, UKONČENÍ, KOTVENÍ ATD. MUSÍ BÝT PROVEDENO DLE SYSTÉMOVÝCH KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ VÝROBCE.

STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT