

LEGENDA :

SO 101 - KOMUNIKACE

- VOZOVKA – asf. beton
- SKLADOVACÍ PLOCHY – cementový beton
- CHODNÍKY – cementobetonové tvarovky tl. 60mm
- TRÁVNÍK
- RAMPY – cementový beton – zdrsněný
- ODSTAVNÁ PLOCHA/PARKOVIŠTĚ – cementobeton. tvarovky tl. 80mm
- VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY – spec. tvarovky
- NOVÝ STAV – betonový obrubník
- ODVODŇOVACÍ ŽLAB – D400
- OPĚRNÉ ZDI – SAMOSTATNÉ SO
- ULIČNÍ VPUSŤ S PŘÍPOJKOU
- 348,55 STÁVAJÍCÍ VÝŠKY
- 348,55 NAVRŽENÉ VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ
- 1,0% NAVRŽENÉ PŘÍČNÉ SKLONY
- +10cm NAVRŽENÉ převýšení obrub a opěrné zdi

POZN.: před zahájením výkopových prací je nutné vytýčit pozdemní inž. sítě

ing. Viktor Vaidiš, Nová Huť 51, 330 02 Dýšina
775 200 158, viktorvaidis@seznam.cz

Vypracoval: Ing. Viktor Vaidiš	Vedoucí projektu: Planstav a.s.	HIP: Planstav a.s.	
MÚ (OÚ) : Plzeň - ÚMO 2	Kraj: Plzeňský	Datum:	02/2019
Zadavatel: Město Plzen, Odbor investic, Jagelonská ulice		Měřítko:	1:250
Název akce: PLZEŇ, NA BOŘÍCH VÝSTAVBA SBĚRNÉHO DVORA		Číslo zakázky:	26-17
		Stupeň:	PDPS
Obsah: D1.4.3 KOMUNIKACE SITUACE - výškové řešení		Číslo přílohy: 9	Formát: 3A4