Kotvení sloupů 1:10

Pohled



Předem zabetonovaný šroub M36x3 1:10 OCEL S355

Půdorys



Půdorys
Kotvení A - Severní přístřešek - rozpětí 12,5 m



Beton C25/30
Otvory pro šrouby v plechu:
40 mm + 15 mm vůle
podložka P25–ovařit na montáži

Půdorys
Kotvení B -Východní a západní přístřešek - rozpětí 8,5 m



Beton C25/30
Otvory pro šrouby v plechu:
40 mm + 15 mm vůle
podložka P25–ovařit na montáži

Kotvení vaznic 1:10



Přípoj vazníku k roštu



Tuhý spoj roštu - IPE 200 1:10



Tuhý spoj roštu - IPE 220 1:10



Kotvení závěsu tr.Ø70/5.6 na sloup 1:10



Kotvení závěsu tr.Ø70/5.6 na vazník 1:10



NA KONSTRUKCI MUSÍ BÝT ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE

PROVÁDĚNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ DLE ČSN EN 1090-2

TŘÍDA PROVEDENÍ EXC2

KONSTRUKČNÍ OCEL: S 235, S355 (trubky, kotevní šrouby)

ELEKTRODY: ISO 2560 část A
E 42 4B 42 H5
OK 48.00 (ESAB)

HRUBÉ ŠROUBY KVALITA 8.8 (8G)
DLE ČSN EN 20 898-1

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NÁTĚR

VYPRACOVAL	PROJEKTANT	KONTROLOVAL	HIP
Ing. N. Zdvořanová	Ing. Ivan Rys		Ing. V. Beneš

Ing. Ivan Rys
Statická a projekční kancelář
IČO: 67884024
Koterovská 40, 326 00 Plzeň
Tel. / Fax: 377 443 962
mobil: 737 820 982
E-mail: irys@volny.cz

OBEC, KRAJ:	Plzeň, Plzeňský kraj	DRUH PD	pPS
INVESTOR:	Čistá Plzeň s.r.o., Edvarda Beneše 430/23, 301 00 Plzeň	ČÍSLO ZAKÁZKY	90-10/2017
AKCE:	**PLZEŇ - NA BOŘÍCH** **Výstavba sběrného dvora**	FORMÁTY A4	4
		DATUM	Březen 2019
		MĚŘÍTKO	1:10

OBSAH:	Č.VYHOTOV.	DÍL	Č. PŘÍLOHY
DETAILY Stavebně konstrukční řešení		D1.2	8