VÝPIS OTVOROVÝCH VÝPLNÍ

OZN.	SCHEMA	POPIS	CELKEM
1		POPIS: PLASTOVÉ OKNO ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO Ug max. =1,20 W/m2K KOVÁNÍ: VRCHNÍ STŘEDNÍ OKNO SKLOPNÉ, OSTATNÍ PEVNÉ BARVA: BÍLÁ / BÍLÁ POZNÁMKY: -OVLÁDANÉ POMOCÍ PÁKY UMÍSTĚNÉ VE VÝŠCE MAX.300 mm NAD PARAPETEM -OKNO BUDE ROZŠÍŘENO PO OBVODU PLASTOVÝM PROFILEM ŠÍŘE 100 mm A ULOŽENO Z VNĚJŠÍHO LÍCE ZDIVA -SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA Uw max. =1,20 W/m2K	1
2		POPIS: PLASTOVÉ OKNO ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO Ug max. =1,20 W/m2K KOVÁNÍ: VRCHNÍ STŘEDNÍ OKNO SKLOPNÉ, OSTATNÍ PEVNÉ V PRAVÉ HORNÍ ČÁSTI BUDE VLOŽENA PVC DESKA, KTEROU BUDE VEDENO ODSÁVÁNÍ OD STROJE PŘEDPOKLÁDNÉHO PRŮMĚRU 150 mm BARVA: BÍLÁ / BÍLÁ POZNÁMKY: -OVLÁDANÉ POMOCÍ PÁKY UMÍSTĚNÉ VE VÝŠCE MAX.300 mm NAD PARAPETEM -SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA Uw=1,20 W/m2K ŽALUZIE: HLINÍKOVÉ VENKOVNÍ ŽALUZIE - ROZMĚR 2,4x2,4m BARVA: BÍLÁ / BÍLÁ OVLÁDÁNÍ MANUÁLNÍ - KLIKOU PŘES 2 SVISLÁ POLE LAMELY TVARU "Z" 	1
3		POPIS: PLASTOVÉ OKNO ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO Ug max. =1,20 W/m2K KOVÁNÍ: VRCHNÍ STŘEDNÍ OKNO SKLOPNÉ, OSTATNÍ PEVNÉ BARVA: BÍLÁ / BÍLÁ POZNÁMKY: -OVLÁDANÉ POMOCÍ PÁKY UMÍSTĚNÉ VE VÝŠCE MAX.300 mm NAD PARAPETEM -SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA Uw=1,20 W/m2K -ROZŠIŘOVACÍ PROFIL V HORNÍ ČÁSTI OKNA PRO OSAZENÍ VENKOVNÍ ŽALUZIE ŽALUZIE: HLINÍKOVÉ VENKOVNÍ ŽALUZIE - ROZMĚR 3,6x2,4m BARVA: BÍLÁ / BÍLÁ OVLÁDÁNÍ MANUÁLNÍ - KLIKOU PŘES CELOU ŠÍŘI LAMELY TVARU "Z" 	2
4		POPIS: PLASTOVÉ OKNO ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO Ug max. =1,20 W/m2K KOVÁNÍ: VRCHNÍ OKNO SKLOPNÉ, DOLNÍ PEVNÉ BARVA: BÍLÁ / BÍLÁ POZNÁMKY: -OVLÁDANÉ POMOCÍ PÁKY UMÍSTĚNÉ VE VÝŠCE MAX.300 mm NAD PARAPETEM -SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA Uw=1,20 W/m2K	1

Rozměry stavebních prvků uvedené v tomto výpisu nejsou rozměry výrobní. Před zadáním výroby nutno zjistit skutečné tvary a změřit skutečné rozměry jednotlivých otvorů a navazujících konstrukcí. Na základě těchto zjištění budou výrobní rozměry stanoveny ve výrobní dokumentaci jednotlivých prvků.