

LEGENDA SKLADEB:

A

– PVC	15 mm
– CEMENTOVÝ POTĚR	30 mm
– ŠKVÁROBETON	100 mm
– CEMENTOVÝ POTĚR	10 mm
– HYDROIZOLACE	10 mm
– PODKLADNÍ BETON	100 mm
– UPRAVENÝ TERÉN	

B

– KERAMICKÁ DLAŽBA	30 mm
– LEPIDLO	15 mm
– CEMENTOVÝ POTĚR	10 mm
– ŠKVÁROBETON	100 mm
– CEMENTOVÝ POTĚR	10 mm
– HYDROIZOLACE	10 mm
– PODKLADNÍ BETON	100 mm
– UPRAVENÝ TERÉN	

C

– PVC	15 mm
– CEMENTOVÝ POTĚR	40 mm
– POLYSTYRÉN	50 mm
– CEMENTOVÝ POTĚR	20 mm
– TRAPÉZOVÝ STAVEBNÍ DÍLEC	80 mm

D

– PVC	15 mm
– CEMENTOVÝ POTĚR	40 mm
– POLYSTYRÉN	50 mm
– CEMENTOVÝ POTĚR	20 mm
– TRAPÉZOVÝ STAVEBNÍ DÍLEC	80 mm
– KAZETOVÝ PODHLED	50 mm

E

– PVC	15 mm
– CEMENTOVÝ POTĚR	40 mm
– POLYSTYRÉN	50 mm
– CEMENTOVÝ POTĚR	20 mm
– TRAPÉZOVÝ STAVEBNÍ DÍLEC	80 mm
– PODHLED SDK DESKA TL.12,5mm	50 mm

F

– HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE Z PVC	1,5 mm
– SEPARAČNÍ VRSTVA	15 mm
– TEPELNÍ IZOLACE EPS 100S	200 mm
– MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS	4 mm
– PENETRAČNÍ EMULZE	
– ŽIVIČNÁ KRYTINA	15 mm
– POLYSYD	40 mm
– CEMENTOVÝ POTĚR	20 mm
– TRAPÉZOVÝ STAVEBNÍ DÍLEC	80 mm
– VZDUCHOVÁ MEZERA	450 mm
– PODHLED NA DŘEVĚNÝCH NOSNÍCÍCH S PODBITÍM A OMÍTKOU	100 mm

G

– HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE Z PVC	1,5 mm
– SEPARAČNÍ VRSTVA	15 mm
– TEPELNÍ IZOLACE EPS 100S	200 mm
– MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS	4 mm
– PENETRAČNÍ EMULZE	
– ŽIVIČNÁ KRYTINA	15 mm
– POLYSYD	40 mm
– CEMENTOVÝ POTĚR	20 mm
– TRAPÉZOVÝ STAVEBNÍ DÍLEC	80 mm
– VZDUCHOVÁ MEZERA	450 mm
– KAZETOVÝ PODHLED ZE SOLOLITU NA DŘEVĚNÝCH STROPNICÍCH	100 mm

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- KZS S EPS, EPS
- KZS S XPS
- BOURANÝ OBKLAD STĚN
- BOURANÝ PODHLED
- BOURANÝ ŠKVÁROBETON
- PROSTÝ BETON
- ZEMINA

POZNÁMKY

- BUDE VYBOURÁNA NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAH
- DOJDE K ODSTRANĚNÍ VŠECH PODHLEDU
- OBKLADY STĚN (KERAMICKÝ OBKLAD VE VLHKÝCH PROVOZECH A SOLOLITOVÝ OBKLAD STĚN)
- BUDOU ODSTRANĚNÝ VŠECHNY ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY, ROZVODY TOPENÍ, RADIÁTORY, EL. INSTALACE VČETNĚ SVÍTIDEL, DVEŘNÍ KŘÍDLA A PRAHY.
- BUDOU VYBOURÁNY VSTUPNÍ DVEŘE DO SPOLEČENSKÉ MÍSTNOSTI
- V BYTOVÉ JEDNOTCE BUDOU NAVÍC VYBOURÁNY ZÁRUBNĚ
- VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO NA STAVBĚ OVĚŘIT PŘEMĚŘENÍM
- KONSTRUKČNÍ VAZBY BUDOU UPŘESNĚNY VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ A A.D.
- VEŠKERÉ PROSTORY STAVBY BUDOU V SOULADU S VYHLÁŠKOU Č.268/2009 Sb. (O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH NA STAVBY)
- ZA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI ODPOVÍDÁ DODAVATEL STAVBY

název:

STAVEBNÍ ÚPRAVY POŽÁRNÍ ZBROJNICE

U Stadionu 478
378 10 České Velenice

klient:

Město České Velenice
Revoluční 228
378 10 České Velenice

architekt:
Ing. Markéta Zemanová
Táboritská 1053/II
379 01 Třeboň
tel. 384726015
email.: zebra@cbox.cz

vypracoval:
Ing. arch. Radek Zeman - hlavní architekt
Ing. Markéta Zemanová - projektant
kontroloval:
Ing. Markéta Zemanová - hlavní projektant

část projektu:
D - DOKUMENTACE OBJEKTU
D1 - ARCHITEKT. STAVEBNÍ ČÁST

název výkresu:
STARÝ STAV - ŘEZ

měřítko:	kótováno:	počet A4:	číslo výkresu:
1:75	mm	3	D1- b03
datum:	číslo projektu:	stupeň:	vyhotovení:
04/2019	18/09	DPS	