

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE ROZVADĚČE R-SN**

NAZEV		ks	jednotková cena	CELKEM
Oceloplechová skříň zapuštěná včetně nosných konstrukcí. Rozměry: š-900,v-1800,h-400mm	ks	1,00		
Kompletní sada přípojníc do 400A včetně příslušenství	kpl	1,00		
Vypínač 3-pólový 630A, Icm=min.20kA	ks	1,00		
Jistič výkonový B80/3, Ics=min.12kA	ks	1,00		
Jistič výkonový B40/3, Ics=min.12kA	ks	1,00		
Příslušenství rozvaděče - svorky, propoje, PD k rozvaděči, apod.	kpl	1,00		
<b>R-SN CELKEM</b>				

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE ROZVADĚČE R24-MDO**

NAZEV		ks		
Oceloplechová skříň zapuštěná včetně nosných konstrukcí. Rozměry: š-700,v-1700,h-250mm	ks	1,00		
Přepětiová ochrana tř.2 , síť TN-C, zapojení 3+0, Uc=275V, I n=12,5kA, Up≤1,5kV	ks	1,00		
Vypínač 3-pólový 100A, 10kA	ks	1,00		
Jistič instalační B16/1, 10kA	ks	1,00		
Jistič instalační B25/1+N, 10kA	ks	2,00		
Jistič instalační C40/3, 10kA	ks	1,00		
Proudový chránič s nadproudovou ochranou B6/1+N/0,03mA 10kA standartní typ AC	ks	1,00		
Proudový chránič s nadproudovou ochranou B10/1+N/0,03mA 10kA standartní typ AC	kpl	4,00		
Proudový chránič s nadproudovou ochranou B16/1+N/0,03mA 10kA standartní typ AC	kpl	16,00		
Proudový chránič s nadproudovou ochranou B16/1+N/0,03mA 10kA typ A	kpl	4,00		
Příslušenství rozvaděče - pomocný materiál, svorky, propoje, PD k rozvaděči, apod.	kpl	1,00		
<b>R24-MDO CELKEM</b>				

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE ROZVADĚČE R-DO**

NAZEV		ks		
OCEP skříň nástěnná včetně nosných konstrukcí. Rozměry: š-700,v-1300,h-250mm	ks	1,00		
DO ČÁST:				
Přepětiová ochrana tř.1+2 , síť TN-S, konfigurace 3+1, Uc=264V, I imp=25kA, Up≤1,5kV	ks	1,00		
Ruční přepínač sítě 1-0-2, 50A, 400V, 3P+N na DIN lištu	ks	1,00		
Proudový chránič s nadproudovou ochranou B10/1+N/0,03mA 10kA standartní typ AC	kpl	1,00		
Pojistkový odpínač na DIN, pro válcové pojistky, min. 25A, 1+N pólový	ks	1,00		
Vložka - válcová pojistka 25A gG	ks	1,00		
ZIS ČÁST:				
Vypínač na DIN, 2-pólový, 40A	ks	1,00		
Hlídač izolace a poruch v síti IT-ZIS	ks	1,00		
Proudový měřicí transformátor pro konkrétní hlídač izolace a poruch	ks	1,00		
Jistič instalační C6/2, 6kA	ks	1,00		
Jistič instalační B10/2, 6kA	ks	7,00		
Příslušenství rozvaděče - pomocný materiál, svorky, propoje, PD k rozvaděči, apod.	kpl	1,00		
<b>R-DO CELKEM</b>				

Poznámka pro všechny rozvaděče : Musí být použity proudové chrániče uvedených typů s intervalem testu minimálně 3 měsíce