

STAVBA
BUILDING

VFN Praha - Neurologická klinika
Stavební úpravy CT

MÍSTO STAVBY
LOCATION

Pavilon D5, Neurologická klinika, Kateřinská 30 Praha 2

INVESTOR
INVESTOR




Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
U Nemocnice 499/2
128 00 Praha 2

KONCEPČNÍ ARCHITEKT
CONCEPT ARCHITECT

KARLÍNBLOK
ARCHITEKTI & PROJEKTANTI

KARLÍNBLOK, s.r.o.
Pernerova 659/31a
186 00 Praha 8 - Karlín
www.karlinblok.cz

AUTORIZACE
AUTHORIZATION



GENERÁLNÍ PROJEKTANT
GENERAL PLANNER

KARLÍNBLOK
ARCHITEKTI & PROJEKTANTI

KARLÍNBLOK, s.r.o.
Pernerova 659/31a
Praha 8 - Karlín
186 00
www.karlinblok.cz

MANAŽER PROJEKTU
PROJECT MANAGER

Jaromír Eret

ARCHITEKT PROJEKTU
ARCHITECT

Ing. arch. Jan Radosta

HLAVNÍ STATIK PROJEKTU
STRUCTURAL ENGINEER

Ing. Jaroslav Loskot

ZPRACOVATEL
SUBCONTRACTOR

KARLÍNBLOK, s.r.o.
Pernerova 659/31a
Praha 8 - Karlín
186 00
www.karlinblok.cz

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
RESPONSIBLE DESIGNER

Jaromír Eret

VYPRACOVAL
DRAWN BY

Jaromír Eret

ČÍSLO ZAKÁZKY
PROJECT REF.

17-072

KONTROLOVAL
CHECKED BY

Ing. Petr Zeman

STUPEŇ DOKUMENTACE
DESIGN STAGE

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

OZNAČENÍ
CODE

DPS

ČÁST
SECTION

D DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

OBJEKT (SO) PROVOZNÍ SOUBOR (PS)
BUILDING

DÍL
PART

PROFESNÍ DÍL
STRUCTURE

010 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ

KÓD PROF.
PROFF. CODE

ARS

DĚLENÍ
STRUCTURE

ČLENĚNÍ
STRUCTURE

NÁZEV VÝKRESU
DRAWING DESCRIPTION

TABULKA OKEN

DATUM
DATE

10 / 2018

MĚŘÍTKO
SCALE

KOPIE
PAGE

ČÁST
SECTION

D

SO
PS

...

DÍL
PART

...

PROF.
PART

010

DĚLENÍ
DIVISION

...

ČLENĚNÍ
STRUCT.

...

Č. VÝKR.
DRAWN. NO.

05

Č. REVIZE
REVIZ. NO.

00

číslo vykresu / název dokumentace		005 TABULKA OKEN		název akce		VFN Praha - Neurologická klinika		objekt				KARLÍN BLOK			
část dokumentace		D Dokumentace stavebního objektu		Stavební úpravy CT		profesní díl		010 ARS				ARCHITEKTI & PROJEKTANTI			
revize / datum vydání		ROO 10/2018		stupeň DPS Dokumetace pro provedení stavby		dílčí členění									
Označení	Místnost	Popis okna	Typ povrchové úpravy	Orientační vnější rozměr okeního otvoru		Otevírání	Počet křidel [ks]	Typ vnitřního parapetu	Technické vlastnosti a provedení						Poznámka
				Šířka [mm]	Výška [mm]				Zasklení	Požární odolnost	Třída zvukové izolace oken	Součinitel prostupu tepla (Wm-2K-1)	Typ provedení kování	Typ doplňku	
O.1	č. 1.45	Repase stávajícího dřevěného zdvojeného okna a parapetu, Repase stávajícího zdvojeného okna s vodorovným poutcem (spodní křídla otevíravá, horní otevíravé a sklopné) zahrnující vyfrézování drážek pro těsnění, odstranění starého nátěru, broušení, očištění, odmaštění, tmelení škrábanců, ryh a otlučených míst, obnovení lakovaného nátěru, včetně seřízení stávajícího kování, doplnění chybějících částí (popř. výměna poškozených), při zachování nepoškozeného stávajícího zasklení a případné dosklení a dotmelení; doplnění těsnění na nalehávky mezi křídly a rámem a u středového srazu křidel s klapáčkami; součástí dodávky je též repase vnitřního dřevěného parapetu a opatření okenních křidel horizontálními hliníkovými žaluziemi	nový nátěr původní nátěr opálit (případně přebrousit), povrch vytmelit, přebrousit, napustit penetraci, základní nátěr, 2× vrchní nátěr (syntetický email), barva bílá.	1400	2400	vnitřní	4	stávající dřevěný, součást okenního otvoru, povrchová úprava sjednocena s oknem	stávající - zachováno (výměna pouze v případě poškození - tl.min. 4mm)	-	-	zachován stávající parametr	zachováno stávající provedeno seřízení, doplnění chybějících částí (popř. výměna poškozených)	na jednotlivých křídlech vnitřní horizontální hliníkové žaluzie, ovládání kuličkovým řetízkiem (hliníková lamela 25 x 0,18 mm; horní a dolní profil je válcovany pozinkový plech opatřený komaxitovou barvou bílá RAL 9010)	
O.2	č. 1.46	<u>Nové dřevěné zdvojené okno čtyřkřídle s vodorovným poutcem</u> - replika dle stávajícído odstraněného zdvojeného okna, spodní křídla otevíravá, horní otevíravé a sklopné (ovládané táhlem), zasklení čířym sklem, včetně kování a dřevěného parapetu; smrkové vyschlé dřevo (ČSN EN 942 Dřevo na truhlářské výrobky – všeobecné požadavky a ČSN EN 14220 Dřevo a materiály na bázi dřeva pro okna); povrchová úprava lakovaný nátěr (syntetický email); rozměry a profily prvků dle stávajícího -zhotovit pasport stávajícího okna dle památkářů	nátěr povrch vytmelit, přebrousit, napustit penetraci, základní nátěr, 2× vrchní nátěr (syntetický email), barva bílá.	1400	2400	vnitřní	4	nový dřevěný, součást okenního otvoru, povrchová úprava sjednocena s oknem	dle stávajícího - čířým sklem (tl.min. 4mm)	-	-	zachován stávající parametr	dle stávajícího (horní sklopné křídlo ovládané táhlem)	na jednotlivých křídlech vnitřní horizontální hliníkové žaluzie, ovládání kuličkovým řetízkiem (hliníková lamela 25 x 0,18 mm; horní a dolní profil je válcovany pozinkový plech opatřený komaxitovou barvou bílá RAL 9010)	
O.3	č. 1.46	Repase stávajícího dřevěného zdvojeného okna a parapetu, Repase stávajícího zdvojeného okna s vodorovným poutcem (spodní křídla otevíravá, horní otevíravé a sklopné) zahrnující vyfrézování drážek pro těsnění, odstranění starého nátěru, broušení, očištění, odmaštění, tmelení škrábanců, ryh a otlučených míst, obnovení lakovaného nátěru, včetně seřízení stávajícího kování, doplnění chybějících částí (popř. výměna poškozených), při zachování nepoškozeného stávajícího zasklení a případné dosklení a dotmelení; doplnění těsnění na nalehávky mezi křídly a rámem a u středového srazu křidel s klapáčkami; součástí dodávky je též repase vnitřního dřevěného parapetu a opatření okenních křidel horizontálními hliníkovými žaluziemi	nový nátěr původní nátěr opálit (případně přebrousit), povrch vytmelit, přebrousit, napustit penetraci, základní nátěr, 2× vrchní nátěr (syntetický email), barva bílá.	1400	2400	vnitřní	4	stávající dřevěný, součást okenního otvoru, povrchová úprava sjednocena s oknem	stávající - zachováno (výměna pouze v případě poškození - tl.min. 4mm)	-	-	zachován stávající parametr	zachováno stávající provedeno seřízení, doplnění chybějících částí (popř. výměna poškozených)	na jednotlivých křídlech vnitřní horizontální hliníkové žaluzie, ovládání kuličkovým řetízkiem (hliníková lamela 25 x 0,18 mm; horní a dolní profil je válcovany pozinkový plech opatřený komaxitovou barvou bílá RAL 9010)	
O.4	č. 1.52	Repase stávajícího dřevěného zdvojeného okna a parapetu, Repase stávajícího zdvojeného okna s vodorovným poutcem (spodní křídla otevíravá, horní otevíravé a sklopné) zahrnující vyfrézování drážek pro těsnění, odstranění starého nátěru, broušení, očištění, odmaštění, tmelení škrábanců, ryh a otlučených míst, obnovení lakovaného nátěru, včetně seřízení stávajícího kování, doplnění chybějících částí (popř. výměna poškozených), při zachování nepoškozeného stávajícího zasklení a případné dosklení a dotmelení; doplnění těsnění na nalehávky mezi křídly a rámem a u středového srazu křidel s klapáčkami; součástí dodávky je též repase vnitřního dřevěného parapetu a opatření okenních křidel horizontálními hliníkovými žaluziemi	nový nátěr původní nátěr opálit (případně přebrousit), povrch vytmelit, přebrousit, napustit penetraci, základní nátěr, 2× vrchní nátěr (syntetický email), barva bílá.	1400	2400	vnitřní	4	stávající dřevěný, součást okenního otvoru, povrchová úprava sjednocena s oknem	stávající - zachováno (výměna pouze v případě poškození - tl.min. 4mm)	-	-	zachován stávající parametr	zachováno stávající provedeno seřízení, doplnění chybějících částí (popř. výměna poškozených)	na jednotlivých křídlech vnitřní horizontální hliníkové žaluzie, ovládání kuličkovým řetízkiem (hliníková lamela 25 x 0,18 mm; horní a dolní profil je válcovany pozinkový plech opatřený komaxitovou barvou bílá RAL 9010)	
O.5	č. 1.53	Repase stávajícího dřevěného zdvojeného okna a parapetu, Repase stávajícího zdvojeného okna s vodorovným poutcem (spodní křídla otevíravá, horní otevíravé a sklopné) zahrnující vyfrézování drážek pro těsnění, odstranění starého nátěru, broušení, očištění, odmaštění, tmelení škrábanců, ryh a otlučených míst, obnovení lakovaného nátěru, včetně seřízení stávajícího kování, doplnění chybějících částí (popř. výměna poškozených), při zachování nepoškozeného stávajícího zasklení a případné dosklení a dotmelení; doplnění těsnění na nalehávky mezi křídly a rámem a u středového srazu křidel s klapáčkami; součástí dodávky je též repase vnitřního dřevěného parapetu a opatření okenních křidel horizontálními hliníkovými žaluziemi	nový nátěr původní nátěr opálit (případně přebrousit), povrch vytmelit, přebrousit, napustit penetraci, základní nátěr, 2× vrchní nátěr (syntetický email), barva bílá.	1400	2400	vnitřní	4	stávající dřevěný, součást okenního otvoru, povrchová úprava sjednocena s oknem	stávající - zachováno (výměna pouze v případě poškození - tl.min. 4mm)	-	-	zachován stávající parametr	zachováno stávající provedeno seřízení, doplnění chybějících částí (popř. výměna poškozených)	na jednotlivých křídlech vnitřní horizontální hliníkové žaluzie, ovládání kuličkovým řetízkiem (hliníková lamela 25 x 0,18 mm; horní a dolní profil je válcovany pozinkový plech opatřený komaxitovou barvou bílá RAL 9010)	