



- MLATOVÁ KONSTRUKCE:

  - lomová výšivka frakce 0–4mm (40 mm)
  - (hlini톱isčitá kalčí vrstva na zoválcování)
  - drcené kamenivo frakce 8–16mm 100 mm
  - štěrkodrt frakce 0–32mm ŠDA 150 mm
  - štěrkodrt frakce 0–63mm ŠDB min. 150 mm
  - CELKEM min. 400 mm
- KONSTRUKCE ZATRAVNĚNÍ ZPEVNĚNĚHO ŠTĚRKEM:

  - ohumusování se zatrávněním 100 mm
  - směs šterku frakce 32/63mm s humozní zemínou 300 mm
  - (v poměru 30%/70%) min. 300 mm
  - CELKEM min. 400 mm

9.50 9.49 462.00

9.46

Ing.arch. Petr Dostál  
Václavská 22, 120 00 Praha 2, e-mail: pdostal@seznam.cz  
Městské muzeum, 1. až 3. patro, 2. křížový chodník  
Městská 2407/27, 130 00 Praha 3

Stavebník: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích		
ARCHEOSKANZEN TROCNOV		
Dokumentace pro provedení staveb		03.2019
D.1. SO.01. SO.02. SO.03 EXPOZIČNÍ OBJEKTY		
Profese: komunikace		
SO.15. SO.25. SO.33 VEJKOVNÍ PLOCHY		
KOMUNIKACE-VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ		3 A4
		M 1:50 2