


M.Č.	MÍSTNOST	M2	PODLAHA	STĚNY	STŘEP
101	SIŇ	39,1	KAMENNÁ DLAŽBA	LAZURNÍ VÁPENNÝ NÁTĚR	NEZASTROPENO
102	KOMORA	22,4	KAMENNÁ DLAŽBA	LAZURNÍ VÁPENNÝ NÁTĚR	
103	KOMORA	22,4	KAMENNÁ DLAŽBA	LAZURNÍ VÁPENNÝ NÁTĚR	
104	MALÁ SVĚTNICE	13,0	PRKNA, CIHLOVÁ DLAŽBA	MOŘIDLO, VČELÍ VOSK	MOŘIDLO, VČELÍ VOSK
105	SVĚTNICE	34,8	PRKNA, CIHLOVÁ DLAŽBA	MOŘIDLO, VČELÍ VOSK	MOŘIDLO, VČELÍ VOSK

OZN.	ROZMĚR	POČET ČÁST	MATERIÁL	KONSTRUKCE/DETAIL
ZK1	1300/1430-2150/ 200 mm 1600/2020/300	1	zdívo z nepravdivelného kamene	dveřní ostění s vezděnou trámkovou zárubní; vnější část ostění má kolmé boky, záklenek půlkruhového tvaru z plochého kamene; vnitřní část ostění má šikmé boky, překlad 2x tesaný trámek 150/180 mm; v ostění pouzdro na zasouvací závoru
ZK2	800/600 mm hl. 800 mm	1	zdívo z neprav. kamene	okenní ostění zalomené, vnější část kolmé boky, překlad z plochého kamene; vnitřní část šikmé boky, parapetní plochu i překlad; překlad 3x tesaný trámek 160/180 mm
ZK3	650/440 mm hl. 800 mm	4	zdívo z neprav. kamene	okenní ostění zalomené, vnější část kolmé boky, překlad z plochého kamene; vnitřní část šikmé boky, parapetní plocha i překlad; překlad z plochého kamene
ZK4	1300/1260 mm hl. 500 mm	4	zdívo z neprav. kamene	okenní ostění, šikmé boky, záklenek z plochého kamene
ZK5	1350/1930 mm hl. 580 mm	2	zdívo z neprav. kamene	dveřní ostění s vezděnou trámkovou zárubní; vnitřní část ostění má šikmé boky, překlad 3x tesaný trámek 190/190 mm
ZK6	400/400/400 mm	2	zdívo z neprav. kamene	nika, překlad z plochého kamene
ZK7	4x200/200 šířka 850 mm	2	zdívo z neprav. kamene	schody zděné, stupně s nepravdivelného plochého kamene, na horní ploše stupňů větší desky s rovnou hranou v čele stupně
ZK8	2x170/300 šířka 1200 mm	1	zdívo z neprav. kamene	schody zděné, stupně s nepravdivelného plochého kamene, na horní ploše stupňů větší desky s rovnou hranou v čele stupně
ZK9		1	zdívo z neprav. kamene	detaily otopného vybavení; nika a otvor pro obsluhu kamen, lavice topeniště, sokl kamen, nástěnný krbeček

OZN.	ROZMĚR	POČET ČÁST	MATERIÁL	KONSTRUKCE/DETAIL
ST11	5,7X3,8 m	1	dřevo SM tř. S10	trámový strop; hrubě hraněné (tesané) trámy, zálkop kamenné desky tl. 120 mm
ST12	5,7X3,8 m	1	dřevo SM tř. S10	trámový strop; hrubě hraněné (tesané) trámy, zálkop štípané povyly (krajiny) tl. 120 mm
ST13	5,9x2,2 m	1	dřevo SM tř. S10	trámový strop; střední tesaný trám s okosením spodních hran, překládaný zálkop, spodní vrstva povyly polokruhového průřezu s polodrážkami a okosením spodních hran (tl.150–200 mm), horní vrstva desky tl. 100 mm
ST14	5,9x5,9 m	1	dřevo SM tř. S10	trámový strop; střední tesaný trám s okosením spodních hran, zálkop povyly kruhového průřezu (tl.150–200 mm)
TK1	3,7x1,3 m, v.1500 8x 187/200 mm	1	dřevo SM tř. S10	podesta vstupu horních komor; rámová konstrukce tesané prvky, zálkop desky tl.50 mm, zábradlí bedněné, schody s masivními stupni trojúhelníkového průřezu na trámových schodnicích, zábradlí tyčovina
TK2	2,2x1,2x1,0 m	1	dřevo SM tř. S10	uzavřený dyrník; rámová konstrukce tesané prvky, výplně štípané tyče, výplet pruty, hliněná mazanina; na volném rohu zavěšeno kovaným tláhlem na vazný trám
TK3	2x 125/300 mm šířka 1,3 m	2	dřevo SM tř. S10	2x dřevěný stupeň

	ZDIVO Z NEPRÁVDELNÉHO KAMENE (ŘÁDKOVÉ, LICOVANÉ) NA MV5
	ZDIVO CP NA MV5
	KONSTRUKCE DŘEVĚNÁ ROUBENÁ
	KONSTRUKCE DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ
	GRANULOVANÉ PĚNOSKLO
	ŠTĚRK
	JÍLOVÉ TĚSNĚNÍ

ZK	ZDĚNÁ KONSTRUKCE/PRVEK
KL	KLENBA
TK	TESAŘSKÁ KONSTRUKCE/PRVEK
ST	STROPNÍ KONSTRUKCE

 Ing. arch. Petr Dostál
Varšavská 22, 120 00 Praha 2, e-mail: p.dostal@quick.cz
Atelier Perucká 7, 120 00 Praha 2, tel: 267310873

SO.11 DÙM 1

PŘÍZEMÍ	6 A4	
	M 1:75	11.2

