

stavba: **Trocnov**
 objekt: **SO 23 chlív**

revize dokumentu: R00
 stav k: 19. 3. 2019

OZN	ROZMĚR	KS NOVÉ	POPIS STAV / NÁVRH	MATERIÁL, POVRCH STAV / NÁVRH	KOVÁNÍ STAV / NÁVRH
D 1	850x1730 mm	1L	<p>dveře jednokřídlové křídlo svlakové točnicové 950x1810 mm, rám tesařsky zpracovaný, svlaky čepované do točnice a zaběháku, točnice 160/100 mm, zaběhák 130/100 mm, svlaky 100/100 mm, hrany rámu výrazně okoseny deska 690x1810 mm, tl. 40 mm; svisle 2x nelepený profil 350x40 mm kolikováno štípanými dřevěnými hřeby ke svlakům, hoblováno ručně hoblíkem uběrákem; dřevěná přítuha kolikovaná ke křídlu</p> <p>zárubeň trámková tesařsky zpracovaná (osadit při zdění) !; prvky tesané sekerou, spojováno čepy zajištěnými štípanými kolíčky; nadpraží jednoduše tvarováno (sedla pro sloupky) sloupky 210/190, nadpraží a prahový trám tvoří průběžné trámy stěny hraněné na šířku 190 mm; spodní ložisko a oko pro čep točnice 120/150/600 mm</p>	<p>materiál smrk, masiv (nenapojované profily) lihové mořidlo, včelí vosk (po zaschnutí žíněný kartáč)</p>	<p>dřevěná závora dřevěné madlo</p>
O 1	300x400 mm	1	<p>dřevěná mříž 1x svislý prut Ø50 mm dl, 500 mm konicky upravené konce vsazené do zdíva při zdění</p>	<p>materiál jasan</p>	

stavba: **Trocnov**
objekt: S023 - chlív

revize dokumentu: R00
stav k: 26. 3. 2019

OZN	SCHÉMA	MM	SKLADBA	Č.M.	M2	POZNÁMKA
S 7	podlaha	100 50 250	štětová dlažba - drobné kameny kladené na výšku štěrkové lože 4-8 mm štěrk frakce 16-32 mm syntetická netkaná geotextilie 400 g/m2	101	39,6	
S 17	strop	50 130-150	hliněná mazanina povaly kruhového průřezu Ø 130 mm	101	60,0	

[illegible]