


OSAZENÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK BUDE PROVEDENO DLE
TP 66 – ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO OSAZOVÁNÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK PRO PŘECHODNÉ DZ:

NEJMENŠÍ VODOROVNÁ VZDÁLENOST OKRAJE SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY , DOPRAVNÍHO
VÝSTRAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ NEBO JEHO NOSNÉ KONSTRUKCE OD VNĚJŠÍHO OKRAJE VOZOVKY – 0,25 M
SPODNÍ OKRAJ NEJNÍŽE UMÍSTĚNÉ ZNAČKY JE NEJMÉNĚ 0,60 M NAD ÚROVNÍ VOZOVKY, MAX. 2,50 M
V PŘÍPADĚ OSAZENÍ ZNAČKY DO PRŮCHOZÍHO PROSTORU PRO CHODCE MUSÍ BÝT SPODNÍ OKRAJ
NEJNÍŽE UMÍSTĚNÉ ZNAČKY VE VÝŠCE MIN. 2,20 M A MAX. 2,50 M
MIN. VZDÁLENOST MEZI JEDNOTLIVÝMI ZNAČKAMI V OBCI JE 10 M

Kreslil	Vypracoval	Zodp.projektant	HIP		Zítek-IPprojekt s.r.o. Částkova 55 326 00 Plzeň tel./fax: 377 377 855	
P.Vyleta	Ing. Zítek	Ing. Zítek				
MÚ: Plzeň - ÚMO 3						
Objednatel: Město Plzeň, zastoupené Odborem investic MMP				Formát	2 A4	
Akce: KOORDINACE STAVEB: - Stavební úpravy Skrétovy a Plachého ulice - Rekonstrukce stávající kanalizace, Plzeň, ulice Plachého, Skrétova a Nerudova – dokončení stavby				Datum	05/2019	
				Účel	PDPS	
				Číslo zakázky	07-18	
				Měřítko	1 : 500	
Obsah:				Číslo výkresu	Číslo kopie	
DIO - 3.etapa - Skrétova, úsek Plachého - Nerudova				3.4		