


OSAZENÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK BUDE PROVEDENO DLE  
TP 66 – ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO OSAZOVÁNÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK PRO PŘECHODNÉ DZ:

NEJMENŠÍ VODOROVNÁ VZDÁLENOST OKRAJE SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY , DOPRAVNÍHO  
VÝSTRAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ NEBO JEHO NOSNÉ KONSTRUKCE OD VNĚJŠÍHO OKRAJE VOZOVKY – 0,25 M  
SPODNÍ OKRAJ NEJNÍŽE UMÍSTĚNÉ ZNAČKY JE NEJMÉNĚ 0,60 M NAD ÚROVNÍ VOZOVKY, MAX. 2,50 M  
V PŘÍPADĚ OSAZENÍ ZNAČKY DO PRŮCHOZÍHO PROSTORU PRO CHODCE MUSÍ BÝT SPODNÍ OKRAJ  
NEJNÍŽE UMÍSTĚNÉ ZNAČKY VE VÝŠCE MIN. 2,20 M A MAX. 2,50 M  
MIN. VZDÁLENOST MEZI JEDNOTLIVÝMI ZNAČKAMI V OBCI JE 10 M

Kreslil P.Vyleta	Vypracoval Ing. Zítek	Zodp.projektant Ing. Zítek	HIP	 <b>Zíteková projekt s.r.o.</b> Částkova 55 326 00 Plzeň tel./fax: 377 377 855
MÚ: Objednatel:	Plzeň - ÚMO 3 Město Plzeň, zastoupené Odborem investic MMP			
Akce:	KOORDINACE STAVEB: - Stavební úpravy Skrétovy a Plachého ulice - Rekonstrukce stávající kanalizace, Plzeň, ulice Plachého, Skrétova a Nerudova – dokončení stavby			Formát Datum Účel Číslo zakázky Měřítko
Obsah:	DIO - 5.etapa - Skrétova, úsek Bendova - Hálkova			2 A4 05/2019 PDPS 07-18 1 : 500
			Číslo výkresu <b>3.6</b>	Číslo kopie